SI764BSM

Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Eléctrico
Tipología	Inducción
Código EAN	8017709275860

Estética

Estética	Cortina
Color	Blanco
Material	Termomoldeado
Marco	Si
Color marco	Blanco
Tipo de regulación mandos	Mandos
Tipo de regulación mandos	Rojo
Posición mandos	Frontal
N.° de mandos	4
Color mandos	Silver antiguo
Acabado componentes	Silver antiguo
Color serigrafía	Gris
Otros colores disponibles	Antracita, Crema

Programas/Funciones

Número total de zonas de cocción	4
Número de zonas de cocción por inducción	4
Número de zonas de cocción con booster	4
Niveles de potencia	9

Opciones

Hueco estándar	478-482x555-560 mm	**Opción de bloqueo botones/seguridad para niños**	Si
Opción de limitador de potencia	Si	**Inicio rápido**	Si
Opción de limitador de potencia - Step	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

Características técnicas

Anterior izquierda - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Posterior izquierda - Inducción - individual - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Posterior derecha - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Anterior derecha - Inducción - individual - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Adaptación automática al diámetro de la olla	Si	**Detención automática en caso de sobrecalentamiento**	Si
Sensor de presencia de ollas	Si	**Indicador de calor residual**	Si
Indicador diámetro mínimo de uso	Si	**Protección contra encendido accidental**	Si

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	7400 W	**Tipo de cable eléctrico**	Yes, Single and Double phase
Corriente	33 A	**Frecuencia**	50/60 Hz
Tensión (V)	220-240 V	**Largo del cable de alimentación**	105 cm
Tensión 2 (V)	380-415 V	**Bornera**	6 polos


289
94,5
510
596
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Not included accessories

SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

LGCN

Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)

Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.

Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.

Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.

Knobs control

CUT_OUT_STANDARD_72dpi

ECO-logic: la opción ECO-logic limita la potencia total absorbida al valor promedio (3.0 kW) instalado en las casas, de modo que otros aparatos se pueden usar simultáneamente y ahorrar energía.

Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad

Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.

Avance rápido: el botón de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo con la configuración preestablecida, haciendo que el elemento calefactor funcione al máximo hasta que se alcance la temperatura.

Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.