

SI764POM



| | |
|---------------------|---------------|
| Produktfamilie | Kochfeld |
| Einbau | Auflage |
| Abmessungen | 60 cm |
| Energiequelle | Elektrisch |
| Typ der Heiztechnik | Induktion |
| EAN-Code | 8017709275853 |



Ästhetik



| | |
|----------------------------|---------------|
| Ästhetik | Cortina |
| Farbe | Creme |
| Material | Lackiert |
| Rahmen | Ja |
| Farbe des Rahmens | Creme |
| Bedienung | Bedienknebel |
| Farbe LED-Display | Rot |
| Position Bedienelemente | Frontal |
| Anzahl der Bedienknebel | 4 |
| Farbe der Bedienknebel | Messing-Antik |
| Verzierung der Komponenten | Messing-Antik |
| Markenlogo | Siebdruck |
| Farbe des Siebdrucks | Gold |
| Weitere Farbvarianten | Anthrazit |

Programme / Funktionen



| | |
|----------------------------------|---|
| Anzahl Induktionskochzonen | 4 |
| Anzahl der Kochzonen mit Booster | 4 |
| Leistungsstufen | 9 |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |

Optionen



| | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|----|
| Ausschnittmass | 478-482x555-560 mm | Tastensperre/Kindersicherung | Ja |
| Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung | Ja | Schnellstart | Ja |
| Reduktion der Leistungsstufen (W) | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W | | |

Technische Eigenschaften



| | | | |
|---|----|---------------------------|----|
| Vorne links - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm | | | |
| Hinten links - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm | | | |
| Hinten rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm | | | |
| Vorne rechts - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm | | | |
| Automatische Anpassung des Topfdurchmessers | Ja | Überhitzungsschutz | Ja |
| Automatische Topferkennung | Ja | Restwärmeanzeige | Ja |
| Dekor für min. Topfgröße | Ja | Einschaltschutz | Ja |

Serienzubehör

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Sonderzubehör | Bedienknebel Colonial-Design |
|----------------------|------------------------------|

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|--|-----------|--|-----------------------|
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 7400 W | Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten | Zwei- oder dreiphasig |
| Absicherung | 33 A | Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung 1 (V) | 220-240 V | Länge Netzkabel | 120 cm |
| Spannung 2 (V) | 380-415 V | Anschlussleiste | 6-polig |
| Typ des vormontierten Anschlusskabels | Einphasig | Netzstecker | Nein |



Kompatibel Zubehör

GRILLPLATE



Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.

SCRP



Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

LGCN



Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt

TPKPLATE



Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.











Alternative Produkte



SI764AOM

Farbe: Anthrazit

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren. |  | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte. |
|  | Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert. |  | Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm |
|  | Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung). |  | Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab. |
|  | Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird. |  | Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen. |
|  | Restwärmanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige. |  | Drehknebelbedienung |