

SI764POM





Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

ЕАN-код

Варочная поверхность

Традиционный

60 cm

Электрический

Индукция

8017709275853



Эстетика



ЭстетикаCortinaЦветКремовыйМатериалОкрашенный

Рамка Да

Цвет рамки Кремовый

Тип управления Поворотные переключатели

Цвет подсветки Красный **Расположение переключателей** Фронтальное

Количество переключателей 4

 Цвет переключателей
 Латунная

 Фурнитура
 Латунная

 Логотип
 Шелкография

 Цвет сериографии
 Позолоченная

 Другие цвета
 Антрацит

Программы/ функции



Количество индукционных зон приготовления 4 **К**оличество зон приготовления с функцией 4

BOOSTER

Уровни мощности 9

Количество зон приготовления

Опции











Стандартный вырез

Режим ограничения

мощности

Режим ограничения мощности - пошаговый

478-482x555-560 MM

Да

1900, 2600, 3000, 3800,

4500 BT

Блокировка управления Да Быстрый старт Да

Технические характеристики





Фронтальная левая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см Задняя левая - Индукция - одинарная - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см Задняя правая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см

Автоматическое определение диаметра

посуды

Автоматическое Да определение наличия

посуды

Индикация

минимального диаметра посуды

Автоматическое отключение при

перегреве

Индикация остаточного Да

Да

Защита от случайного Да

включения

Аксессуары в комплекте

Другие аксессуары Комплект переключателей

Coloniale

Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 7400 Вт

Сила тока 33 A Напряжение 220-240 B Напряжение 2 380-415 B Тип электрического

кабеля

Однофазное

Дополнительные способы подключения

Частота тока

Длина электрического

кабеля

Клеммная коробка

Тип электрической


вилки

Да, двух- или трехфазное

50/60 Гц 120 cm

6 полюсов Nο







Совместимые Аксессуары

GRILLPLATE



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

E OFFICE OF THE PROPERTY OF TH

SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.



Alternative products



SI764AOM

Цвет: Антрацит



Symbols glossary



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. Ø

Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Поворотные перключатели



Стандартный размер выреза



ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.