SI964BM

Οικογένεια προϊόντων	Εστία
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ	Κανονικός εντοιχισμός
Διαστάσεις	60 cm
Παροχή ενέργειας	Ηλεκτρική
ΤΥΠΟΣ	Επαγωγική
Κωδικός EAN	8017709275808

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Victoria
Χρωμα	Λευκό
Υλικό	Βαμμένο
Πλαίσιο	Ναι
Χρώμα πλαισίου	Λευκό
Τύπος χειριστηρίων	Χειριστήρια
Χρώμα LED	Κόκκινο
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Αριθμός χειριστηρίων	4
Χρώμα χειριστηρίων	Χρώμιο
Χρώμα μεταξοτυπίας	Γκρι
Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα	Λευκό, Ανοξείδωτο ατσάλι, Μπεζ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	4
Επίπεδα ισχύος	9

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	478-482x555-560 mm	**Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών**	Ναι
Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Ναι		
Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W	**Γρήγορη εκκίνηση**	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Ναι	**Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης**	Ναι
Ανίχνευση σκεύους	Ναι	**Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας**	Ναι
Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους	Ναι	**Προστασία από τυχαία εκκίνηση**	Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	7400 W	**Τύπος παρεχόμενου καλωδίου**	Μονή και διπλή φάση
Ένταση ρεύματος	33 A	**Συχνότητα (Hz)**	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	**Terminal box**	6 poles
Τάση 2 (V)	380-415 V		


289
94,5
510
596
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Not included accessories

SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

Symbols glossary (TT)

Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.

Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.

ECO-logic: η επιλογή σας επιτρέπει να περιορίσετε το όριο ισχύος της συσκευής για πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας.

Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.

Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.

Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας

CUT_OUT_STANDARD_72dpi

Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.

Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.

Έλεγχος κουμπιών