

SI964BM





Família

De encastre

Dimensões Tipo de energia Tipo de placa

Código EAN

Placa

Instalação superior

60 cm Elétrica Indução

8017709275808



Design



Design Victoria Cor Branco

Material Fibra termoformada

Moldura Sim

Cor da moldura Moldura em branco

Comandos **Rotativos Comandos Slider** Vermelho Posição dos comandos **Frontais**

N° de comandos

Cor dos comandos Cromados Cor da serigrafia Cinzento

Outras cores disponíveis Branca, Aço inox, Creme

Programa/ Funções



Número de zonas de indução 4 Número de zonas com PowerBooster 4 Níveis de potência Número total de zonas de cocção

Opções









SMEG SPA 12/07/2025



Corte na pedra 478-482x555-560 mm Opção bloqueio de

comandos para Eco-logic opção Sim segurança das crianças limitadora de potência

Sim

Início Rápido para Sim Opção de limitador 1900, 2600, 3000, 3800, atingir temperaturas 4500 W potência por níveis elevadas rapidamente

Especificações técnicas



1-4

Anterior esquerdo - Zona de indução singular - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Posterior esquerdo - Zona de indução singular - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm Posterior direito - Zona de indução singular - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Anterior direito - Zona de indução singular - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm


Ajuste automático ao Sim diâmetro do recipiente automaticamente por sobreaquecimento Reconhecimento do Sim

recipiente Indicador de calor Sim residual Indicador de diâmetro Sim

mínimo do recipiente Proteção contra início Sim acidental

Ligação elétrica

Potência elétrica 7400 W Tipo de cabo de Cabo de alimentação mono alimentação nominal e bifásico Corrente (Amperes) 33 A Frequência (Hz) 50/60 Hz Placa de bornes Tensão (Volts) 220-240 V 6 polos 380-415 V Ficha elétrica Tensão 2 (Volts) Nο



SMEG SPA 12/07/2025



Acessórios Compatíveis



SCRP

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki

SMEG SPA 12/07/2025



Symbols glossary



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Instalação universal: placas de indução que podem ser instaladas na furação universal das placas a gás, furo com 46 cm de largura e 48 cm de profundidade. Estas placas são a solução quando se pretende substituir a fonte energética de gás para eletricidade.



EcoLogic: opção que permite reduzir a potência nominal do eletrodoméstico. Muito útil para permitir o funcionamento de vários aparelhos em simultâneo quando a potência do quadro elétrico é baixa.



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.



Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.



Knobs control

SMEG SPA 12/07/2025



Benefit (TT)

Placas de indução

Cocção rápida e controlo preciso da temperatura

Ajuste preciso da potência através dos comandos, para um controlo mais preciso do nível de cocção

Posição frontal do botão de comando

Controlo instantâneo e intuitivo graças aos comandos frontais, facilmente acessíveis para uma utilização prática.

Otimização do consumo de energia com o Eco-Logic Advance, que permite limitar a potência de consumo a partir de 2,4 kW em passos de 0,1 kW

Nove níveis de potência e função Boost para um desempenho de cocção ótimo

SMEG SPA 12/07/2025