

SI964NM



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

60 см

Электрический

Индукционная варочная панель

8017709275815



Эстетика



Цвет

Эстетика

Материал

Рамка

Цвет рамки

Тип управления

Слайдер

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Цвет сериографии

Другие цвета

Черный

Victoria

Окрашенный

Да

Черный

Поворотные переключатели

Красный

Фронтальное

4

Хромированный

Серебристый

Белый, Нержавеющая сталь, Кремовый

Программы/ функции



Количество зон приготовления

4

Количество индукционных зон приготовления

4

Количество зон приготовления с функцией BOOSTER

4

Уровни мощности

9

Опции



| | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|----|
| Стандартный вырез | 478-482x555-560 мм | Блокировка управления | Да |
| Режим ограничения мощности | Да | Быстрый старт | Да |
| Режим ограничения мощности - пошаговый | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 Вт | | |

Технические характеристики




Фронтальная левая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см
 Задняя левая - Индукция - одинарная - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см
 Задняя правая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см
 Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см

| | | | |
|---|----|--|----|
| Автоматическое определение диаметра посуды | Да | Автоматическое отключение при перегреве | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды | Да | Индикация остаточного тепла | Да |
| Индикация минимального диаметра посуды | Да | Защита от случайного включения | Да |

Электрическое подключение

| | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|
| Номинальная мощность | 7400 Вт | Тип электрического кабеля | Однофазное и двухфазное |
| Сила тока | 33 А | Частота тока | 50/60 Гц |
| Напряжение | 220-240 В | Клеммная коробка | 6 полюсов |
| Напряжение 2 | 380-415 В | | |



Not included accessories



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRP











Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



TRKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary (ТТ)

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление. |  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |
|  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |  | Стандартный размер выреза |
|  | ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора. |  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления. |
|  | Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью. |  | Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура. |
|  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |  | Поворотные переключатели |