SI964PM

Familie	Kookplaat
Inbouw	Standaard
Afmeting	60 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie
EAN-code	8017709275822

Design

Esthetiek	Victoria
Kleur	Crème
Materiaal	Thermisch gevormd
Type glas	ceramic Eclipse
Kader	Ja
Kleur kader	Crème
Type bediening	Bedieningsknoppen
Slider	Rood
Positie bediening	Voor
Aantal bedieningsknoppen	4
Kleur knoppen	Verchroomd
Kleur serigrafie	Grijs
Andere beschikbare kleuren	Wit, Zwart, Roestvrij staal

Programma's / functies

Aantal inductiekookzones	4
Aantal kookzones met booster	4
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	4

Opties

Worktop Cut-Out	478-482x555-560 mm	**Kinderbeveiliging**	Ja
ECO-Logic optie	Ja	**Quick start**	Ja
ECO-Logic optie - stappen	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

Technische specificaties

Linksvoor - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Linksachter - Inductie - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Rechtsachter - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatische herkenning panafmeting	Ja	**Automatische stop bij oververhitting**	Ja
Automatische panherkenning	Ja	**Restwarmte indicator**	Ja
Indicator minimaal te gebruiken diameter	Ja	**beveiliging tegen onbedoeld inschakeling**	Ja

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	7400 W	**Type stroomkabel**	Eenfasig
Stroom	33 A	**Type stroomkabel**	Yes, Double and Three Phase
Spanning (V)	220-240 V		
Spanning 2 (V)	380-415 V	**Frequentie**	50/60 Hz
		Connection box	6 polig



Accessoires niet inbegrepen

GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.

TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper

Symbols glossary (TT)

Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.

Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd

CUT_OUT_STANDARD_72dpi

ECO-logic: optie stelt u in staat om de vermogenslimiet van de werkelijke energiebesparing van het apparaat te beperken

Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.

Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.

Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets

Knobs control

Darkness becomes light

Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.

Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.