

SI964XM





Produktfamilie Kochfeld
Einbau Auflage
Abmessungen 60 cm
Energiequelle Elektrisch
Typ der Heiztechnik Induktion

EAN-Code 8017709275839



Ästhetik



ÄsthetikVictoriaFarbeEdelstahlMaterialEdelstahl

Rahmen Ja

Farbe des RahmensEdelstahl-OptikBedienungBedienknebel

Farbe LED-Display

Position Bedienelemente

Anzahl der Bedienknebel

Farbe der Bedienknebel

Markenlogo

Farbe des Siebdrucks

Schwarz

Weitere Farbvarianten Weiß, Edelstahl, Creme

Programme / Funktionen



Anzahl Induktionskochzonen 4
Anzahl der Kochzonen mit Booster 4
Leistungsstufen 9
Anzahl der Kochzonen 4

Optionen











Ausschnittmass 478-482x555-560 mm

Eco-Logic - Reduzierung Jader Anschlussleistung

Reduktion der 1900, 2600, 3000, 3800,

Leistungsstufen (W) 4500 W

Tastensperre/Kindersicherung Ja Schnellstart la

Technische Eigenschaften





Vorne links - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Hinten links - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm Hinten rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Vorne rechts - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatische Ja Überhitzungsschutz Ja
Anpassung des Restwärmeanzeige Ja
Topfdurchmessers Einschaltschutz Ja
Automatische

Automatische Ja Topferkennung Dekor für min. Ja

Topfgröße

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 7400 W Zusätzliche Zwei- oder dreiphasig Gesamtanschlusswert Anschlußmöglichkeiten

Absicherung 33 A Frequenz 50/60 Hz Spannung 1 (V) 220-240 V Länge Netzkabel 120 cm Spannung 2 (V) 380-415 V **Anschlussleiste** 6-polig Typ des vormontierten Einphasig Netzstecker No

Anschlusskabels



Kompatibel Zubehör

GRILLPLATE



Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.

TPKPLATE



Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



Alternative Produkte



SI964NM Farbe: Schwarz



SI964PM
Farbe: Creme



Symbols glossary



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Drehknebelbedienung



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm



Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.