


SIA1963DG



| | |
|---------------|---|
| Famiglia | Piano di cottura |
| Incasso | Semifilo con possibilità incasso a Filo |
| Dimensione | 90 cm |
| Alimentazione | Elettrica |
| Tipologia | Induzione |
| Codice EAN | 8017709328016 |



Estetica




| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Estetica | Linea |
| Colore | Neptune Grey |
| Finitura | Vetro |
| Materiale | Vetro |
| Tipo vetro | ceramico 'Glassy' |
| Bordo vetro | Dritto |
| Doppia ceramizzazione | Sì |
| Tipo di regolazione comandi | Vivo Screen Max |
| Slider | Sì |
| Colore LED comandi | TFT |
| Posizione comandi | Frontale |
| Colore serigrafia | Nero |
| Altri colori disponibili | Nero |

Programmi / Funzioni



| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Numero zone di cottura induzione | 6 |
| Opzioni di programmazione tempo | Spegnimento automatico |
| Numero zone di cottura con booster | 6 |
| Numero Zone Flessibili | 3 |
| Tasto principale on/off | Sì |
| Livelli di potenza | 17 |

Opzioni



| | | | |
|---|------------|--|---------------------------|
| Opzione Multizone | Sì | Contaminuti | 1 |
| Tipologia Zona Flessibile | AreaZone | Allarme acustico di fine cottura | Sì |
| Foro da incasso | 500-916 mm | Indicatore tempo residuo | Sì |
| Auto Multizone | Sì | Opzione Limitatore di Potenza | Sì Advance |
| Follow Pot | Sì | Opzione Limitatore di Potenza in W | 2400 a 11100 - step 100 W |
| Funzione di automatic boiling | Sì | Opzione Show Room Demo | Sì |
| Funzione automatica di mantenimento bollore | Sì | Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini | Sì |
| Funzione automatica di mantenimento del calore | Sì | Opzione Bridge | Sì |
| Funzione automatica di cottura a basse temperature | Sì | Avvio rapido | Sì |
| Timer fine cottura | 6 | Selezione rapida dei livelli | Sì |
| Opzione di pausa | Sì | | |

Caratteristiche Tecniche




Centrale - Induzione - Multizone - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

| | | | |
|---|---------------|--|----|
| Adattamento automatico al diametro della pentola | Sì | Auto-arresto in caso di traboccamento | Sì |
| Rilevamento della presenza pentola | Sì, min 10 cm | Indicatore calore residuo | Sì |
| Rilevamento Automatico posizione pentola e comando | Sì | Protezione da accensione accidentale | Sì |
| Auto-arresto in caso di surriscaldamento | Sì | | |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|--|-------------|--|--------------------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 11100 W | Altre modalità di collegamento | Sì, Mono e Bi-fase |
| Corrente | 49 A | Tipo di cavo elettrico in dotazione | Sì, Mono e Bi-fase |
| Tensione (V) | 220-240 V | Frequenza | 50/60 Hz |
| Tensione 2 (V) | 380-415 V | Lunghezza cavo di alimentazione | 120 cm |
| Tipo di cavo elettrico installato | Sì, Trifase | Morsettiera | 5 poli |



Accessori non inclusi



GRILLPLATE

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



TPK

















Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox










TPKPLATE

Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.

Glossario simboli

-  Unione automatica delle zone per la massima flessibilità
-  Regolazione automatica temperatura: La funzione permette di regolare automaticamente la temperatura di ebollizione, dopo averne identificato il momento di inizio attraverso un segnale acustico, e mantenerla fino al termine della cottura. Assicura risultati perfetti e garantisce sino al 30% di risparmio energetico.
-  Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.
-  Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature
-  Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.
-  Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.
-  Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.
-  Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.
-  Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi
-  Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.
-  Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.
-  Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza
-  Funzione Melting: La funzione Melting permette di impostare il livello di potenza appropriato per far sciogliere alimenti delicati quali il cioccolato e il burro, senza comprometterne il gusto.
-  Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.
-  Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.
-  Simmering: La funzione Simmering identifica il livello di potenza del calore adeguata per realizzare ricette che richiedono cotture a fuoco lento, evitando di far attaccare i cibi alla casseruola, di farli bruciare o bollire troppo.

-
- | | |
|--|---|
|  <p>Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.</p> |  <p>Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.</p> |
|  <p>TWIN_ZONE_72dpi</p> |  <p>Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato</p> |
|  <p>Libertà di spostare la pentola dove si desidera senza disattivare le impostazioni di partenza.</p> |  <p>Display TFT, 7 pollici a colori ad alta definizione</p> |
|  <p>Elegante vetro, in silver o nero, con serigrafie sottovetro che donano maggior lucentezza e facilità di pulizia, senza rumore durante lo spostamento della pentola</p> | |