

## SIB2641D



|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Product familie | Kookplaat                    |
| Type            | Standaard opbouw of vlakbouw |
| Afmeting        | 60 cm                        |
| Voeding         | Elektrisch                   |
| Type            | Inductie                     |
| EAN-code        | 8017709326951                |



## Design



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Design            | Universeel              |
| Kleur             | Zwart                   |
| Afwerking         | Glas                    |
| Materiaal         | Glas                    |
| Type glas         | Keramisch               |
| Glazen rand       | Rechte rand             |
| Gas_replacement   | Yes                     |
| Bediening         | Digi touch multi slider |
| Kleur LED         | Rood                    |
| Positie bediening | Vooraan                 |
| Logo              | Geëtst                  |
| Kleur serigrafie  | Grijs                   |

## Program / Functions



|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Aantal inductiekookzones     | 4                          |
| Opties tijdprogrammering     | Automatische uitschakeling |
| Aantal kookzones met booster | 4                          |
| Aantal Multizones            | 2                          |
| Hoofdtoets aan/uit           | Ja                         |
| Vermogenniveaus              | 9                          |
| Totaal aantal kookzones      | 4                          |

## Opties



|                                      |                    |                           |    |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----|
| <b>Flexible Zone Type</b>            | Bridge             | <b>Resttijd indicator</b> | Ja |
| <b>Worktop Cut-Out</b>               | 478-482x555-560 mm | <b>ECO-Logic optie</b>    | Ja |
| <b>Automatische uitschakeling</b>    | 4                  | <b>Kinderbeveiliging</b>  | Ja |
| <b>Timer</b>                         | 1                  | <b>TwinZone optie</b>     | Ja |
| <b>Geluidssignaal einde kooktijd</b> | Ja                 |                           |    |

## Technische specificaties



|   |               |   |    |
|---|---------------|---|----|
| Linksvoor - Inductie - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm    |               |   |    |
| Linksachter - Inductie - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm  |               |   |    |
| Rechtsachter - Inductie - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm |               |   |    |
| Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm   |               |   |    |
| <b>Vermogen booster linker Multizone</b>                                | 3,00 kW       | <b>Indicator minimaal te gebruiken diameter</b>       | Ja |
| <b>Vermogen booster rechter Multizone</b>                               | 3,00 kW       | <b>Automatisch uitschakelen i.g.v. oververhitting</b> | Ja |
| <b>Automatische aanpassing panafmeting</b>                              | Ja            | <b>Restwarmte indicator</b>                           | Ja |
| <b>Automatische panherkenning</b>                                       | Ja, min. 9 cm | <b>Beveiliging tegen accidentele inschakeling</b>     | Ja |

## Elektrische aansluiting

|                                |           |  |                             |
|--------------------------------|-----------|--|-----------------------------|
| <b>Nominale aansluitwaarde</b> | 7200 W    | <b>Type stroomkabel</b>                | Yes, Double and Three Phase |
| <b>Stroom</b>                  | 32 A      | <b>Type of electric cable supplied</b> | No                          |
| <b>Spanning (V)</b>            | 220-240 V | <b>Frequentie</b>                      | 50/60 Hz                    |
| <b>Spanning 2 (V)</b>          | 380-415 V | <b>Lengte voedingskabel</b>            | 120 cm                      |
| <b>Type stroomkabel</b>        | Eenfasig  | <b>Stekker</b>                         | Nee                         |



---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE













Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



### SCRP

Schraper voor inductie- en vitrokeramische kookplaten

## Symbols glossary

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary.   |   | Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.  |
|   | CUT_OUT_STANDAR_72dpi   |   | ECO-logic: option allows you to restrict the power limit of the appliance real energy saving.  |
|   | Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.   |   | Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob. |
|   | Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out. |   | Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.   |
|   | Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.  |   | TWIN_ZONE_72dpi  |
|  | Min diameter pot detection of 9 cm.   |  | Touch control  |