SIH7933B

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	90 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktionskogeplade
EAN-kode	8017709254919



Æstetik

Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Affaset forkant
Type af betjeningsindstilling	Multi Slider
Glider	Ja
Glider	Rød
Drejeknap position	Forside
Serigrafi farve	Grå

Programmer/Funktioner

Zoner i alt	3
Samlet antal induktionszoner	3
Antal kogezoner med booster	3
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	14
Auto-Vent	Ja

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade	380x880 mm
Timer for slut på tilberedning	3
Pauseindstilling	Ja
Minutur	3
Lydalarm for endt tilberedning	Ja
Visning af resterende tid	Ja
Begrænset strømforbrugstilstand	Ja Advance
Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Showroom Demotilstand	Ja
Knapper lås/børnesikring	Ja
Hurtig niveauindstilling	Ja

Tekniske egenskaber

Forrest til venstre - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm


I midten - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Front-højre - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Automatisk justering af pandediameter	Ja
Panderegistrering	Ja
Angivelse af den mindste grydediameter	Ja
Automatisk slukning ved overophedning	Ja
Automatisk slukning ved overløb	Ja
Øko-varme	Ja
Øko-sluk	Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	6800 W
Nuværende	32 A
Spænding (V)	220-240 V
Spænding 2 (V)	400 V
Ledningstype	Universal
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Strømforsyning ledningslængde	150 cm
Klemkasse	5 poler


383
78
400
900
380
min.55
max.R5
880
65
min.20

Not included accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



LGCN

Tilslutningsstrimmel indbyggede kogeplader, rustfrit stål, 475/495 mm



TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes

Symbols glossary (TT)



Et smart infrarødt system, der gør det muligt for en emhætte og kogeplade med denne funktion at arbejde sammen.



Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm.



Sliderens kontrolpanel giver dig mulighed for at justere strømmen ved blot at føre fingeren hen over touch-enheden.



Eco-Off: Denne energibesparende funktion lukker zonen ned, før timeren lyder og bruger den resterende varme i gryden.



Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.



Alle kogezoner kan reduceres til det minimale effektniveau, så kogepladen kan efterlades uden opsyn i en kort periode uden at mad overstiger eller brænder. Tryk derefter på denne funktion igen, de tidligere indstillede effektniveauer kan genaktiveres.



Forløbet tid: viser, hvor længe kogezonen har været i brug.



Mulighed for at indstille kogepladens maksimale effektabsorbering



Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



Eco-Heat: denne funktion advarer om når zonen stadig er varm, efter at den er slukket. Ud over at sikre maksimal sikkerhed ved at forhindre forbrændinger giver dette dig også mulighed for at brug restvarme til at fortsætte med at lave mad eller holde madvarer varme.



Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.



Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i nærvær af væskestrømning.



Hurtigt valg, med et tryk begynder tilberedningen på det højeste niveau og reduceres derefter automatisk efter tid. Ideel til retter, der kræver hurtig kogning og derefter fortsat tilberedning uden konstant kontrol (f.eks. Oksekødssuppe).



Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.



Premium individuel sliderkontrol for hver zone