

SIH7933B



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Ультранизький профіль
90 cm
Електричний
Індукційна
8017709254919



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип скла
Тип краю скла
Тип управління
Слайдер
Слайдер
Розташування перемикачів
Колір серіографії

Универсальный
Чорний
Скло
Скло
Керамічне скло
Скошенный фронтальный край
Мультислайдер
Так
Червоний
Фронтальне
Сірий

Програми/ Функції



Кількість зон приготування 3
Кількість індукційних зон приготування 3
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER 3
Головний перемикач вкл./викл. Так
Рівні потужності 14
Автовентиляція Так

Опції



Стандартный вырез	380x880 мм
Таймер закінчення приготування	3
Опція Пауза	Так
Таймер	3
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так
Індикатор залишкового часу	Так

Режим обмеження потужності	Да, заранее
Режим обмеження потужності - покровова	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 Вт
Режим Showroom	Так
Блокування управління	Так
Швидке регулювання рівнів приготування	Так

Технічні характеристики




Передня ліва - Індукція - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см
 Центральна - Індукція - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см
 Передня права - Індукційна - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.20 кВт - Ø 21 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	Автоматичне відключення при проливанні	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так	Eco-Heat	Так
Індикація мінімального діаметру посуду	Так	Eco-Off	Так
Автоматичне відключення при перегріванні	Так		

Електричне підключення

Номінальна потужність	6800 Вт	Тип електричного кабелю	Універсальний
Сила струму (А)	32 А	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	150 см
Напруга 2 (В)	400 В	Клемна коробка	5 полюсів



Not included accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаяки



TPK















Гриль Террануаки



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

Symbols glossary (TT)

 <p>Интеллектуальная инфракрасная система, которая позволяет вытяжке и варочной панели с этой функцией работать вместе.</p>	 <p>Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.</p>
 <p>Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.</p>	 <p>Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.</p>
 <p>Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.</p>	 <p>Eco-Heat: эта функция предупреждает о том, что после выключения зона остается горячей. Это не только обеспечивает максимальную безопасность, предотвращая ожоги, но и позволяет использовать остаточное тепло для продолжения приготовления или поддержания блюд в горячем состоянии.</p>
 <p>Eco-Off: эта функция энергосбережения отключает зону нагрева до срабатывания таймера, используя остаточное тепло сковороды.</p>	 <p>Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.</p>
 <p>Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.</p>	 <p>: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.</p>
 <p>Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.</p>	 <p>Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).</p>
 <p>Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.</p>	 <p>Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.</p>
 <p>Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели</p>	 <p>Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления</p>