

SIM1644D



| | |
|-------------------|-------------------|
| Rodzina produktów | Płyta kuchenna |
| Montaż | Na równi z blatem |
| Wymiary | 60 cm |
| Zasilanie | Elektryczne |
| Typ | Indukcyjna |
| Kod EAN | 8017709309671 |



Linia wzornicza



| | |
|---------------------|----------------|
| Linia wzornicza | Linea |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Szkło |
| Materiał | Szkło |
| Rodzaj szkła | Ceramiczne |
| Szklane krawędzie | Prosta krawędź |
| Rodzaj sterowania | Multi Slider |
| Sterowanie suwakowe | Tak |
| Kolor LED | Biały |
| Położenie pokręteł | Front |
| Logo | Serigrafia |
| Kolor nadruku | Szary |

Programy / Funkcje



| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Liczba stref indukcyjnych | 4 |
| Programator czasu gotowania | Automatyczne wyłączenie |
| Liczba stref grzejnych "Booster" | 4 |
| Liczba stref Multizone | 2 |
| Przełącznik on/off | Tak |
| Poziomy mocy | 9 |
| Auto-Vent 2.0 | Tak |
| Liczba wszystkich stref grzejnych | 4 |

Opcje



| | | | |
|--|--------------------|--|--------------------------|
| Opcja Multizone | Tak | Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia | Tak |
| Rodzaj elastycznych stref grzejnych | MultiZone | Wskaźnik czasu | Tak |
| Standardowe wycięcie | 478-482x555-560 mm | Opcja zmniejszonego poboru mocy | Tak |
| Podwójny Booster | Tak | Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki | 2400 a 7400 - step 100 W |
| Funkcja utrzymywania potrawy w cieple | Tak | Tryb Showroom | Tak |
| Funkcja grill | Tak | Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa | Tak |
| Timer | 4 | Opcja łączenia stref (Bridge) | Tak - AUTO |
| Pauza | Tak | Szybki start | Tak |
| Minutnik | 1 | Szybki wybór poziomu mocy | Tak |

Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Tylny lewy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|---------------|---|-----|
| Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia | Tak | Zabezpieczenie przed zalaniem | Tak |
| Automatyczne wykrycie naczynia | Tak, min 9 cm | Wskaźnik zalegającego ciepła | Tak |
| Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu | Tak | Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem | Tak |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak | | |

Podłączenie elektryczne


| | | | |
|-------------------------------|-----------|---|------------------------|
| Moc przyłączeniowa (W) | 7400 W | Dodatkowe możliwości podłączenia | Tak, dwu- i trójfazowe |
| Natężenie prądu (A) | 33 A | Częstotliwość (Hz) | 50/60 Hz |
| Napięcie (V) | 220-240 V | Długość przewodu zasilającego (cm) | 120 cm |
| Napięcie 2 (V) | 380-415 V | | |

Rodzaj przewodu
elektrycznego w
zestawie

Tak, jednofazowy

Blok zacisków
Wtyczka

5 biegunowy
Nie



Kompatybilne Akcesoria



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



SCRP


Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

Słowniczek oznaczeń

| | |
|---|---|
|  <p>Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.</p> |  <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p> |
|  <p>Sterowanie przy pomocy slidera</p> |  <p>Standardowe wycięcie</p> |
|  <p>UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania</p> |  <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.</p> |
|  <p>Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.</p> |  <p>Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.</p> |
|  <p>Zabezpieczenie przed zalaniem</p> |  <p>Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.</p> |
|  <p>Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).</p> |  <p>Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągnięta szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.</p> |
|  <p>Wskaźnik ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.</p> |  <p>Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.</p> |
|  <p>Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.</p> |  <p>Stale, automatyczne wykrywanie garnków</p> |
|  <p>Połączenie między płytą grzewczą a okapem</p> |  <p>Funkcja Grill</p> |
|  <p>Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm</p> |  <p>Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą</p> |
|  <p>Dodatkowy poziom mocy maksymalnej dla lepszego zużycia energii.</p> |  <p>Indywidualne sterowanie Sliderem Premium dla każdej strefy grzewczej</p> |
|  <p>Eleganckie srebrne lub czarne szkło z serigrafia pod szkłem, dzięki której powierzchnia jest gładka, lśniąca i pozbawiona jakichkolwiek zakłóceń.</p> | |