SIM1844DG

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
מידות	80 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	השראה
קוד EAN	8017709328047



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Linea
צבע	Neptune Grey
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	Ceramico Eclipse
שפת זכוכית	שוליים ישרים
סוג הגדרת בקרות	בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה
מחוון	כן
צבעי LED	לבן
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול אינדוקציה	4
אפשרויות הגדרת זמן	Spegnimento automatico
מס' אזורי בישול עם בוסטר	4
מס' אזורים גמישים	1
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
אוורור אוטו' 2.0	כן
מספר אזורי בישול	4

אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון
שבלונה סטנדרטית	480x730 mm
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן
פוקנציית גריל	כן
טיימר סוף בישול	4
אפשרות השהיה	כן
תזכורת דקות	1
התרעה לסיום הבישול	כן
מחוון זמן שנותר	כן
מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	עד 7400 - שלב 100 2400 W
אפשרות הדגמה בחנות	כן
נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
אפשרות גשר	כן
הפעלה מהירה	כן
בחירת רמה מהירה	כן

מאפיינים טכניים




2.10 - קדמי-שמאלי - אינדוקציה – מולטיזון kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
2.10 - אחורי-שמאלי - אינדוקציה – מולטיזון kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
2.30 - אחורי-אמצעי - אינדוקציה – מולטיזון kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3 kW - Ø 25.0 cm
1.40 - קדמי-ימני - אינדוקציה – מולטיזון kW - Booster 2.10 kW - Double booster 3 kW - Ø 16.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
36x21 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן
זיהוי מחבת	כן, מינ' 9 ס"מ
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית	כן
חיווי הקוטר המינימלי של המחבת	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
מחוון חום שנותר	כן
הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	7400 W
זרם	33 A
מתח (וולט)	220-240 V
מתח 2 (וולט)	380-415 V
סוג כבל חשמל	חד-פאזי
סוג כבל חשמל	כן, שניים ושלושה שלבים
תדר (Hz)	50/60 Hz
אורך כבל חשמל	120 cm
Terminal box	5 poles
תקע	לא


330
145
510
800
480
min.50
max.R5
730
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary


זיהוי סירים אוטומטי קבוע


בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.


לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.


מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות


PAUSE_72dpi


פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.


זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.


TWIN_ZONE_72dpi



זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ



החושך הופך לאור


החיבור בין הכיריים וקולט האדים


נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.


פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.


אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.


הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.



בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר).


חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.


טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.


פוקנציית גריל



אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים



בתאורה אחורית עם אפקט הצללה Evolution סליידר