SIM1864DG

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
מידות	80 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	השראה
קוד EAN	8017709328023



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Linea
צבע	Neptune Grey
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	Ceramico Eclipse
שפת זכוכית	שוליים ישרים
סוג הגדרת בקרות	בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה
מחוון	כן
צבעי LED	לבן
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול אינדוקציה	6
אפשרויות הגדרת זמן	Spegnimento automatico
מס' אזורי בישול עם בוסטר	6
מס' אזורים גמישים	3
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
אוורור אוטו' 2.0	כן
מספר אזורי בישול	6

אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	**מחוון זמן שנותר**	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	**מצב לצריכת חשמל מוגבלת**	Si Advance
שבלונה סטנדרטית	490x750-780 mm	**מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט**	עד 11100 - שלב 100 2400 W
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	**אפשרות הדגמה בחנות**	כן
פוקנציית גריל	כן	**נעילת בקרות / בטיחות ילדים**	כן
טיימר סוף בישול	6	**אפשרות גשר**	כן
אפשרות השהיה	כן	**הפעלה מהירה**	כן
תזכורת דקות	1	**בחירת רמה מהירה**	כן
התרעה לסיום הבישול	כן		

מאפיינים טכניים




2.10 - קדמי-שמאלי kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm - אינדוקציה – מולטיזון
2.10 - אחורי-שמאלי kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm - אינדוקציה – מולטיזון
2.10 - קדמי-אמצעי kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm - אינדוקציה – מולטיזון
2.10 - אחורי-אמצעי kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm - אינדוקציה – מולטיזון
2.10 - קדמי-ימני kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm - אינדוקציה – מולטיזון
2.10 - אחורי-ימני kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm - אינדוקציה – מולטיזון
Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone center - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	**כיבוי אוטומטי בעת גלישה**	כן
זיהוי מחבת	כן, מינ' 9 ס"מ	**מחוון חום שנותר**	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית	כן	**הגנה מפני הדלקה לא מכוונת**	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	11100 W	**סוג כבל חשמל מצורף**	כן, שלב אחד ושני שלבים
זרם	49 A	**תדר (Hz)**	50/60 Hz
מתח (וולט)	220-240 V	**אורך כבל חשמל**	120 cm
מתח 2 (וולט)	380-415 V	**Terminal box**	5 poles
סוג כבל חשמל	תלת-פאזי	**תקע**	לא
סוג כבל חשמל	חד ודו-פאזי		


330
145
510
800
490
min.50
max.R5
750-780
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary



זיהוי סירים אוטומטי קבוע



בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.



בתאורה אחורית עם אפקט הצללה Evolution סליידר



התאמה מושלמת בארון 80 ס"מ



פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.



אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.



הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.



בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר).



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.



פוקנציית גריל



אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים



החיבור בין הכיריים וקולט האדים



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.



החושך הופך לאור



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות



PAUSE_72dpi



פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.



זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.



TWIN_ZONE_72dpi



זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ