SIM1963DS

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
מידות	90 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	השראה
קוד EAN	8017709288198

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Linea
צבע	כסף
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	'קרמי 'זכוכיתי
שפת זכוכית	שוליים ישרים
סוג הגדרת בקרות	מולטי-סליידר
מחוון	כן
צבעי LED	לבן
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
צבע הדפסת רשת	אפור

תוכניות / פונקציות

מס' אזורי בישול אינדוקציה	6
אפשרויות הגדרת זמן	Spegnimento automatico
מס' אזורי בישול עם בוסטר	6
מס' אזורים גמישים	3
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
מספר אזורי בישול	6

אפשרויות

smeg

אופציית מולטיזון	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון
שבלונה סטנדרטית	490x880 mm
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן
פוקנציית גריל	כן
טיימר סוף בישול	6
אפשרות השהיה	כן
תזכורת דקות	1
התרעה לסיום הבישול	כן
מחוון זמן שנותר	כן
מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	4200, 5000, 6000 W
אפשרות הדגמה בחנות	כן
נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
אפשרות גשר	si-AUTO
הפעלה מהירה	כן
בחירת רמה מהירה	כן

מאפיינים טכניים

2.10 - מולטיזון – אינדוקציה - קדמי-שמאלי kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
2.10 - מולטיזון – אינדוקציה - אחורי-שמאלי kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
2.10 - מולטיזון – אינדוקציה - קדמי-אמצעי kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
2.10 - מולטיזון – אינדוקציה - אחורי-אמצעי kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
2.10 - מולטיזון – אינדוקציה - קדמי-ימני kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
2.10 - מולטיזון – אינדוקציה - אחורי-ימני kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן
זיהוי מחבת	כן, מינ' 9 ס"מ
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
מחוון חום שנותר	כן
הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (וואט	11100 W
זרם	49 A
(מתח (וולט	220-240 V
(מתח 2 (וולט	380-415 V
סוג כבל חשמל	כפול אוניברסלי
תדר (Hz)	50/60 Hz
אורך כבל חשמל	120 cm
Terminal box	5 poles


181
144
510
900
490
min.50
max.R5
880
min.20
49

Not included accessories

SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי

Symbols glossary (TT)

בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.	זיהוי סירים אוטומטי קבוע
בקרה באמצעות סליידר אינדיבידואלי פרימיום לכל אזור	נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.
כסף אלגנטי או זכוכית שחורה עם תדפיס משי מתחת לזכוכית שמאפשרת משטח חלק ומבריק ללא רעש	לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.
הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.	פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.
מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות	אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.
PAUSE_72dpi	הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.
פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.	בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר.
זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.	חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.
פוקנציית גריל	טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.
אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים	זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ