

SIM1964D



Ürün Ailesi
Ankastre tipi

Ebatlar
Güç kaynağı
Tip
EAN kodu

Ocak
Ultra düşük profil veya Tamamen
Yıkanmış
90 cm
Elektrik
İndüksiyon
8017709309756



Estetik



Estetik
Renk
Son işlemler
Malzeme
Cam tipi
Cam kenarı
Kontrol ayarı türü
Kaydırıcı
LED renkleri
Kontrol düğmesi konumu
Logo
Serigrafi rengi

Linea
Siyah
Cam
Cam
'Camsı' seramik
Düz kenar
Çoklu Kaydırıcı
Evet
Beyaz
Ön
Serigrafi
Gri

Program / Fonksiyonlar



İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı
Zaman ayarlama seçenekleri
Booster özellikli pişirme alanı sayısı
Esnek alan sayısı
Ana açma/kapama anahtarı
Güç seviyeleri
Otomatik havalandırma 2.0
Toplam pişirme alanı sayısı

6
Otomatik kapanma
6
3
Evet
9
Evet
6

Seenekler



Multizone Seeneđi	Evet	Piřirme sonu alarmı	Evet
Esnek alan Tipi	MultiZone	Kalan zaman gostergesi	Evet
Standart kesim	490x880 mm	Sınırlı Gu Tuketimi Modu	Evet İleri
ift Booster	Evet	W olarak Sınırlı Gu Tuketimi Modu	2400 a 11100 - step 100 W
Otomatik sıcak tutma fonksiyonu	Evet	Showroom Demo Seeneđi	Evet
Izgara fonksiyonu	Evet	Kontrol Kilidi / ocuk Guvenliđi	Evet
Piřirme sonu timer'ı	6	Kopru seeneđi	Evet-OTOMATİK
Duraklatma seeneđi	Evet	Hızlı bařlatma	Evet
Dakika sayacı	1	Hızlı seviye seđimi	Evet

Teknik ozellikler




on sol - İnduksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Arka sol - İnduksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
on orta - İnduksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Arka orta - İnduksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
on sađ - İnduksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Arka sađ - İnduksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
38.5x23.0 cm
38.5x23.0 cm
38.5x23.0 cm

Tava boyutuna gore otomatik ayar	Evet	Tařma olduđunda otomatik kapanma	Evet
tava algılama	Evet, min 9 cm	Kalan ısı gostergesi	Evet
İlgili kontrol gostergesi ile Kalıcı Otomatik Kap Algılama	Evet	Yanlıřlıkla bařlatmaya karřı koruma	Evet
Ařırı ısındıđında otomatik kapanma	Evet		

Elektrik Bađlantısı

Elektrik bađlantısı derecesi (W)	11100 W	rn ile birlikte verilen elektrik kablosu tipi	Evet, Tek ve ift fazlı
Akım	49 A	Frekans (Hz)	50/60 Hz
Voltaj (V)	220-240 V	Gu kaynađı kablo uzunluđu	120 cm
Voltaj 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Elektrik kablosu tipi	u faz	Fiř	Hayır
Elektrik kablosu tipi	Tek ve ift fazlı		



Compatible Accessories



GRILLPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.



TPKPLATE























İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

Symbols glossary

	Kalıcı otomatik pot algılama		Ocak ve davlumbaz arasındaki bağlantı
	Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.		Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.
	Kaydırmalı kontrol paneli, parmağınızı dokunmatik cihaz üzerinden geçirerek gücü ayarlamanıza olanak tanır.		Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.
	Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.		İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.
	Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar		Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.
	PAUSE_72dpi		Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken yemekler için idealdir (örn. Et suyu).
	Hızlı Başlatma işlevi: seçilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılır. Isıtma elemanı, doğru sıcaklığa ulaşılan kadar maksimum güçte çalışır.		Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.
	Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.		Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.
	Izgara fonksiyonu		Minimum 9 cm çaplı kap algılama
	Ocağın maksimum güç emilimini ayarlama imkanı		Daha iyi bir enerji tüketimi için ek maksimum güç seviyesi
	Her bölge için Premium münferit Kaydırıcı kontrolü		Pürüzsüzlük, parlaklık ve yüzeyde gürültü olmamasını sağlayan cam altı serigrafili zarif gümüş veya siyah cam