

SIM3644MB



Produktfamilie Kochfeld

Einbau C-Schliff, für aufliegende oder

flächenbündige Montage

Abmessungen 60 cm
Energiequelle Elektrisch
Typ der Heiztechnik Induktion

EAN-Code 8017709338367



Ästhetik





Ästhetik Classici

Farbe Schwarz-Matt

Oberfläche Matt Material Glas

Glasart Glaskeramik
Typ Glaskeramik
C-Schliff
Donnelte Keramisierung

Doppelte Keramisierung Ja Gas Ersatz Ja

Bedienung Touch-Control, weiß hinterleuchtet

Slider-Bedienung Ja
Farbe LED-Display Weiß
Position Bedienelemente Frontal
Markenlogo Siebdruck
Farbe des Siebdrucks Schwarz

Programme / Funktionen





Anzahl Induktionskochzonen 4

Programmierung der Garzeit Automatische Abschaltung nach Garzeitende

Anzahl der Kochzonen mit Booster 4
Anzahl der MultiZonen 2
EIN/AUS-Taste Ja
Leistungsstufen 9
Auto-Vent 2.0



Anzahl der Kochzonen

4

Optionen







Funktion MultiZone



















Typ flexible Zone MultiZone 478-482x555-560 mm Ausschnittmass

Funktion Warmhalte-Ja

Automatik Ja 4 **Option Pause** Ja Timer/Minutenzähler 1 Ja

Sensor Grill-Funktion Timer mit Endabschaltung

Akustisches Signal bei

Garzeitende

Restzeitanzeige la

Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung

Reduzierte Leistungsstufen

2400 a 7400 - step 100 W

la

la

Demo-Mode Showroom-Ja

Funktion

Tastensperre/Kindersicherung Ja Funktion TwinZone Ja **Schnellstart** Ja Schnellauswahl der Ja Leistungsstufen

Technische Eigenschaften
















Vorne rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.5x18.0 cm

Multizone links - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm Multizone rechts - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

la

Ja

la

Automatische Anpassung des **Topfdurchmessers**

Automatische Ja, min. Ø 9 cm

Topferkennung

Automatische Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung Überhitzungsschutz

Überlaufschutz Ja Restwärmeanzeige la Einschaltschutz Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer

7400 W

220-240 V

33 A

Typ des beigefügten Anschlusskabels

NO

30.11.2025

Gesamtanschlusswert **Absicherung** Spannung Spannung Typ des vormontierten

Anschlußmöglichkeiten

Anschlusskabels Zusätzliche

SMEG SPA

380-415 V Einphasia

50/60 Hz Frequenz Länge Netzkabel 120 cm Anschlussleiste 5-polia Netzstecker Nο

Ja, zwei- oder dreiphasig





Kompatibel Zubehör

GRILLPLATE



Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

TPK



Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder



TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder.
Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.



Alternative Produkte



SIM3644N

Farbe: Schwarz-Matt



SIM3644MWH

Farbe: Weiß-Matt



SIM3644D

Farbe: Schwarz



Symbols glossary



Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.



Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Slider-Bedienung: mit dieser läßt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln.



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560



Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.



Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden.



Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern



Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.



TwinZone: eine Brückenfunktion für die Kombination zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.



Grill-Funktion



Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.



ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.



Evolution Slider, vollständig hinterleuchtet.