


SIM3644MWH



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
60 cm
Elektřina
Indukce
8017709339661



Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Skleněný okraj
Výměna_plynu
Typ nastavení ovládání
Posuvná část
Barvy LED
Poloha ovládacího knoflíku
Logo
Barva sítotisku

Classica
Matná bílá
Matně
Sklo
keramika Eclipse
Straight edge
Ano
EVO Slider
Ano
Červená
Přední
Sítotisk
Černá

Program/funkce



Počet indukčních varných zón
Možnosti nastavení času
Počet varných zón se zesíleným výkonem
Počet flexibilních zón
Hlavní vypínač zapnout/vypnout

4
Automatické vypnutí
4
2
Ano

Úrovně výkonu
Auto-vent 2.0
Celkový počet varných zón

9
Ano
4

Možnosti



Možnost Multizóny	Ano	Ukazatel zbytkového času	Ano
Typ flexibilní zóny	Multizóna	Režim omezené spotřeby energie	Ano, postupný
Výřez pracovní desky	478-482x555-560 mm	Režim omezené spotřeby energie ve W	2400 až 7400 - krok 100 W
Funkce automatického udržování teplých pokrmů	Ano	Možnost předvádění v showroomu	Ano
Funkce grilování	Ano	Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Časovač ukončení vaření	4	Možnost propojených plotýnek	Ano
Možnost pozastavení	Ano	Rychlé spuštění	Ano
Minutka	1	Rychlý výběr úrovně	Ano
Alarm ukončení vaření	Ano		


Technické parametry



Přední levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm			
Zadní levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm			
Zadní pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm			
Přední pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm			
Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm			
Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm			
Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano	Automatické vypnutí při přetečení	Ano
detekce nádoby	Ano, min. 9 cm	Indikátor zbytkového tepla	Ano
Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládaní	Ano	Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano		

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7400 W	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Stávající	33 A	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Napětí (V)	220-240 V	Power supply cable length	120 cm
Napětí 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Typ elektrického kabelu	Jednofázový	Zástrčka	Ne




Compatible Accessories



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Alternative products



SIM3644N

Barva: Černá matová



SIM3644MB

Barva: Černá matová



SIM3644D

Barva: Černá

Symbols glossary

	Trvalá automatická detekce nádobí		Spojení mezi varnou deskou a odsavačem
	Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.		Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.
	Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po dotykovém zařízení.		CUT_OUT_STANDARD_72 dpi
	Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.		Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.
	Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.		Multizóna: umožňuje použití několika nádob najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost umístění a větší flexibilitu
	Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.		PAUSE_72dpi
	Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).		Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.
	Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.		Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.
	Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.		TWIN_ZONE_72dpi
	Funkce grilování		Detekce nádoby o minimálním průměru 9 cm
	Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky		Tma se stává světlem
	Evolution Slider se zcela podsvíceným efektem duha		