
# SIM3644MWH



| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | כיריים |
| **סוג התקנה** | פרופיל נמוך במיוחד או צמוד |
| **מידות** | 60 cm |
| **אספקת חשמל** | חשמלי |
| **סוג** | השראה |
| **קוד** EAN | 8017709339661 |

## אסתטיקה

| | |
|---|---|
| **סדרה עיצובית** | Classica |
| **צבע** | מאט לבן |
| **גימור** | מאט |
| **חומר** | זכוכית |
| **סוג זכוכית** | Ceramico Eclipse |
| **שפת זכוכית** | שוליים ישרים |
| **החלפה_גז** | כן |
| **סוג הגדרת בקרות** | בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה |
| **מחוון** | כן |
| **צבעי** LED | אדום |
| **מיקום כפתורי בקרה** | קדמית |
| **לוגו** | מסך משי |
| **צבע הדפסת רשת** | שחור |

## תוכנית / פונקציות

| | |
|---|---|
| **מס' אזורי בישול אינדוקציה** | 4 |
| **אפשרויות הגדרת זמן** | Spegnimento automatico |
| **מס' אזורי בישול עם בוסטר** | 4 |
| **מס' אזורים גמישים** | 2 |
| **מתג הפעלה/כיבוי עיקרי** | כן |
| **רמות עוצמה** | 9 |
| **אוורור אוטו'** 2.0 | כן |
| **מספר אזורי בישול** | 4 |

## אפשרויות



| | |
|---|---|
| **אופציית מולטיזון** | כן |
| **סוג אזור גמיש** | מולטיזון |
| **שבלונה סטנדרטית** | 478-482x555-560 mm |
| **פונקציה אוטומטית לשמירה על החום** | כן |
| **פוקנציית גריל** | כן |
| **טיימר סוף בישול** | 4 |
| **אפשרות השהיה** | כן |
| **תזכורת דקות** | 1 |
| **התרעה לסיום הבישול** | כן |
| **מחוון זמן שנותר** | כן |
| **מצב לצריכת חשמל מוגבלת** | Si Advance |
| **מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט** | עד 7400 - שלב 100 2400 W |
| **אפשרות הדגמה בחנות** | כן |
| **נעילת בקרות / בטיחות ילדים** | כן |
| **אפשרות גשר** | כן |
| **הפעלה מהירה** | כן |
| **בחירת רמה מהירה** | כן |

## מאפיינים טכניים



2.10 - קדמי-שמאלי - אינדוקציה – מולטיזון kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm

2.10 - אחורי-שמאלי - אינדוקציה – מולטיזון kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm

2.10 - אחורי-ימני - אינדוקציה – מולטיזון kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm

2.10 - קדמי-ימני - אינדוקציה – מולטיזון kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm


Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

| | |
|---|---|
| **הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת** | כן |
| **זיהוי מחבת** | כן, מינ' 9 ס"מ |
| **זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית** | כן |
| **כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר** | כן |
| **כיבוי אוטומטי בעת גלישה** | כן |
| **מחוון חום שנותר** | כן |
| **הגנה מפני הדלקה לא מכוונת** | כן |

## חיבור חשמלי

| | |
|---|---|
| **דירוג חיבור חשמלי (ואט)** | 7400 W |
| **זרם** | 33 A |
| **מתח (וולט)** | 220-240 V |
| **מתח 2 (וולט)** | 380-415 V |
| **סוג כבל חשמל** | חד-פאזי |
| **סוג כבל חשמל** | כן, שניים ושלושה שלבים |
| **תדר (Hz)** | 50/60 Hz |
| **אורך כבל חשמל** | 120 cm |
| **Terminal box** | 5 poles |
| **תקע** | לא |


145
147
510
600
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

## Compatible Accessories



**SCRP**

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

## Alternative products



**SIM3644N**

**צבע:** שחור מאט



**SIM3644MB**

**צבע:** שחור מאט



**SIM3644D**

**צבע:** שחור

# Symbols glossary



זיהוי סירים אוטומטי קבוע



בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.



לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.



פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.



אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.



הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.



בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר).



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.



פוקנציית גריל



אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים



בתאורה אחורית עם אפקט הצללה Evolution סליידר



החיבור בין הכיריים וקולט האדים



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות



PAUSE_72dpi



פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.



זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.



TWIN_ZONE_72dpi



זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ



החושך הופך לאור