

# SIM3644N



**Termékcsalád**  
**Beépítés típusa**

**Méretek**  
**Teljesítmény**

**Típus**  
**EAN kód**

**Főzőlap**  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban  
60 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709358129



## Design



**Design család**  
**Szín**  
**Felületkezelés**  
**Anyag**  
**Üveg típusa**  
**Üveg pereme**  
**Gáz helyettesítő**  
**Vezérlés típusa**  
**Slider**  
**LED színe**  
**Vezérlőgomb pozíciója**  
**Logó**  
**Szerigrafia színe**

Classica  
Fekete  
Matt  
Üveg  
Matte ceramic  
Egyenes él  
Igen  
EVO Slider  
Igen  
Fehér  
Elülső  
Selyem rács  
Fekete

## Program/Funkciók



**Indukciós főzőzónák száma** 4  
**Időbeállítási lehetőségek** Automatikus kikapcsolás  
**Főzőzónák száma boosterrel** 4  
**Rugalmas zónák száma** 2  
**Főkapcsoló (BE/KI)** Igen  
**Teljesítményszintek** 9  
  
**Auto-vent 2.0** Igen  
**Főzőzónák száma összesen** 4

## Opciók



|  |                    |  |                      |
|--|--------------------|--|----------------------|
| <b>MultiZone opció</b>                   | Igen               | <b>Hátralévő idő kijelzése</b>                     | Igen                 |
| <b>Rugalmas zóna típus</b>               | MultiZone          | <b>Korlátozott energiafogyasztású üzemmód</b>      | Igen                 |
| <b>Munkalap kivágás</b>                  | 478-482x555-560 mm | <b>Korlátozott energiafogyasztás (W) léptékkal</b> | 2400-7400 - 100 W-os |
| <b>Melegentartás automatikus funkció</b> | Igen               | <b>Bemutató üzemmód</b>                            | Igen                 |
| <b>Grill funkció</b>                     | Igen               | <b>Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár</b>        | Igen                 |
| <b>Időzítő</b>                           | 4                  | <b>Bridge (híd) opció</b>                          | Igen                 |
| <b>Pause funkció</b>                     | Igen               | <b>Gyorsindítás</b>                                | Igen                 |
| <b>Perc számláló</b>                     | 1                  | <b>Gyors teljesítményszint-választás</b>           | Igen                 |
| <b>Főzés vége jelzés</b>                 | Igen               |  |                      |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Bal hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Jobb hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Jobb első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 36x21 cm  
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 36x21 cm

|  |                 |   |      |
|--|-----------------|---|------|
| <b>Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően</b>                      | Igen            | <b>Automatikus kikapcsolás kifutás esetén</b> | Igen |
| <b>Edényfelismerés</b>   | Igen, min. 9 cm | <b>Maradék hő kijelzés</b>                    | Igen |
| <b>Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével</b> | Igen            | <b>Védelem a véletlen bekapcsolás ellen</b>   | Igen |
| <b>Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén</b>                               | Igen            |   |      |

## Elektromos csatlakozás

|   |           |   |                           |
|---|-----------|---|---------------------------|
| <b>Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)</b> | 7400 W    | <b>További csatlakozási lehetőségek</b> | Igen, két- és háromfázisú |
| <b>Áramerősség</b>                                | 33 A      | <b>Frekvencia (Hz)</b>                  | 50/60 Hz                  |
| <b>Feszültség (V)</b>                             | 220-240 V | <b>Tápkábel hossza</b>                  | 120 cm                    |
| <b>Feszültség 2 (V)</b>                           | 380-415 V | <b>Terminal box</b>                     | 5 poles                   |
| <b>Telepített elektromos kábel típusa</b>         | Egyfázisú | <b>Csatlakozódugó</b>                   | Nem                       |



---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



### SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



### TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

---

## Alternative products

---



**SIM3644MB**

Szín: Matt fekete



**SIM3644MWH**























Szín: Matt fehér



**SIM3644D**

Szín: Fekete

## Symbols glossary

|   |   |
|---|---|
|  <p><b>P</b> Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.</p>   |  <p>Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.</p>  |
|  <p>A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.</p>  |  <p>STANDARD KIVÁGÁS</p>   |
|  <p>Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.</p>   |  <p>Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.</p>   |
|  <p>Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.</p>   |  <p>Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.</p>  |
|  <p>Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.</p>  |  <p>Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.</p> |
|  <p>Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p> |  <p>Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.</p>  |
|  <p>Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.</p>  |  <p>Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p>   |
|  <p>Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.</p>  |  <p>TWIN ZONE</p>  |
|  <p>Állandó automatikus edényérzékelés</p>  |  <p>Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.</p>  |
|  <p>Grill funkció</p>   |  <p>Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm</p>   |
|  <p>Teljesítménykorlátozás: lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását.</p>   |  <p>Evo Slider: teljes háttérvilágítással, „ghost effect” hatású kijelzés</p>  |