


# SIM3844MB



Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil foarte scăzut sau Spălat complet
Dimensiuni	80 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Inducție
Cod EAN	8017709338374



## Estetică



Estetică	Classica
Culoare	Negru mat
Finisaj	Mat
Material	Sticlă
Tip sticlă	Eclipse ceramice
Margine de sticlă	Margine dreaptă
Dublă ceramizare	Da
Tip de setare de control	Control tactil iluminat din spate alb
Glisor	Da
Culori LED	Alb
Poziție buton rotativ de control	Față
Culoare serie	Negru

## Program / Functions



Nr. de zone de gătit cu inducție	4
Opțiuni de stabilire a orei	Spegnimento automatico
Nr. de zone de gătit cu amplificator	4
Nr. de zone flexibile	1
Înterupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Auto-ventilare 2.0	Sì
Nr. total de zone de gătit	4

## Opțiuni



<b>Opțiunea Multizone</b>	Da	<b>Indicator timp rezidual</b>	Da
<b>Tip de zonă flexibilă</b>	Multizone	<b>Mod consum limitat de energie</b>	Si Advance
<b>Decupaj standard</b>	480x730 mm	<b>Mod consum limitat de energie în W</b>	2400 a 7400 - step 100 W
<b>Funcție automată de menținere a temperaturii</b>	Da	<b>Opțiunea Demo Showroom</b>	Da
<b>Funcția grătar</b>	Da	<b>Blocarea comenzii/Siguranța copilului</b>	Da
<b>Temporizator final de gătit</b>	4	<b>Opțiune punte</b>	Da
<b>Opțiune de întrerupere</b>	Da	<b>Pornire rapidă</b>	Da
<b>Supraveghetor minute</b>	1	<b>Selectarea rapidă a nivelului</b>	Da
<b>Sfârșitul alarmei de gătit</b>	Da		

## Caracteristici tehnice




Centru-stânga - Inducție – Multizone - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 25.0 cm  
 Față-centru - Inducție – Multizone - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 3.00 kW - Ø 16.0 cm  
 Spate-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm  
 Față-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 22.0x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii</b>	Da	<b>Oprire automată la supraîncălzire</b>	Da
<b>detectare tigaie</b>	Da, min 7 cm	<b>Oprire automată la preaplin</b>	Da
<b>Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ</b>	Da	<b>Indicatorul căldurii reziduale</b>	Da
<b>Indicarea diametrului minim al cuvei</b>	Da	<b>Protecție împotriva pornirii accidentale</b>	Da

## Conexiune electrică

<b>Puterea nominală a conexiunii electrice (W)</b>	7400 W	<b>Tip de cablu electric</b>	Da, dublu și trifazic
<b>Curent</b>	33 A	<b>Tipul de cablu electric furnizat</b>	Da, dublu și trifazic
<b>Tensiune (V)</b>	220-240 V	<b>Frecvență (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Tensiune 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Lungimea cablului de alimentare</b>	120 cm
<b>Tip de cablu electric</b>	Monofazat	<b>Terminal box</b>	5 poles



---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



### TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki



### SCRP























Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki



### TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Detectare automată permanentă a oalei		Conexiunea dintre plită și capotă
	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
	Glisor Evolution cu efect de umbră cu iluminare din spate completă		Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.
	Întunericul devine lumină		Funcția grătar
	Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde		Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.
	Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.		Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate
	Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălzirii cu lichide.		Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.
	Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).		Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.
	Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.		Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.
	Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.		TWIN_ZONE_72dpi
	Detectare vas diametru minim de 7 cm		Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei