

SIM3844N



Famiglia Piano di cottura

Incasso Semifilo con possibilità incasso a Filo

Dimensione80 cmAlimentazioneElettricaTipologiaInduzione

Codice EAN 8017709358099



Estetica





Estetica Classica
Colore Nero Opaco
Finitura Opaco
Materiale Vetro
Tipo vetro Ceramico
Bordo vetro Dritto
Tipo di regolazione comandi EVO Slider

Slider Sì
Colore LED comandi Bianco
Posizione comandi Frontale
Logo Serigrafato
Colore serigrafia Nero

Programmi / Funzioni





Numero zone di cottura induzione

Opzioni di programmazione tempo Spegnimento automatico

Numero zone di cottura con booster

Numero Zone Flessibili

Tasto principale on/off

Livelli di potenza

Auto-Vent 2.0

Numero totale di zone di cottura



Opzioni



Flessibile Foro da incasso 480x730 mm Funzione automatica di mantenimento del calore **Funzione Grill** Sì Timer fine cottura 4 Opzione di pausa Sì

Contaminuti 1 Allarme acustico di fine Sì cottura

Indicatore tempo Sì residuo Opzione Limitatore di Sì Advance Potenza Opzione Limitatore di 2400 a 7400 - step 100 W Potenza in W Opzione Show Room Sì Demo Opzione Blocco Pulsanti Sì / Sicurezza Bambini Opzione Bridge Sì Avvio rapido Sì

Sì

Selezione rapida dei

livelli

Caratteristiche Tecniche



Centrale sinistra - Induzione - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Doppio booster 3 kW - Ø 25.0 cm Anteriore centrale - Induzione - Multizone - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Doppio booster 3 kW - Ø 16.0 cm Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 22.0x18.0 cm Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 22.0x18.0 cm Multizong sinistrg - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

Adattamento Sì Auto-arresto in caso di Sì automatico al diametro surriscaldamento della pentola Auto-arresto in caso di Sì Sì, min, 7 cm Rilevamento della traboccamento presenza pentola Indicatore calore Sì Rilevamento Automatico Sì residuo posizione pentola e Protezione da Sì comando accensione accidentale

Collegamento Elettrico


Sì

Indicatore diametro

minimo di utilizzo

Altre modalità di Dati nominali di 7400 W Sì, Bi- e Trifase collegamento elettrico collegamento Corrente 33 A Tipo di cavo elettrico in Sì, Bi- e Trifase dotazione Tensione (V) 220-240 V Frequenza 50/60 Hz Tensione 2 (V) 380-415 V Lunghezza cavo di 120 cm Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase alimentazione installato Morsettiera 5 poli







Accessori Compatibili

GRILLPLATE



Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.

TPKPLATE



Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



Prodotti alternativi

SIM3844MB

Colore: Nero Opaco



SIM3844D

Colore: Nero



Glossario simboli



Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi



Collegamento piano e cappa



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Controllo slider evoluto completamente retroilluminato a scomparsa totale



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Funzione Grill



Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Rilevamento della pentola con diametro minimo 7 cm



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.





Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



TWIN_ZONE_72dpi