

SIM3844N



| | |
|-------------------|-------------------|
| Rodzina produktów | Płyta kuchenna |
| Montaż | Na równi z blatem |
| Wymiary | 80 cm |
| Zasilanie | Elektryczne |
| Typ | Indukcyjna |
| Kod EAN | 8017709358099 |



Linia wzornicza



| | |
|---------------------|----------------------|
| Linia wzornicza | Classica |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Mat |
| Materiał | Szkło |
| Rodzaj szkła | Matte ceramic |
| Szklane krawędzie | Prosta krawędź |
| Rodzaj sterowania | Panel dotykowy biały |
| Sterowanie suwakowe | Tak |
| Kolor LED | Biały |
| Położenie pokręteł | Front |
| Logo | Serigrafia |
| Kolor nadruku | Czarny |

Programy / Funkcje



| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Liczba stref indukcyjnych | 4 |
| Programator czasu gotowania | Automatyczne wyłączenie |
| Liczba stref grzejnych "Booster" | 4 |
| Liczba stref Multizone | 1 |
| Przełącznik on/off | Tak |
| Poziomy mocy | 9 |
| Auto-Vent 2.0 | Tak |
| Liczba wszystkich stref grzejnych | 4 |

Opcje



| | | | |
|---|------------|--|--------------------------|
| Opcja Multizone | Tak | Wskaźnik czasu | Tak |
| Rodzaj elastycznych stref grzejnych | MultiZone | Opcja zmniejszonego poboru mocy | Tak |
| Standardowe wycięcie | 480x730 mm | Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki | 2400 a 7400 - step 100 W |
| Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe | Tak | Tryb Showroom | Tak |
| Funkcja grill | Tak | Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa | Tak |
| Timer | 4 | Opcja łączenia stref (Bridge) | Tak |
| Pauza | Tak | Szybki start | Tak |
| Minutnik | 1 | Szybki wybór poziomu mocy | Tak |
| Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia | Tak | | |

Specyfikacja techniczna




Centralny lewy - Indukcja - Multizone - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3 kW - Ø 25.0 cm
 Przedni centralny - Indukcja - Multizone - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 3 kW - Ø 16.0 cm
 Tylny prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Przedni prawy - Indukcja - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 22.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

| | | | |
|---|---------------|---|-----|
| Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia | Tak | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |
| Automatyczne wykrycie naczynia | Tak, min 7 cm | Zabezpieczenie przed zalaniem | Tak |
| Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu | Tak | Wskaźnik zalegającego ciepła | Tak |
| Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia | Tak | Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem | Tak |

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---|------------------|--|------------------------|
| Moc przyłączeniowa (W) | 7400 W | Typ przewodu elektrycznego w zestawie | Tak, dwu- i trójfazowe |
| Natężenie prądu (A) | 33 A | Częstotliwość (Hz) | 50/60 Hz |
| Napięcie (V) | 220-240 V | Długość przewodu zasilającego (cm) | 120 cm |
| Napięcie 2 (V) | 380-415 V | Blok zacisków | 5 biegunowy |
| Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie | Tak, jednofazowy | Wtyczka | Nie |

Dodatkowe możliwości Tak, dwu- i trójfazowe
podłączenia



Kompatybilne Akcesoria



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

Dostępne wersje kolorystyczne

SIM3844MB

Kolor: Czarny mat
























SIM3844D

Kolor: Czarny



Słowniczek oznaczeń

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Stale, automatyczne wykrywanie garnków |  | Połączenie między płytą grzewczą a okapem |
|  | Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej. |  | Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia. |
|  | Sterowanie przy pomocy slidera |  | UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej. |  | Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą. |
|  | Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu. |  | Zabezpieczenie przed zalaniem |
|  | Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy. |  | Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy). |
|  | Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury. |  | Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie. |
|  | Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana. |  | Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie. |
|  | TWIN_ZONE_72dpi |  | Funkcja Grill |
|  | Wykrywanie garnków o min. średnicy 7 cm |  | Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą |
|  | Evolution Slider całkowicie podświetlony z efektem ghost | | |