


SIM3963D



Familia
Instalación
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Encimera de cocción
Perfil semifilo o enrasada
90 cm
Eléctrico
Inducción
8017709287184



Estética



Estética
Color
Acabado
Material
Tipo de vidrio
Borde de vidrio
Tipo de regulación mandos
Regulación mandos Slider
Tipo de regulación mandos
Posición mandos
Logo
Color de la serigrafía

Universal
Negro
Vidrio
Vidrio
ceramic Eclipse
Borde recto
EVO Slider
Sí
Blanco
Frontal
Serigrafiado
Gris

Programas/Funciones



| | |
|--|--------------------|
| Número de zonas de cocción por inducción | 6 |
| Opciones de programación tiempo | Apagado automático |
| Número de zonas de cocción con booster | 6 |
| Número de zonas flexibles | 3 |
| Tecla principal on/off | Sí |
| Niveles de potencia | 9 |
| Número total de zonas de cocción | 6 |

Opciones



| | | | |
|-----------------------------------|------------|--|---------------------------|
| Opción Multizone | Sí | Visualización del tiempo restante | Sí |
| Tipo de zona flexible | MultiZona | Opción de limitador de potencia | Si Advance |
| Hueco estándar | 490x860 mm | Opción de limitador de potencia - Step | 2400 a 11100 - step 100 W |
| Mantenimiento del calor | Sí | Opción Show Room Demo | Sí |
| Función Grill | Sí | Opción de bloqueo botones/seguridad para niños | Sí |
| Temporizador fin de cocción | 6 | Opción doble zona | Sí |
| Opción paro | Sí | Inicio rápido | Sí |
| Cuentaminutos | 1 | Selección rápida de niveles | Sí |
| Alarma acústica de fin de cocción | Sí | | |

Características técnicas



Anterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Posterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Anterior central - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Posterior central - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Anterior derecha - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Posterior derecha - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|--------------|--|----|
| Adaptación automática al diámetro de la olla | Sí | Detención automática en caso de desbordamiento | Sí |
| Sensor de presencia de ollas | Sí, min 9 cm | Indicador de calor residual | Sí |
| Detección automática permanente de ollas con indicación del control relativo. | Sí | Protección contra encendido accidental | Sí |
| Detención automática en caso de sobrecalentamiento | Sí | | |

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 11100 W | Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Corriente | 49 A | Largo del cable de alimentación | 120 cm |
| Tensión (V) | 220-240 V | Bornera | 5 polos |



Tensión 2 (V)


380-415 V

Enchufe

No

Tipo de cable eléctrico

Yes, Three and Single/Two-phase



Accesorios Compatible



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Permanent auto pot detection |  | Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa. |
|  | Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños. |  | Evolution Slider totally Back-lighted ghost effect |
|  | Control Slider: El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles. |  | Perfect fit in a 90 cm cabinet |
|  | Darkness becomes light |  | Grill function |
|  | This function allows you to keep cooked food warm without burner it |  | Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad |
|  | Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad. |  | Multizona: con la opción Multizona, la zona de cocción se puede utilizar como una gran superficie de cocción o dividirse en dos áreas distintas. Cada uno se adapta automáticamente al tamaño y la posición del contenedor y solo calienta el área requerida, asegurando la mejor distribución de calor y la máxima efectividad. |
|  | Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido. |  | Min diameter pot detection of 9 cm. |
|  | All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated. |  | Possibility to set the maximum power absorbtion of the hob. |
|  | Selección rápida: con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo. |  | Avance rápido: el botón de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo con la configuración preestablecida, haciendo que el elemento calefactor funcione al máximo hasta que se alcance la temperatura. |
|  | Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará. |  | Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción. |



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.



TWIN_ZONE_72dpi