


SIM3964MWH



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο
90 cm
Ηλεκτρική
Επαγωγική
8017709339678



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρώμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος γυαλιού
Άκρο κρυστάλλου
Τύπος χειριστηρίων
Μπάρα επιλογών
Χρώμα LED
Θέση χειριστηρίων
Λογότυπος
Χρώμα μεταξοτυπίας

Classic
Λευκό ματ
Ματ
Γυαλί
Κεραμικό Eclipse
Κάθετο
EVO Slider
Ναι
Κόκκινο
Μπροστά
Μεταξοτυπία
Μαύρο

Προγράμματα/Λειτουργίες



Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος
Επιλογές ρύθμισης χρόνου
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster
Αριθμός ζωνών Multizone
Κύριος διακόπτης on/off
Επίπεδα ισχύος
Σύνδεση με απορροφητήρα AutoVent 2.0
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος

6
Αυτόματη απενεργοποίηση
6
3
Ναι
9
Ναι
6

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Επιλογή Multizone	Nαι	Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Nαι
Τύπος ευέλικτης ζώνης	Multizone	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Nαι Advance
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	490x860 mm	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W	2400 έως 11100 - βήμα 100 W
Αυτόματη λειτουργία Keep Warm	Nαι	Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου	Nαι
Λειτουργία για επιφάνειες ψησίματος	Nαι	Κλειδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Nαι
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	6	Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών	Nαι
Επιλογή παύσης	Nαι	Γρήγορη εκκίνηση	Nαι
Υπενθύμιση χρόνου	1	Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος	Nαι
Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Nαι		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Εμπρός κέντρο - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Οπίσθιο κέντρο - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 22.0x18.0 cm
 Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - 22.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Nαι	Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχειλίσης	Nαι
Ανίχνευση σκεύους	Nαι, τουλάχιστον 9 cm	Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Nαι
Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη	Nαι	Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Nαι
Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Nαι		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	11100 W	Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Nαι, μονή και διπλή φάση
Ένταση ρεύματος	49 A	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz

Τάση (V)	220-240 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
Τάση 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5πολικός
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Τριφασικό	Φις	Όχι
Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης	Μονή και διπλή φάση		



Compatible Accessories



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

Alternative products

SIM3964D

Χρώμα: Μαύρο



SIM3964MB

Χρώμα: Μαύρο ματ


























SIM3964N

Χρώμα: Μαύρο



Symbols glossary

 <p>Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.</p>	 <p>Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.</p>
 <p>Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.</p>	 <p>Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.</p>
 <p>Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.</p>	 <p>Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.</p>
 <p>Πολλαπλές ζώνες: επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία</p>	 <p>Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών.</p>
 <p>PAUSE_72dpi</p>	 <p>Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).</p>
 <p>Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.</p>	 <p>Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.</p>
 <p>Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.</p>	 <p>Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot</p>
 <p>Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα</p>	 <p>Λειτουργία ψησίματος</p>
 <p>Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 9 cm</p>	 <p>Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας</p>
 <p>Ιδανική εφαρμογή σε ντουλάπι 90 cm</p>	 <p>Το σκοτάδι γίνεται φως</p>
 <p>Evolution Slider απόλυτο εφέ ghost με οπίσθιο φωτισμό</p>	