SIM3964MWH

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
מידות	90 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	השראה
קוד EAN	8017709339678



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Classica
צבע	מאט לבן
גימור	מאט
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	Ceramico Eclipse
שפת זכוכית	שוליים ישרים
סוג הגדרת בקרות	בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה
מחוון	כן
צבעי LED	אדום
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול אינדוקציה	6
אפשרויות הגדרת זמן	Spegnimento automatico
מס' אזורי בישול עם בוסטר	6
מס' אזורים גמישים	3
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
אוורור אוטו' 2.0	כן
מספר אזורי בישול	6

אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	**מחוון זמן שנותר**	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	**מצב לצריכת חשמל מוגבלת**	Si Advance
שבלונה סטנדרטית	490x860 mm	**מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט**	עד 11100 - שלב 100 2400 W
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	**אפשרות הדגמה בחנות**	כן
פוקנציית גריל	כן	**נעילת בקרות / בטיחות ילדים**	כן
טיימר סוף בישול	6	**אפשרות גשר**	כן
אפשרות השהיה	כן	**הפעלה מהירה**	כן
תזכורת דקות	1	**בחירת רמה מהירה**	כן
התרעה לסיום הבישול	כן		

מאפיינים טכניים



2.10 - אינדוקציה – מולטיזון - קדמי-שמאלי - 22.0x18.0 cm - Double booster 3 kW - Booster 2.50 kW
2.10 - אינדוקציה – מולטיזון - אחורי-שמאלי - 22.0x18.0 cm - Double booster 3 kW - Booster 2.50 kW
2.10 - אינדוקציה – מולטיזון - קדמי-אמצעי - 22.0x18.0 cm - Double booster 3 kW - Booster 2.50 kW
2.10 - אינדוקציה – מולטיזון - אחורי-אמצעי - 22.0x18.0 cm - Double booster 3 kW - Booster 2.50 kW
2.10 - אינדוקציה – מולטיזון - קדמי-ימני - 22.0x18.0 cm - Booster 2.50 kW
2.10 - אינדוקציה – מולטיזון - אחורי-ימני - 22.0x18.0 cm - Booster 2.50 kW
Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	**כיבוי אוטומטי בעת גלישה**	כן
זיהוי מחבת	כן, מינ' 9 ס"מ	**מחוון חום שנותר**	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית	כן	**הגנה מפני הדלקה לא מכוונת**	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן		

חיבור חשמלי

(ואט) דירוג חיבור חשמלי	11100 W	**סוג כבל חשמל מצורף**	כן, שלב אחד ושני שלבים
זרם	49 A	**תדר (Hz)**	50/60 Hz
(וולט) מתח	220-240 V	**אורך כבל חשמל**	120 cm
(וולט) מתח 2	380-415 V	**Terminal box**	5 poles
סוג כבל חשמל	תלת-פאזי	**תקע**	לא
סוג כבל חשמל	חד ודו-פאזי		


181
144
510
900
490
min.50
max.R5
860
min.20
49

Compatible Accessories



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Alternative products



SIM3964D

צבע: שחור



SIM3964MB

צבע: שחור מאט



SIM3964N

צבע: שחור מאט

Symbols glossary


זיהוי סירים אוטומטי קבוע


בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.


לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.


מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות


PAUSE_72dpi


פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.


זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.


TWIN_ZONE_72dpi



זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ


התאמה מושלמת בארון 90 ס"מ



בתאורה אחורית עם אפקט הצללה Evolution סליידר


החיבור בין הכיריים וקולט האדים


נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.


פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.


אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.


הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.



בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר).


חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.


טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.


פוקנציית גריל



אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים



החושך הופך לאור