
SIM561B



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	60 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Индукция
EAN-**код**	8017709193447

Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Скошенный край
Тип управления	Digi Touch
Индикация остаточного тепла	Да
Расположение переключателей	Фронтальное
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество зон приготовления	4
Количество индукционных зон приготовления	4
Количество зон приготовления с функцией BOOSTER	4
Количество Multizone	1
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9

Опции

Опция Multizone	Да
Тип изменяемой зоны	MultiZone
Таймер окончания приготовления	4
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Индикация оставшегося времени	Да
Режим ограничения мощности	Да
Режим ограничения мощности - пошаговый	2500, 4000, 6000 Вт
Блокировка управления	Да
Быстрый выбор уровня приготовления	Да


Технические характеристики

Фронтальная левая - Индукция - одинарная - 1.20 кВт - Booster 2.00 кВт - Ø 14.5 см
Задняя левая - Индукция - одинарная - 2.20 кВт - Booster 3.30 кВт - Ø 21.0 см
Фронтальная правая - Индукционная - Multizone - 1.75 кВт - Booster 2.40 кВт - 18.0x23.0 см
Задняя правая - Индукционная - Multizone - 1.75 кВт - Booster 2.40 кВт - 18.0x23.0 см
Multizone right - Booster 4.00 кВт - 38.5x23.0 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да
Индикация минимального диаметра посуды	Да
Автоматическое отключение при перегреве	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да
Индикация остаточного тепла	Да
Защита от случайного включения	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	7200 Вт
Сила тока	28.3 A
Напряжение	220-240 В
Напряжение 2	380-415 В
Тип электрического кабеля	Универсальная
Частота тока	50/60 Гц
Длина электрического кабеля	150 см
Клеммная коробка	5 полюсов


54
510
580
50 MIN
560
490
min. 5mm
min. 20mm
min. 5mm
max. 50mm

Not included accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



TPK

Гриль Teppanyaki

Symbols glossary (TT)



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Сенсорное управление