SIM631WLD



Família	Placa
De encastre	Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada
Dimensões	38 cm
Tipo de energia	Elétrica
Tipo de placa	Indução
Código EAN	8017709230616

Design

Design	Universal
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Material	Vidro
Tipo de vidro	Vitrocerâmica preto Eclipse
Bordos do vidro	Retos
Comandos	Multi Slider
Comandos Slider	Sim
Posição dos comandos	Frontais
Cor da serigrafia	Cinzento

Programa/ Funções

Número de zonas de indução	2
Número de zonas com PowerBooster	2
Número de zonas flexíveis	1
Botão On/Off	Sim
Níveis de potência	9
Número total de zonas de cocção	2

Opções

Opção MultiZona	Sim	**Opção de Pausa**	Sim
Tipo de zona flexível	MultiZona	**Temporizador**	1
Corte na pedra	490x310 mm	**Alarme acústico de fim de cocção**	Sim
Função fervedura lenta	Sim	**Indicador do tempo para terminar**	Sim
Função manter quente	Sim	**Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração**	Sim
Função derreter/ baixa temperatura	Sim	**Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças**	Sim
Temporizador de fim de cozedura	2	**Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento**	Sim

Especificações técnicas

Anterior central - MultiZona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Posterior central - MultiZona - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente	Sim	**Desliga automaticamente em caso de derrame**	Sim
Reconhecimento do recipiente	Sim	**Indicador de calor residual**	Sim
Reconhecimento automático do recipiente	Sim	**Proteção contra início acidental**	Sim
Desliga automaticamente por sobreaquecimento	Sim		

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	3700 W	**Frequência (Hz)**	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	16 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	120 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	No
Tipo de cabo de alimentação	para ligação monofásica		


72,5
69
510
380
490
min.50
max.R5
310
min.20
50

Acessórios Compatíveis

SCRP

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki

TPK

Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox

Symbols glossary

Deteção automática dos recipientes: a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta selecionar a potência.

Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.

O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.

Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.

Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.

Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.

Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.

Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.

Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.

PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.

Controlo Slider individual Premium para cada zona

a escuridão transforma-se em luz

Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.

Baixa temperatura: função de temperatura baixa - cerca de 60° C - tornando-a ideal para derreter chocolate ou manteiga ou simplesmente para manter a comida quente.

Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.

Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).

Fervedura longa duração: identifica automaticamente o nível de energia adequado para receitas que necessitam ferveduras longas. Esta função impede que os alimentos se queimem e agarrem ao fundo do tacho.

Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.