

# **SIM6323R**





Famiglia Piano di cottura
Incasso Tradizionale
Dimensione 38 cm
Alimentazione Elettrica
Tipologia Induzione
Codice EAN 8017709309664



### Estetica







Estetica Dolce Stil Novo
Colore Nero

Finitura Rame Materiale Vetro

Tipo vetroceramico EclipseBordo vetroDritto

Tipo di regolazione comandi Multi Slider

Slider Sì

Colore LED comandiBiancoPosizione comandiFrontaleLogoSerigrafatoColore serigrafiaGrigio

## Programmi / Funzioni



Numero zone di cottura induzione

Opzioni di programmazione tempo Spegnimento automatico

Numero zone di cottura con booster 2
Numero Zone Flessibili 1
Tasto principale on/off Sì
Livelli di potenza 9
Numero totale di zone di cottura 2



## Opzioni



Opzione Multizone Sì
Tipologia Zona MultiZone cottura
Flessibile Indicatore tempo Sì
Foro da incasso 490x310 mm residuo

Auto Multizone Sì Opzione Limitatore di Sì Advance Potenza

Funzione automatica di Sì

mantenimento del

calore

Opzione Limitatore di 2100 a 3700 - step 100 W

Potenza in W

Opzione Show Room Sì

Demo **Funzione Grill** Sì Opzione Blocco Pulsanti Sì Timer fine cottura 2 / Sicurezza Bambini Opzione di pausa Sì Opzione Bridge Sì Contaminuti Avvio rapido Sì Sì Selezione rapida dei

### Caratteristiche Tecniche

STOP

comando



livelli

Multizona centrale - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Adattamento Sì Auto-arresto in caso di Sì automatico al diametro della pentola Indicatore calore Sì Rilevamento della Sì, min. 9 cm

presenza pentola Protezione da Sì
Rilevamento Automatico Sì accensione accidentale
posizione pentola e


# Collegamento Elettrico

Auto-arresto in caso di surriscaldamento

Dati nominali di 3700 W Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase collegamento elettrico installato

Corrente 16 A Frequenza 50/60 Hz
Tensione (V) 220-240 V Lunghezza cavo di alimentazione







## Accessori Compatibili

### **GRILLPLATE**



Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.

#### TPK



Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



### **SCRP**

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

#### **TPKPLATE**



Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



### Glossario simboli



Unione automatica delle zone per la massima flessibilità



Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.



Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Antitraboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.



Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciatare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



TWIN\_ZONE\_72dpi





Funzione Grill



Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Livello aggiuntivo di potenza massima per una miglior gestione dei consumi energetici



Vetro caratterizzato da un nero intenso che risalta la luminosità quando in funzione



Comando Slider individuale per ogni zona