

SIM6323R





Família -

De encastre

Dimensões Tipo de energia Tipo de placa

Código EAN

Placa

Instalação superior

38 cm Elétrica Indução

8017709309664



Design







Design Dolce Stil Novo

Cor Preto

Acabamentos Cor de cobre

Material Vidro

Tipo de vidro Vitrocerâmica preto Eclipse

Bordos do vidro Retos
Comandos Multi Slider

Comandos SliderSimComandos SliderBrancoPosição dos comandosFrontais

Logótipo Logótipo serigrafado

Cor da serigrafia Cinzento

Programa/ Funções



Número de zonas de indução2Programador desligar automáticoSimNúmero de zonas com PowerBooster2Número de zonas flexíveis1Botão On/OffSimNíveis de potência9Número total de zonas de cocção2

Opções

























Opção MultiZona Tipo de zona flexível Corte na pedra

MultiZona automática **Double Booster** Função manter quente Função Grill

Temporizador de fim de cozedura

Opção de Pausa **Temporizador** 1

Sim MultiZona 490x310 mm

Sim Sim Sim Sim

Sim

Alarme acústico de fim de cocção

Indicador do tempo para terminar

Eco-logic opção limitadora de potência

Opção de limitador potência por níveis

Opção Showroom resistências desligadas para demonstração

Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças

Opção TwinZone Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente

Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento Sim

Sim

Sim avançada

2100 a 3700 - step 100 W

Sim

Sim

Sim Sim

Sim

Especificações técnicas











Anterior central - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm Posterior central - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente Reconhecimento do recipiente

Reconhecimento

automático do

recipiente

Desliga

min Ø 9 cm

Sim

Sim

Sim

Desliaa automaticamente em caso de derrame

Indicador de calor

residual

Proteção contra início acidental

Sim

Sim

Sim

Ligação elétrica

automaticamente por sobreaquecimento

Potência elétrica

nominal

Corrente (Amperes) Tensão (Volts) Tipo de cabo de alimentação

3700 W

16 A 220-240 V

para ligação monofásica

Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação


Ficha elétrica

50/60 Hz

120 cm

Nο







Acessórios Compatíveis

GRILLPLATE



Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

TPK



Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox



SCRP

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki

TPKPLATE



Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm



Symbols glossary

Fusão automática de zonas para uma área maior



Deteção automática dos recipientes: a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta selecionar a potência.



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



O painel de controlo slider permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.



Função manter quente: ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.



Multizona: permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm.
Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.



Proteção de derrames: a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.



Pausa: para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções selecionadas anteriormente.



Avanço rápido: opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).



Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.



Tempo percorrido: capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.



Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.



Zona dupla: permite estender a zona para produzir calor numa área maior. Podemos usar recipientes com uma base maior ou com formato oval ou retangular.



Ao selecionar a função grill, a placa une as duas zonas - anterior e posterior - e estabelece o nível 8 para cocção durante alguns minutos. Depois, vai soar o alarme para avisar que podemos estabelecer a cocção no nível 6.



Diâmetro mínimo do recipiente para ser detetado pela zona de cocção da placa.





Opção de programar a potência máxima



Nível de potência máxima adicional para um melhor consumo de energia



a escuridão transforma-se em luz



Controlo Slider individual Premium para cada zona