

# **SIM6323R**





Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

38 cm

Электрический

Индукция

8017709309664



### Эстетика







**Эстетика** Dolce Stil Novo

ЦветЧерныйОтделкаМедныйМатериалСтекло

**Тип стекла** Стеклокерамика Eclipse

 Тип края стекла
 Прямой край

 Тип управления
 Мультислайдер

Индикация остаточного теплаДаЦвет подсветкиБелый

**Расположение переключателей** Фронтальное **Логотип** Шелкография

**Цвет сериографии** Серый

# Программы/ функции



Количество индукционных зон приготовления 2

Программирование времени Автоматическое отключение

Количество зон приготовления с функцией 2

**BOOSTER** 

**Количество** Multizone 1

Главный переключатель вкл./выкл. Да

Уровни мощности

Количество зон приготовления 2



### Опции



Опция Multizone Да Акустический сигнал Да окончания MultiZone Тип изменяемой зоны приготовления 490х310 мм

Стандартный вырез Индикация оставшегося Да **Автоматическое** Да времени объединение Multizone

Режим ограничения Да, заранее Двойной Booster Да мощности

Функция Поддержание Да 2100 a 3700 - step 100 BT Режим ограничения тепла мощности - пошаговый

Гриль Да Режим Showroom Да Таймер окончания 2 Блокировка управления Да приготовления Опция объединения Да Опция Пауза Да двух зон (мост)

Таймер поминутный Быстрый старт Да Быстрый выбор уровня Да

приготовления

### Технические характеристики

STOP

°C ∓ Фронтальная центральная - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт -

24.0x18.0 cm Задняя центральная - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0

Multizone center - Booster 3.70 κBT - 38.5x23.0 cm

**Автоматическое** Да **Автоматическое** Да определение диаметра отключение при посуды проливании

**Автоматическое** Индикация остаточного Да Да, минимум 9 см определение наличия тепла

посуды Защита от случайного Да

включения Постоянное Да автоматическое

определение посуды с индикацией контроля **Автоматическое** Да

отключение при

перегреве

кабеля

# Электрическое подключение


Частота тока Номинальная мощность 3700 Вт 50/60 Гц 16 A Сила тока Длина электрического 120 cm

кабеля Напряжение 220-240 B Тип электрической Nο Тип электрического Однофазное

**SMEG SPA** 25.11.2025

вилки







## Совместимые Аксессуары

### **GRILLPLATE**



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.



### **SCRP**

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

#### **TPK**



Гриль Teppanyaki



#### **TPKPLATE**

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 х 240 мм.



## Symbols glossary



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Функция объединения двух зон



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Функция гриля



Минимальный диаметр посуды 9 см



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели





Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления



Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки



Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления



Автоматическое объединение зон приготовления