

SIM6323R



Семейство продуктов

Варочная поверхность

Тип встраивания

Традиционный

Размеры

38 см

Источник питания

Электрический

Тип

Индукция

EAN-код

8017709309664



Эстетика



Эстетика

Dolce Stil Novo

Цвет

Черный

Отделка

Медный

Материал

Стекло

Тип стекла

Стеклокерамика Eclipse

Тип края стекла

Прямой край

Тип управления

Мультислайдер

Индикация остаточного тепла

Да

Цвет подсветки

Белый

Расположение переключателей

Фронтальное

Логотип

Шелкография

Цвет сериографии

Серый

Программы/ функции



Количество индукционных зон приготовления

2

Программирование времени

Автоматическое отключение

Количество зон приготовления с функцией BOOSTER

2

Количество Multizone

1

Главный переключатель вкл./выкл.

Да

Уровни мощности

9

Количество зон приготовления

2

Опции



| | | | |
|--------------------------------|------------|---|-----------------------------|
| Опция Multizone | Да | Акустический сигнал окончания приготовления | Да |
| Тип изменяемой зоны | MultiZone | Индикация оставшегося времени | Да |
| Стандартный вырез | 490x310 мм | Режим ограничения мощности | Да, заранее |
| Двойной Booster | Да | Режим ограничения мощности - пошаговый | с 2100 до 3700 - шаг 100 Вт |
| Функция Поддержание тепла | Да | Режим Showroom | Да |
| Гриль | Да | Блокировка управления | Да |
| Таймер окончания приготовления | 2 | Опция объединения двух зон (мост) | Да |
| Опция Пауза | Да | Быстрый старт | Да |
| Таймер поминутный | 1 | Быстрый выбор уровня приготовления | Да |


Технические характеристики



| | |
|---|--|
| Фронтальная центральная - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см | Задняя центральная - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см |
| Multizone center - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см | |
| Автоматическое определение диаметра посуды | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды | Да, минимум 9 см |
| Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля | Да |
| Автоматическое отключение при перегреве | Да |
| | Автоматическое отключение при проливании |
| | Индикация остаточного тепла |
| | Защита от случайного включения |

Электрическое подключение

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| Номинальная мощность | 3700 Вт | Частота тока | 50/60 Гц |
| Сила тока | 16 А | Длина электрического кабеля | 120 см |
| Напряжение | 220-240 В | Тип электрической вилки | Нет |
| Тип электрического кабеля | Однофазное | | |



Совместимые Аксессуары



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппанджи



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Постоянное автоматическое обнаружение посуды |  | Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление. |
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |
|  | Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству. |  | Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается. |
|  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления. |  | Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью. |
|  | Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость |  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости. |
|  | Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются. |  | Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон). |
|  | Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура. |  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |
|  | Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась. |  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время. |
|  | Функция объединения двух зон |  | Функция гриля |
|  | Минимальный диаметр посуды 9 см |  | Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели |
|  | Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления |  | Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки |



Индивидуальный слайдер премиум-класса для
каждой зоны приготовления