

SIM6644R



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Tradiční
60 cm
Elektřina
Indukce
8017709309695



Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Skleněný okraj
Typ nastavení ovládní
Posuvná část
Barvy LED
Poloha ovládacího knoflíku
Logo
Barva sítotisku

Dolce Stil Novo
Černá
Měď
Sklo
keramika Eclipse
Straight edge
Multi Slider
Ano
Bílá
Přední
Sítotisk
Šedá

Program/funkce



Počet indukčních varných zón	4
Možnosti nastavení času	Automatické vypnutí
Počet varných zón se zesíleným výkonem	4
Počet flexibilních zón	2
Hlavní vypínač zapnout/vypnout	Ano
Úrovně výkonu	9
Auto-vent 2.0	Ano
Celkový počet varných zón	4

Možnosti



Možnost Multizóny	Ano	Alarm ukončení vaření	Ano
Typ flexibilní zóny	Multizóna	Ukazatel zbytkového času	Ano
Výřez pracovní desky	478-482x555-560 mm	Režim omezené spotřeby energie	Ano, postupný
Dvojitý posilovač	Ano	Režim omezené spotřeby energie ve W	2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Funkce automatického udržování teplých pokrmů	Ano	Možnost předvádění v showroomu	Ano
Funkce grilování	Ano	Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Časovač ukončení vaření	4	Možnost propojených plotýnek	ano-AUTO
Možnost pozastavení	Ano	Rychlé spuštění	Ano
Minutka	1	Rychlý výběr úrovně	Ano

Technické parametry



Přední levá - Indukce – vícezónová	- 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm		
Zadní levá - Indukce – vícezónová	- 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm		
Zadní pravá - Indukce – vícezónová	- 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm		
Přední pravá - Indukce – vícezónová	- 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm		
Multizone left	- Booster 3.70 kW - 36x21 cm		
Multizone right	- Booster 3.70 kW - 36x21 cm		
Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano	Automatické vypnutí při přetečení	Ano
detekce nádoby	Ano, min. 9 cm	Indikátor zbytkového tepla	Ano
Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládaní	Ano	Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano		

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7400 W	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Stávající	33 A	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Napětí (V)	220-240 V	Power supply cable length	120 cm
Napětí 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Typ elektrického kabelu	Jednofázový	Zástrčka	Ne



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

























Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

Symbols glossary

 Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.	 Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy
 Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.	 Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po dotykovém zařízení.
 CUT_OUT_STANDARD_72 dpi	 Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.
 Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.	 Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.
 Multizóna: umožňuje použití několika nádob najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost umístění a větší flexibilitu	 Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.
 PAUSE_72dpi	 Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).
 Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.	 Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.
 Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.	 Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.
 Trvalá automatická detekce nádobí	 Spojení mezi varnou deskou a odsavačem
 Funkce grilování	 Detekce nádoby o minimálním průměru 9 cm
 Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky	 Dodatečná maximální úroveň výkonu pro lepší spotřebu energie
 Tma se stává světlem	 Prémiové individuální ovládání posuvníku pro každou zónu