

# SIM6644R



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Família         | Placa               |
| De encastre     | Instalação superior |
| Dimensões       | 60 cm               |
| Tipo de energia | Elétrica            |
| Tipo de placa   | Placas de Indução   |
| Código EAN      | 8017709309695       |



## Design



|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Design               | Dolce Stil Novo             |
| Cor                  | Preto                       |
| Acabamentos          | Cor de cobre                |
| Material             | Vidro                       |
| Tipo de vidro        | Vitrocerâmica preto Eclipse |
| Bordos do vidro      | Retos                       |
| Comandos             | Multi Slider                |
| Comandos Slider      | Sim                         |
| Comandos Slider      | Branco                      |
| Posição dos comandos | Frontais                    |
| Logótipo             | Logótipo serigrafado        |
| Cor da serigrafia    | Cinzentos                   |

## Programa/ Funções



|   |     |
|---|-----|
| Número de zonas de indução                    | 4   |
| Programador desligar automático               | Sim |
| Número de zonas com PowerBooster              | 4   |
| Número de zonas flexíveis                     | 2   |
| Botão On/Off                                  | Sim |
| Níveis de potência                            | 9   |
| Auto-vent bluetooth para conectar ao exaustor | Sim |
| Número total de zonas de cocção               | 4   |

## Opções



|  |                    |   |  |
|--|--------------------|---|--|
| <b>Opção MultiZona</b>                 | Sim                | <b>Alarme acústico de fim de cocção</b>                             | Sim  |
| <b>Tipo de zona flexível</b>           | MultiZona          | <b>Indicador do tempo para terminar</b>                             | Sim  |
| <b>Corte na pedra</b>                  | 478-482x555-560 mm | <b>Eco-logic opção limitadora de potência</b>                       | Sim avançada                                     |
| <b>Double Booster</b>                  | Sim                | <b>Opção de limitador potência por níveis</b>                       | 2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 W |
| <b>Função manter quente</b>            | Sim                | <b>Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração</b>   | Sim  |
| <b>Função Grill</b>                    | Sim                | <b>Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças</b>       | Sim  |
| <b>Temporizador de fim de cozedura</b> | 4                  | <b>Opção TwinZone</b>   | auto   |
| <b>Opção de Pausa</b>                  | Sim                | <b>Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente</b> | Sim  |
| <b>Temporizador</b>                    | 1                  | <b>Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento</b>  | Sim  |

## Especificações técnicas



Anterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Posterior esquerdo - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Posterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Anterior direito - MultiZona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 24.0x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

|   |            |   |     |
|---|------------|---|-----|
| <b>Ajuste automático ao diâmetro do recipiente</b>  | Sim        | <b>Desliga automaticamente em caso de derrame</b> | Sim |
| <b>Reconhecimento do recipiente</b>                 | min Ø 9 cm | <b>Indicador de calor residual</b>                | Sim |
| <b>Reconhecimento automático do recipiente</b>      | Sim        | <b>Proteção contra início acidental</b>           | Sim |
| <b>Desliga automaticamente por sobreaquecimento</b> | Sim        |   |     |

## Ligação elétrica

|                                  |        |                                    |                           |
|----------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Potência elétrica nominal</b> | 7400 W | <b>Tipos de ligação adicionais</b> | Sim, bifásica e trifásica |
|                                  |        | <b>Frequência (Hz)</b>             | 50/60 Hz                  |



---

## Acessórios Compatíveis

---



### GRILLPLATE

Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais.  
Dimensões LxP: 410 x 240 mm



### SCRP



















Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki









### TPKPLATE

Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais.  
Dimensões LxP: 410 x 240 mm

## Symbols glossary

-  **Deteção automática dos recipientes:** a placa deteta automaticamente a zona onde está o recipiente, e ativa os respetivos comandos. Basta seleccionar a potência.
-  **PowerBooster (P):** faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.
-  **Bloqueio de comandos:** opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
-  **O painel de controlo slider** permite ajustar a temperatura simplesmente deslizando o dedo nos comandos.
-  **Função manter quente:** ideal para manter a refeição em espera. A zona mantém-se a 60°C pelo tempo máximo de 120 min.
-  **Indução:** a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.
-  **Proteção de derrames:** a placa desliga-se automaticamente se houver derrames em cima dos comandos ou se estes ficarem tapados da iluminação.
-  **Avanço rápido:** opção que permite saltar níveis de potência para atingir o desejado rapidamente (5-10-15-P).
-  **Indicador de calor residual:** após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.
-  **Auto-vent Bluetooth:** as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.
-  **Lava-louça com instalação superior** com perfil de altura convencional.
-  **Controlo Slider individual Premium** para cada zona
-  **Instalação universal:** placas de indução que podem ser instaladas na furação universal das placas a gás, furo com 46 cm de largura e 48 cm de profundidade. Estas placas são a solução quando se pretende substituir a fonte energética de gás para eletricidade.
-  **Proteção de sobreaquecimento:** sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.
-  **Multizona:** permite utilizar peixeiras alongadas e recipientes retangulares até 23 x 36 cm. Ativando as duas zonas, frontal e posterior, através da opção Multizona, o programador eletrónico faz a repartição equitativa da energia para que os alimentos recebam a mesma temperatura e tenham uma cocção homogénea.
-  **Pausa:** para interromper a cocção. Quando reiniciar manter-se-ão as opções seleccionadas anteriormente.
-  **Início Rápido:** através desta função é possível atingir o nível de aquecimento seleccionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência seleccionado.
-  **Tempo percorrido:** capacidade de monitorizar o tempo decorrido desde o início da cozedura.

- 
- |   |   |
|---|---|
|  <p>Temporizador: para definir o tempo de cozedura. A zona desliga automaticamente após percorrido o tempo pré-definido e emite um sinal acústico para aviso.</p> |  <p>Ao selecionar a função grill, a placa une as duas zonas - anterior e posterior - e estabelece o nível 8 para cocção durante alguns minutos. Depois, vai soar o alarme para avisar que podemos estabelecer a cocção no nível 6.</p> |
|  <p>Diâmetro mínimo do recipiente para ser detetado pela zona de cocção da placa.</p>   |  <p>Opção de programar a potência máxima</p>   |
|  <p>Nível de potência máxima adicional para um melhor consumo de energia</p>  |  <p>a escuridão transforma-se em luz</p>   |