

SIM693WLDR



Familie	Kookplaat
Inbouw	Standaard
Afmeting	90 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie
EAN-code	8017709221959



Design



Esthetiek	Dolce Stil Novo
Kleur	Zwart
Afwerking	Koper
Materiaal	Glas
Type glas	ceramic Eclipse
Glazen rand	Rechte rand
Type bediening	Multi Slider
Slider	Ja
Slider	Wit
Positie bediening	Voor
Afwerking componenten	Koper
Kleur serigrafie	Grijs

Programma's / functies



Totaal aantal kookzones	6
Aantal inductiekookzones	6
Aantal kookzones met booster	6
Aantal Multizones	3
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9

Opties



Multizone optie	Ja	Pauze optie	Ja
Flexible Zone Type	MultiZone	Timer	1
Worktop Cut-Out	490x880 mm	Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja
Sudderfunctie	Ja	Resttijd indicator	Ja
Warmhoudfunctie	Ja	Showroom demo optie	Ja
Smelt/ Lage temperatuurfunctie	Ja	Kinderbeveiliging	Ja
Automatische uitschakeling	6	Snelle selectie niveaus	Ja

Technische specificaties




Linksvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Linksachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Middenvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Middenachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Rechtsvoor - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Rechtsachter - Inductie - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.60 kW - 18.0x23.0 cm
 Multizone left - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone center - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.60 kW - 38.5x23.0 cm

Automatische herkenning panafmeting	Ja	Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja
Automatische panherkenning	minimaal 9 cm	Restwarmte indicator	Ja
Permanente automatische pandetectie met indicatie van de relatieve controle	Ja	beveiliging tegen onbedoeld inschakeling	Ja
Automatische stop bij oververhitting	Ja		

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	10800 W	Type stroomkabel	Universeel
Stroom	47 A	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	150 cm
Spanning 2 (V)	380-415 V	Connection box	5 polig



Accessoires niet inbegrepen



SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper



TPK

Roestvrijstalen grillplaat om Teppanyaki-gerechten te bereiden



LGCN

Connecting Strip Built-in hobs, stainless steel, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)

	Permanent auto pot detection		Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.
	Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets		Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd
	The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.		This function allows you to keep cooked food warm without burner it
	Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.		Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.
	Melting function, suitable for slowly melting delicate foods such as chocolate or butter.		Multizone: allows several pans to be used at once, large or small, offering freedom of placement and greater flexibility
	Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.		All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.
	Min diameter pot detection of 9 cm		Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).
	Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.		Simmering function: ideal for long-cooking recipes, preventing food from boiling over or sticking to the pan.
	Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.		Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.
	Darkness becomes light		Premium individual Slider control for each zone