SIM942B



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	90 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Индукция
Международный артикул (EAN-код)	8017709162955

Эстетика

Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Скошенный край
Тип управления	Цифровой дисплей с сенсорными кнопками
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество индукционных зон приготовления	2
Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	2
Уровни мощности	12
Количество зон приготовления	2

Опции

Опция Настраиваемая зона	Да	**Индикация оставшегося времени**	Да
Тип изменяемой зоны	Настраиваемая зона	**Блокировка управления**	Да
Таймер окончания приготовления	4	**Опция очистки**	Да
Акустический сигнал окончания приготовления	Да	**Быстрый выбор уровня приготовления**	Да

Технические характеристики



Правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.40 кВт - Booster 4.60 кВт - 23.0x40.0 см

Левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.40 кВт - Booster 4.60 кВт - 23.0x40.0 см

Настраиваемая зона состоит из двух совмещенных зон	Фронтальная 230x200 мм - 1200 Вт - максимальный нагрев 2300 Вт; Задняя 230x200 мм - 1200 Вт - максимальный нагрев 2300 Вт	**Автоматическое отключение при проливании**	Да
		Индикация остаточного тепла	Да
		Защита от случайного включения	Да
Автоматическое определение диаметра посуды	Да		
Автоматическое определение наличия посуды	Да		
Автоматическое отключение при перегреве	Да		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	7200 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Сила тока	32 A	**Длина электрического кабеля**	130 см
Напряжение	220-240 В		
Тип электрического кабеля	Двухфазный	**Тип электрической вилки**	Нет

Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Сенсорное управление