SISL7845MB

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Destek
Ebatlar	80 cm
Güç kaynağı	Elektrik
Tip	İndüksiyon
EAN kodu	8017709357160



Estetik

Estetik	Isola
Serie	Alta Pro
Renk	Black with matt black frame
Perimeter lighting	Yes
Light color temperature scale (K)	4000 K
Malzeme	Cam
Cam tipi	Prestij seramik
Cam kenarı	Düz kenar
Çerçeve	Evet
Çerçeve rengi	Siyah
Çerçeve Malzemesi	Aluminum
Kontrol ayarı türü	Vivo Ekran
LED renkleri	TFT
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Gri
Alternatif renkler mevcuttur	Paslanmaz çelik

Program / Fonksiyonlar

İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı	4
Zaman ayarlama seçenekleri	Otomatik kapanma
Booster özellikli pişirme alanı sayısı	4
Esnek alan sayısı	1
Ana açma/kapama anahtarı	Evet
Güç seviyeleri	17

Toplam pişirme alanı sayısı	4

Seçenekler



Multizone Seçeneği	Evet
Esnek alan Tipi	MultiZone
Standart kesim	490x745 mm
Çift Booster	Evet
Pot'u takip et	Evet
Makarna fonksiyonu	Yes
Buharlama fonksiyonu	Yes
Kızartma fonksiyonu	Yes
Otomatik kaynatma fonksiyonu	Evet
Kaynama Fonksiyonu	Evet
Otomatik sıcak tutma fonksiyonu	Evet

Eritme/Düşük sıcaklıkta pişirme fonksiyonu	Evet
Pişirme sonu timer'ı	4
Duraklatma seçeneği	Evet
Dakika sayacı	1
Pişirme sonu alarmı	Evet
Kalan zaman göstergesi	Evet
Sınırlı Güç Tüketimi Modu	Evet İleri
W olarak Sınırlı Güç Tüketimi Modu	2400 - 7400 arası - 100'er adımlarla W
Showroom Demo Seçeneği	Evet
Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği	Evet
Hızlı başlatma	Evet

Teknik özellikler



Ön sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
Arka sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
Orta - İndüksiyon - Tek - 1.40 kW - Booster 1.85 kW - Double booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm
Ön sağ - İndüksiyon - Tek - 2.60 kW - Booster 3.20 kW - Double booster 3.70 kW - Ø 26.0 cm
Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm


Tava boyutuna göre otomatik ayar	Evet
tava algılama	Evet, min 9 cm
İlgili kontrol göstergesi ile Kalıcı Otomatik Kap Algılama	Evet
Minimum tava çapı göstergesi	Evet

Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet
Taşma olduğunda otomatik kapanma	Evet
Kalan ısı göstergesi	Evet
Yanlışlıkla başlatmaya karşı koruma	Evet

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	7400 W
Akım	33 A
Voltaj (V)	220-240 V
Voltaj 2 (V)	380-415 V
Elektrik kablosu tipi	Tek faz
Elektrik kablosu tipi	Evet, Çift ve Üç Fazlı

Ürün ile birlikte verilen elektrik kablosu tipi	Evet, Çift ve Üç Fazlı
Frekans (Hz)	50/60 Hz
Güç kaynağı kablo uzunluğu	120 cm
Terminal box	5 poles
Fiş	Hayır


341
69
522
R70
827
484
min.50
744
41
min.20

Compatible Accessories



GRILLPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

Alternative products



SISL7845X

Renk: Black with stainless steel effect frame

Symbols glossary



Otomatik Kaynatma işlevi: Bir sensör, kaynama noktasına ulaşıldığında onaylar ve ardından sesli bir uyarı, bileşenlerin eklenebileceğini işaret ederek zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.



Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.



Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.



Erime fonksiyonu, çikolata veya tereyağı gibi hassas yiyecekleri yavaşça eritmek için uygundur.



Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.



Hızlı Başlatma işlevi: seçilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılır. Isıtma elemanı, doğru sıcaklığa ulaşılana kadar maksimum güçte çalışır.



Kaynama fonksiyonu: Uzun süre pişirilen yemekler için idealdir, yiyeceklerin kaynamasını veya tavaya yapışmasını önler.



Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.



Minimum 9 cm çaplı kap algılama



Daha iyi bir enerji tüketimi için ek maksimum güç seviyesi



Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.



Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.



İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.



Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar



PAUSE_72dpi



Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.



Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.



Kalıcı otomatik pot algılama



Ocağın maksimum güç emilimini ayarlama imkanı



Seçilen ilk ayarları kapatmadan tencereyi her yere serbestçe hareket ettirme imkanı.