SISL7845X

Rad výrobkov	Varná doska
Vstavaný typ	Držiak
Rozmery	80 cm
Elektrické napájanie	Elektrický
Typ	Indukcia
Kód EAN	8017709357153



Estetica

Estetica	Isola
Serie	Alta Pro
Farba	Black with stainless steel effect frame
Perimeter lighting	Yes
Light color temperature scale (K)	4000 K
Povrchová úprava	Sklo
Materiál	Sklo
Typ skla	Prestížna keramika
Okraj skla	Rovný okraj
Rám	Áno
Farba rámu	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál rámu	Aluminum
Typ nastavenia ovládačov	Obrazovka Vivo
Farby kontroliek LED	TFT
Poloha regulačného kolieska	Predný
Logo	Sieťotlač
Farba sieťotlače	Sivá
Dostupné alternatívne farby	Čierna

Programy / funkcie

Počet indukčných varných zón	4
Možnosti časového nastavenia	Automatické vypnutie
Počet varných zón s boosterom	4
Počet flexibilných zón	1
Hlavný vypínač on/off	Áno

Úrovne výkonu	17
Celkový počet varných zón	4

Možnosti



Možnosť Multizone	Áno
Typ flexibilnej zóny	MultiZone
Výrez v pracovnej doske	480x730 mm
Dvojitý booster	Áno
Sledovanie varnej nádoby	Áno
Funkcia cestovín	Yes
Funkcia naparovania	Yes
Funkcia praženia	Yes
Funkcia automatický var	Áno
Funkcia mierne varenie	Áno
Automatická funkcia Keep warm	Áno
Funkcia topenie/varenie pri nízkej teplote	Áno
Koniec kuchynského časovača	4
Možnosť pauza	Áno
Kuchynský časovač	1
Koniec alarmu pri varení	Áno
Indikátor zostávajúceho času	Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno, pokročilý
Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	2400 a 7400 - krok 100 W
Výkladná demo verzia	Áno
Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Rýchly štart	Áno
Rýchly výber úrovne	Áno

Technické údaje




Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
Centrálny - Indukcia – jednoduchý - 1.40 kW - Booster 1.85 kW - Double booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm
Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý - 2.60 kW - Booster 3.20 kW - Double booster 3.70 kW - Ø 26.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno, min. 9 cm
Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača	Áno
Označenie minimálneho priemeru panvice	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno
Automatické vypnutie pri pretečení	Áno
Indikátor zvyškového tepla	Áno
Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7400 W
Prúd	33 A
Typ dodaného elektrického kábla	Áno, dvoj- a trojfázový
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz

Napätie (V)	220-240 V	**Dĺžka napájacieho kábla**	120 cm
		Terminal box	5 poles
Napätie 2 (V)	380-415 V	**Zátka**	Nie
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový		
Možnosti prídavných pripojení	Áno, dvoj- a trojfázový		



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky

Alternative products



SISL7845MB

Farba: Black with matt black frame

Symbols glossary



Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby



Funkcia automatický var: snímač potvrdí dosiahnutie bodu varu, a potom akustický signál oznámi, že sa môžu vložiť zložky, čím sa šetrí čas aj energia.



Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.



Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.



Prídavná maximálna úroveň výkonu pre lepšiu spotrebu energie



Možnosť presunúť varnú nádobu kamkoľvek, bez vypnutia pôvodných nastavení.



Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania



Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.



Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.



Funkcia topenie, vhodná na pomalé topenie jemných potravín ako čokoláda alebo maslo.



Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu



Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.



Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 9 cm



Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.



Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).



Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.



Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.



Funkcia mierne varenie: ideálna na recepty, ktoré sa dlho varia, zabraňuje prevretiu alebo prilepeniu na panvicu.



Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.



Časovač: Všetky sklokeramické varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.



Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky