

SISL7845X



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Stöd
80 cm
Elektrisk
Induktionshäll
8017709357153



Estetisk linje

Estetik
Serie
Färg
Perimeter lighting
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Ram
Färg på ram
Frame material
Typ av kontroller
Slidekontroll
Vredens placering
Logga
Färg på markeringar
Andra tillgängliga färger

Isola
Alta Pro
Black with stainless steel effect frame
Yes
Glas
Glas
Prestige keramik
Rak kant
Ja
Rostfritt stål
Aluminum
Vivo-skärm
TFT
Front
Screentryckt
Grå
Svart

Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll
Timer
Antal kokzoner tillagning med booster
Antal multizoner
På/av knapp
Effektnivåer

4
Automatisk avstängning
4
1
Ja
17

Totalt antal zoner

4

Alternativ



Multizon	Ja	Timer	4
Typ av flexibel zon	MultiZone	Paus	Ja
Standard inbyggnadsmått	480x730 mm	Timer	1
Multizon	Ja	Koktidslarm	Ja
Multizon	Ja	Restvärmeindikator	Ja
Pastafunktion	Yes	Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Ångfunktion	Yes	Effektbegränsningsläge - Steg	2400 till 7400 - steg 100 W
Rostningsfunktion	Yes	Demoläge	Ja
Automatisk uppkokning	Ja	Barnlås	Ja
Sjudningsfunktion	Ja	Quick start	Ja
Varmhållningsfunktion	Ja	Snabbval av nivåer	Ja
Smältning/lågtemperaturtillagning	Ja		

Teknisk specifikation




Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
 Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x0.0 cm
 Mitten - Induktion enkel - 1.40 kW - Booster 1.85 kW - Double booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm
 Höger fram - Induktion enkel - 2.60 kW - Booster 3.20 kW - Double booster 3.70 kW - Ø 26.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överhettning	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja, min 9 cm	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	Indikator för restvärme	Ja
Markering för minsta storlek på kokkärl	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7400 W	Typ av elkabel som medföljer	Ja, 2- och 3-fas
Ström	33 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Kopplingsplint	5 polig
Typ av sladd	Enfas	Typ av kontakt	Nej
Typ av sladd	Ja, 2- och 3-fas		



Kompatibela Tillbehör



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPKPLATE















Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRP

Hällskrapa för keramiska hållar

Symbols glossary

	Permanent kökkärlsavkänning		Automatisk kokfunktion: en sensor bekräftar när kokpunkten har uppnåtts och sedan signalerar en akustisk varning att ingredienserna kan tillsättas, vilket sparar tid och energi.
	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.		lämplig för långsam smältning av känsliga livsmedel som choklad eller smör.
	Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.		Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.
	Pausar hällens funktioner		Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).
	Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.		Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.
	Sjudningsfunktion: Perfekt för långkokning, förhindrar att maten kokar över eller fastnar i pannan.		Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen
	Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.		Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl
	Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen		Extra maximal effektnivå för en bättre energiförbrukning
	Möjlighet att flytta grytan var som helst utan att stänga av de ursprungliga inställningar som valts.		