


SISL7955MB



Familia
Empotrado
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Parrilla de cocción
Apoyo
90 cm
Eléctrico
Inducción
8017709357184



Estética

Estética
Serie
Color
Perimeter lighting
Light color temperature scale (K)
Acabado
Material
Tipo de vidrio
Borde de vidrio
Marco
Color marco
Material del marco
Regulación de mandos
Tipo de regulación mandos
Posición mandos
Logo
Color serigrafía
Otros colores disponibles

Isola
Alta Pro
Negro con marco negro mate
Sí
4000 K
Vidrio
Vidrio
Cerámica Prestige
Recto
Sí
Negro
Aluminio
Vivo Screen
TFT
Frontal
Serigrafiado
Gris
Inox

Programas/Funciones



Número de zonas de cocción por inducción
Opciones de programación tiempo
Número de zonas de cocción con booster
Número Multifunción
Tecla principal on/off

5
Apagado automático
5
2
Sí

Niveles de potencia	17
Número total de zonas de cocción	5

Opciones



Opción Multizone	Sí	Temporizador fin de cocción	5
Tipo de zona flexible	Multizone	Opción paro	Sí
Hueco estándar	490x850 mm	Cuentaminutos	1
Opción Multizone	Sí	Alarma acústica de fin de cocción	Sí
Opción Multizone	Sí	Indicador tiempo residual	Sí
Función pasta	Sí	Opción de limitador de potencia	Si Advance
Función vapor	Sí	Opción de limitador de potencia - Step	2400 a 11100 - paso 100 W
Función asar	Sí	Opción Show Room Demo	Sí
Función automática AUTO-BOILING	Sí	Opción de bloqueo botones/seguridad para niños	Sí
Función automática mantenimiento ebullición	Sí	Inicio rápido	Sí
Mantenimiento del calor	Sí	Selección rápida de niveles	Sí
Función automática de cocción a baja temperatura	Sí		

Características técnicas




Anterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
 Posterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
 Anterior central - Induzione - único - 2.60 kW - Booster 4.00 kW - Double booster 5.50 kW - 26.0x18.0 cm
 Posterior derecha - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
 Anterior derecha - Inducción - Multizona - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3.70 kW - 21.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 36x21 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 36x21 cm

Adaptación automática al diámetro de la olla	Sí	Detención automática en caso de desbordamiento	Sí
Sensor de presencia de ollas	Sí, min 9 cm	Indicador de calor residual	Sí
Detección automática permanente de ollas con indicación del control relativo.	Sí	Protección contra encendido accidental	Sí
Detención automática en caso de sobrecalentamiento	Sí		

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	11100 W	Type of electric cable supplied	Sí, monofásico y bifásico
Corriente	49 A	Frecuencia	50/60 Hz
Tensión (V)	220-240 V	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tensión 2 (V)	380-415 V	Bornera	5 polos
Tipo de cable eléctrico	Trifase	Enchufe	No
Tipo de cable eléctrico	Sí, monofásico y bifásico		



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

Alternative products

SISL7955X

Color: Negro con marco efecto acero inoxidable



Symbols glossary

	Permanent auto pot detection		Ajuste automático de temperatura: la función le permite ajustar automáticamente la temperatura de ebullición, después de haber identificado la hora de inicio mediante una señal acústica, y mantenerla hasta el final de la cocción. Garantiza resultados perfectos y garantiza hasta un 30% de ahorro de energía.
	Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.		Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.
	This function allows you to keep cooked food warm without burner it		Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad
	Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.		Función de fusión: la función de fusión le permite establecer el nivel de potencia adecuado para derretir alimentos delicados como el chocolate y la mantequilla, sin comprometer el sabor.
	Multizona: con la opción Multizona, la zona de cocción se puede utilizar como una gran superficie de cocción o dividirse en dos áreas distintas. Cada uno se adapta automáticamente al tamaño y la posición del contenedor y solo calienta el área requerida, asegurando la mejor distribución de calor y la máxima efectividad.		Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.
	All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.		Selección rápida: con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.
	Avance rápido: el botón de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo con la configuración preestablecida, haciendo que el elemento calefactor funcione al máximo hasta que se alcance la temperatura.		Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.
	Cocción a fuego lento: la función Cocción a fuego lento identifica el nivel de potencia del calor adecuado para hacer recetas que requieren una cocción lenta, evitando pegar los alimentos a la cacerola, haciendo que se quemen o hiervan demasiado.		Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.



Possibility to set the maximum power absorption of the hob.



Possibility to freely move the pot everywhere without turn off the initial settings chosen.



Min diameter pot detection of 9 cm.



Additional maximum power level for a better energy consumption