

# SP116S

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Materiale     | Acciaio inox    |
| Tipologia     | Lavello saldato |
| Numero vasche | 2               |
| Gocciolatoio  | Sinistro        |
| Codice EAN    | 8017709015930   |



## Estetica



|          |              |                                   |            |
|----------|--------------|-----------------------------------|------------|
| Estetica | Universale   | Tipo incasso                      | Standard   |
| Serie    | Alba         | Logo                              | Imbutito   |
| Colore   | Acciaio Inox | Forato / predisposto per foratura | Forato / 1 |
| Finitura | Spazzolato   |                                   |            |

|          | Tipologia vasca dx | Spessore acciaio vasca (mm) | Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm) | Profondità vasca dx (mm) | Raggio angolare vasca dx | Troppopieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vasca dx | Tradizionale       | 0.7                         | 340 x 400 x 210                     | 210                      | 80                       | Si, tradizionale  | A parete                | 3.5"                     |
| Vasca sx | Tradizionale       | 0.7                         | 340 x 400 x 210                     | 210                      | 80                       |                   | A parete                | 3.5"                     |

## Caratteristiche Tecniche



|                                       |                 |                           |            |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|
| Spessore invaso                       | 0.7 mm          | Diametro foro miscelatore | 35 mm      |
| Profondità invaso (mm)                | 13              | Larghezza cavallotto      | 30 mm      |
| Dimensioni del prodotto (mm)          | 220x1160x500 mm | Inclinazione gocciolatoio | 2°         |
| Dimensioni foro incasso sopratop (mm) | 1140 x 480 mm   | Tipologia guarnizione     | Sigillante |
| Altezza da top cucina                 | 8 mm            | Numero ganci              | 8          |
| Misura mobile incasso                 | 80 cm           | Tipologia ganci           | Standard   |



## Accessori non inclusi



### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



### COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



### CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



### RND2V

Kit piletta Rondò standard con troppopieno perimetrale 2 vasche



### DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



### 3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



### COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



### CB34

Tagliere singolo in legno adatto per vasca raggio STD 340 x 400 mm



### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

---

## Glossario simboli

---



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.