

SP862

Material chiuvetă

Tip

Nr. de boluri

Cod EAN

Oțel inoxidabil

Chiuvetă sudată

2

8017709015671



Estetică



Estetică

Serie

Culoare

Finisaj

Universal

Albă

Oțel inoxidabil

Periat

Tip încorporat

Logo

Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat

Standard

În relief

1 orificiu robinet

	Vas tip RH	Grosimea vasului (mm)	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Rază vas colț dreapta (mm)	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas RH	Tradițional	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Da, tradițional	Poziția peretelui	3,5
Vas LH	Tradițional	0.7	340 x 400 x 210	210	80		Poziția peretelui	3,5

Caracteristici tehnice



Grosime cadru

0.7 mm

Adâncimea cadrului (mm)

13

Dimensiunile produsului (mm)

220x860x500 mm

Dimensiune tăiere montaj superior (mm)

840 x 480 mm

Orificiu robinet

1

Diametrul orificiului robinetului

35 mm

Lățimea peretelui despărțitor

30 mm

Tip garnitură

Pastă de etanșare

Nr. de clipuri

6

Compatible Accessories



3713

Sifon chiuvete cu două cuve (conexiune mașină de spălat vase inclusă)



CB34

Un singur tocător din lemn de esență tare pentru a se potrivi cu vasul de 340x400 mm



COL19H

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măsurile 200 x 410 x 100 mm



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



STABMIX

stabilizator per miscelatori



CB25MN

Tocător unic HPE pentru a se potrivi bolurilor cu rază minimă, negru mat, măsurile 250 x 410 x 12 mm, poate fi spălat în mașina de spălat vase.



COL19

Strecurătoare din oțel inoxidabil compatibilă cu bolul cu rază MINIMĂ în mm, măsurile 200 x 410 x 26 mm



DB34

Cestello in filo inox per abbinamento alle vasche di dimensione 340x400 mm



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeurilor 3 1/2"



RND2V

Set deșeurilor Rondò 2 vase cu 1 preaplin standard

Symbols glossary



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie

Benefit (TT)

Două boluri

Două boluri pentru o mai mare versatilitate și funcționalitate dublă

Orificiu robinet

Posibilitatea de a avea orificiul robinetului pentru instalarea directă a robinetului pe chiuvetă, pentru o suprafață mai mare și mai curată