SPD515

Tyyppi	Tason alle asennettavat astianpesukoneet
Astianpesutarvikkeet	Astianpesutarvikkeet; Lasit; Ruokailuvälineet; GN1/1-pellit
Korin mitat	500 x 500 mm
Säätöpaneeli	Easyline
Tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihto säiliössä	Kyllä
Tyhjennyspumppu	HTR system
Keitintyyppi	Ilmakehän kattila
Pesupumppu	Standard
Sähkövirta	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Tuotemitat LxSxK	600x600x822 mm



Käyttökohteet

Toimialat	Baarit / kahvilat / bistrot /viinibaarit / pubit, Hotellit, Ravintolat/pitopalvelu, Leipomot/konditoriat, Hoitolaitokset, Ruokakaupat / elintarvikkeiden vähittäismyynti, Pitopalvelu, Kaupalliset ruokapalvelut, Lihakaupat/herkkukaupat

Estetiikka

Led väri	**Sarja**	Easyline

Tekniset ominaisuudet

GN-vuokien määrä	7 x GN1/1
Astioiden pesu	Kyllä
Vedenkulutus sykliä kohti	3,2 l
Pesulämpötila (min.-maks.)	60 °C
Huuhtelulämpötila (min.-maks.)	71 °C - 85 °C
Min. tulolämpötila	8 °C
Vedenkulutus/sykli	3,2 l
Maks. tulolämpötila	60 °C
Max veden kovuus	5°f - 3°dH
Tulopaine	100–1000 kPa
Pesuaineen täyttö	1,5 l/h
Syvyys	400 mm
Syvyys luukku avattuna	1020 mm

Ohjelmat

Ohjelmat	6 automaattista ohjelmaa; 1 täysin muokattavissa oleva ohjelma; Itsepuhdistavat ohjelmat
Lisävaruste	Extra rinse, Raikasvesisykli
Ohjelmataulukko	Easyline-astianpesukone ja peltien pesukone 500
Max kori/h	60
Max tiskimäärä / tunti	1080
Mx lasit/ h	2160

Sähköliitäntä

Säiliöelementin teho	2000 W	**Default tila**	7300 W
Boosterelementin teho	6100 W	**Elekrtonisen yhdistettävyyden vaihtoehto**	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Pesupumpun teho	700 W	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei

Käyttöliittymä

Näyttö	8 lukua	**Pesuaineen lisäystarpeen ilmaisin**	Kyllä
Painikkeiden lukumäärä	5	**Ohjelman edistymisen ilmaisin**	Kyllä
Käynnistyspainike	Kyllä	**Ohjelman päättymisen hälytys**	Kyllä
Huuhteluaineen lisäystarpeen ilmaisin	Kyllä	**Manuaalinen diagnostiikka**	Kyllä

Rakenne

Säiliö	Deep drawn	**Peltien ohjaimet**	Puristettu
Rakenne	Kaksoisseinä	**Suodatin**	5 vaiheen suodatinjärjestelmä
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304	**Tankin tilavuus**	11 l
Musta paneeli	Ruostumaton teräs	**Keittimen volyymi**	6,5 l
Tasapainoitettu ovi	Kyllä	**Äänitaso**	Lpa 54,5 dBA
Yläpesujärjestelmä	Erillinen pesu- ja huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä	**Kotelointiluokka (IP)**	IPX4
		Säädettävät jalat	Kyllä
Alempi pesujärjestelmä	Erillinen pesu- ja huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä	**Käytettävän tilan korkeus**	600 mm
		Power cable length	180 cm
Tankin suodatin	Ruostumaton teräs		
Ovihylly	Kolmella puolella		

Mukana tulevat lisävarusteet


Tiskikori	PB50D01	**Syöttöletku**	Kyllä 2 m
Ruokailuvälinekori	1x PHOOS04	**Tyhjennyspumppu**	Kyllä - 2m
Litteä kori	1x PB50G02		

Lisävälineet

Astianpesuaineen annostelupumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	**Automaattisen päivittäisen käynnistyksen toiminto**	Kyllä, oletustila OFF
Kuivausaineen annostelupumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	**Jaksolaskuri**	Kyllä
Kemikaalien pinnankorkeusanturi	Kyllä, vaihtoehtoinen KITSONLIV	**Break tank**	Kyllä
Kemikaalien annostus	gr/lt	**Vesiputken diametri**	DN15 - ½”
Thermostop-tehostin	Kyllä - oletus	**Tyhjennysletkun halkaisija**	DN20-G - 3/4”
Thermostop säiliö	Kyllä	**Pesuaineletkun pituus (punainen)**	2,2 m
Pehmeästi käynnistyvä astianpesupumppu	Kyllä	**Huuhteluaineletkun pituus (sininen)**	2,2 m
Valmiustilan järjestelmä	Kyllä		

Logistiikkatiedot

EAN-koodi	8017709340889	**Nettopaino (kg)**	60,000 kg
Pakkauksen mitat (LxSxK)	660x700x990 mm	**Nettopaino (kg)**	68,000 kg




1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories



KITDETKCC500

Säilytyssarja astianpesuaineelle (1 l) ja huuhtelukirkasteelle (1 l) pöytätason alapuolisille astianpesukoneille, 500 × 500 kori



PB50D01

Polypropeenikori 18 lautaselle, enintään Ø250 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 105 mm



PHOOGR5

Kalteva lasitelineen sisäosa korille PB50G02, 500 × 500 mm, konfiguroitavissa 4 yksiköllä, joissa kussakin 5 lasia (ensimmäinen rivi enintään Ø110 mm, rivit 2–4 enintään Ø95 mm), tai 5 yksiköllä, joissa kussakin 5 lasia (ensimmäinen rivi enintään Ø95 mm, rivit 2–5 enintään Ø75 mm)



PHOOS04

4-lokeroinen polypropeenikori ruokailuvälineille



WB50G02

Teräskori kaltevalla pohjalla 25 lasille, enintään Ø90 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 170 mm



WB50G04

Teräskori kaltevalla pohjalla 12 lasille, enintään Ø110 mm, tai 9 lasille, enintään Ø135 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 165 mm



WB50T02

Teräskori 7 GN 1/1 -uunipellille, syvyys 20 mm, mitat (L×S) 500 × 500 mm




WS5

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu teline pöydän alle sijoitettaville lasinpesukoneille ja astianpesukoneille, 500 mm, mitat (L×S×K) 595×595×490 mm



KITSONLIV

Anturin tasosarja



PB50G01

Universaali polypropeenikori tasaisella pohjalla, sisäkorkeus 73 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 100 mm



PHOOS01

Yksittäinen polypropeenikori aterimille



WB50G01

Universaali teräskori, jossa litteä pohja 500x500



WB50G03

Teräskori kaltevalla pohjalla 20 lasille, enintään Ø95 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 235 mm



WB50PG5

Teräskori 25 muovilaseille, joiden pohja on litteä, 500x500x260 mm



WH00S01

Teräskori 12 pienelle astialle

Benefit (TT)

Tasapainotettu ovi

Vaivaton avaaminen ja sulkeminen

Tasapainotettu ovi on suunniteltu takaamaan sulavan ja vaivattoman avaamisen ja sulkemisen, tarjoten käyttäjälle korkean käyttömukavuuden. Lisäksi ovi voidaan lukita puoliväliasentoon, mikä on erityisen hyödyllinen ominaisuus luonnollisen kuivumisen edistämiseksi työpäivän päätteeksi, parantaen kokonaisvaltaista hygieniaa ja estäen jäljelle jäävän kosteuden kertymistä.

5-vaiheinen järjestelmä

Syväpuhdistus ja tahrattomat pesut patentoidulla suodatusjärjestelmällä

Smegin innovatiivinen suodatusjärjestelmä koostuu viidestä vaiheesta, jotka poistavat epäpuhtaudet kokonaisuudessaan: 1. vaiheessa kerätään suuremmat ruokajäämät; 2. ja 3. vaiheessa suodattuvat hienommat partikkelit; 4. vaiheessa esisuodatusritilä estää roskia pääsemästä altaaseen ja samentamasta vettä. Viimeinen vaihe on suunniteltu suojaamaan pesu- ja tyhjennyspumppuja entistä paremmin roskilta, jotka saattavat vahingossa joutua altaaseen suodattimien puhdistuksen aikana. Läsnäoloanturilla varustettu suodatin ilmoittaa, jos suodatusjärjestelmä ei ole paikoillaan, varmistaen turvallisen pesun joka kerta.

HTR-järjestelmä

Tasaiset lämpötilat ja paineet takaavat yhtenäisen ja tehokkaan astianpesun

HTR-järjestelmän (High Temperature Rinse), ilmastollisen höyrynkehittimen ja Thermostop-toiminnon ansiosta kylmä tulovesi ei pääse huuhtelun aikana höyrynkehittimeen, mikä takaa vakaan 85 °C lämpötilan. HTR-järjestelmä pitää veden kuumana syväsanitaatiota ja nopeaa kuivumista varten, varmistaen tasaisen paineen ja tehokkaan, tasalaatuisen puhdistuksen.

Muotoiltu allas

Erinomainen pesuteho ja parannettu puhdistusmukavuus muotoillun altaan pohjan ja korin ohjauskiskojen ansiosta

Smegin astianpesukoneet on suunniteltu muotoillulla altaalla ja korin ohjauskiskoilla. Terävien reunojen puuttuminen varmistaa optimoidun pesuveden virtauksen, taaten hygienian ja moitteettoman puhdistustehon. Lisäksi tämä innovatiivinen rakenne yksinkertaistaa koneen puhdistusta, vähentäen huoltotoimenpiteiden tarvetta.

Integroitu kaksoisseinä

Taattu lämpö- ja äänieristys

Alapuolisten astianpesukoneiden kaksiseinäinen rakenne on suunniteltu optimoimaan energiatehokkuutta minimoimalla lämpöhäviöt ja nopeuttamalla veden lämmitystä, mikä johtaa pienempään energiankulutukseen ja nopeampaan käynnistysaikaan. Lisäksi se tarjoaa tehokkaan äänieristyksen, auttaen melutason vähentämisessä ja varmistaen hiljaisemman, miellyttävämmän työympäristön henkilökunnalle.

Tyhjennyspumppu

Osittainen vedenvaihto pesuohjelman aikana takaa puhtaat ja hygieeniset astiat

Vakiovarusteinen tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihtojärjestelmä, varmistaa likaisimman veden automaattisen poistamisen jokaisen pesuohjelman aikana. Tämä mekanismi mahdollistaa käytetyn veden jatkuvan uudistumisen, varmistaen, että jokainen pesuvaihe suoritetaan puhtaalla vedellä. Tuloksena on optimaalinen astianpesuteho, erinomainen tehokkuus ja moitteeton hygieniataso.

Soft-start -järjestelmä

Pesupumpun tehokas hallinta lasiesineiden suojaamiseksi

Soft-Start-toiminto käynnistää pesuohjelman pehmeästi ja asteittain, lisäten vedenpainetta vähitellen. Tämä järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan optimaalista suojaa kaikkein hauraimmille esineille, kuten kristallilaseille, vähentäen merkittävästi lohkeamien tai vaurioiden riskiä. Samalla se takaa erinomaisen pesutuloksen, yhdistäen tehokkuuden ja turvallisuuden jokaiseen pesukertaan.