

# SPD522S

<b>Produktfamilie</b>	Gewerbespülmaschine
<b>Unterkategorie</b>	Unterbau
<b>Typ</b>	Unterbau-Geschirrspüler
<b>Geschirr</b>	Geschirr; Gläser; Besteck; GN1/1 Tabletts
<b>Double basket</b>	Ja
<b>Korbabmessungen</b>	500 x 500 mm
<b>Typ Bedienelemente</b>	Touchscreen Steuerung
<b>Standard-Ablaufpumpe mit teilweiser Wasserauffrischung im Waschtank</b>	Ja
<b>Nachspülpumpe</b>	Self-Adaptive HTR+
<b>Boiler Typ</b>	Atmospherischer Boiler
<b>Waschpumpe</b>	AdaptWash mit variabler Drehzahl
<b>Anschlusswert</b>	400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz
<b>Abmessungen</b>	600x600x822 mm



## Einsatzbereich

<b>Einsatzbereich</b>	Bars / Cafés / Bistros / Weinstuben / Kneipen; Hotels/Pensionen; Restaurants; Bäckereien / Konditoreien; Pflegeeinrichtungen; Lebensmittelgeschäfte / Lebensmitteleinzelhandel; Gewerbliche Gastronomie
-----------------------	---

## Ästhetik

<b>Farbe LED</b>	Weiß	<b>Serie</b>	Pura
------------------	------	--------------	------

## Technische Eigenschaften

<b>Anzahl der Bleche</b>	7 x GN1/1	<b>Max. Wasserhärtegrad</b>	60°f - 34°dH
<b>GN Blechspülfunktion</b>	Ja	<b>Zulaufdruck</b>	100-1000 kPa (min-max)
<b>Wasserverbrauch pro Waschgang</b>	2,5 l	<b>Reinigermenge</b>	1,5 l/h
<b>Waschtemperatur (min- max)</b>	60 °C - 70 °C	<b>Klarspülmenge</b>	0,4 l/h
<b>Spültemperatur (min- max)</b>	65 °C - 87 °C	<b>Max. Nutzhöhe</b>	400 mm
<b>Min.</b>	5°C	<b>Max. Tiefe bei Türöffnung</b>	1020 mm
<b>Wasserzulauftemperatur</b>		<b>Konfiguration 1:</b>	110 mm/225 mm
<b>Min. Wasser Verbrauch</b>	1,8 l	<b>Maximale Höhe für Gläser im unteren Korb / Ø des Geschirrs im oberen Korb</b>	
<b>Max. Vorlauftemperatur</b>	60°C		

**Konfiguration 2: max. Höhe der Gläser im unteren Korb / max. Durchmesser des Geschirrs im oberen Korb** 190 mm/145 mm

## Programme

<b>Programme</b>	10 individuell anpassbare Programme; Selbstreinigungsprogramm
<b>Programm Optionen</b>	Verlängerte Nachspülung; Wasserwechselfunktion
<b>Programmübersicht</b>	Pura dishwasher twin basket 500
<b>Programm Sichtbarkeit</b>	Ja
<b>Max. theoretische Korbleistung/h</b>	90
<b>Max. theoretische Tellerleistung/h</b>	3240
<b>Theoretische Gläserleistung/Std.</b>	4320

## Konnektivität

<b>SmegConnect Pro Konnektivität</b>	Ja Wi-Fi	<b>PST-Zertifikat-Supportzeitraum</b>	24 monate
		<b>Enddatum des PSTI-Supportzeitraums im Vereinigten Königreich</b>	2027-12-31

## Elektrischer Anschluss

<b>Tankheizung</b>	2000 W	<b>Anschlusswert</b>	8400 W
<b>Leistung des Heizelements des Boilers</b>	5700 W	<b>Alternative Elektroanschlüsse</b>	230 V 3~ / 24 A / 8,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz
<b>Waschpumpe</b>	700 W	<b>Netzstecker</b>	Nein

## Bedienblende

<b>Typ Display</b>	TFT - Touch-Screen (mehrsprachig)	<b>Reinigermangelanzeige</b>	Ja
<b>EIN/AUS-Taste</b>	Ja	<b>Fortschritt-Statusanzeige</b>	Ja
<b>Salzmangelanzeige</b>	Ja	<b>Anzeige Programmende</b>	Ja
<b>Klarspülermangelanzeige</b>	Ja	<b>Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige</b>	Ja

## Konstruktion

<b>Tankkonstruktion</b>	Tiefgezogen	<b>Ablaufpumpe mit 5-Stufenfiltersystem und Sedimentsammler</b>	Ja
		<b>Filterpositionen Sensor</b>	Ja

<b>Gehäuse</b>	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	<b>Tankinhalt</b>	11 l
<b>Material Wassertank</b>	Edelstahl AISI 304	<b>Boilerinhalt</b>	6,5 l
<b>Rückwand</b>	Edelstahl	<b>Lautstärke</b>	Lpa 54,5 dBA
<b>Ausbalancierte, federentlastete Haube</b>	Ja	<b>USB-Anschluss</b>	Ja
<b>Oberes Waschsystem</b>	Geteilte Edelstahl Wasch- und Nachspülarme	<b>Spritschutzklasse</b>	IPX4
<b>Unteres Waschsystem</b>	Geteilte Edelstahl Wasch- und Nachspülarme	<b>Verstellbare Füße</b>	Ja
<b>Laugenfiltration</b>	Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang	<b>Max. Abflusshöhe</b>	600 mm
<b>Türsteckdichtung</b>	Oben und Seiten		
<b>Korbführung</b>	Festverbaut unten, teleskopauszug oben		

## Serienzubehör


<b>Tellerkorb</b>	1x PB50D01	<b>Schlauchlänge - Zulaufwasser</b>	2,0 m
<b>Besteckkorb</b>	2x PHOOS01	<b>Schlauchlänge - Abwasseranschluss</b>	2,0 m
<b>Universalkorb</b>	PB50G02		

## Zubehör

<b>Peristaltischer Reinigungsmittelspender</b>	Elektronisch einstell- und entlüftbar	<b>Option für automatische tägliche Aktivierung</b>	Zuschaltbar
<b>Peristaltischer Klarspüler-Spender</b>	Elektronisch einstell- und entlüftbar	<b>Zykluszähler</b>	Ja
<b>Sauglanze mit Füllstandsanzeige</b>	KITSONLIV (Sonderzubehör)	<b>Ausgleichsbehälter</b>	Ja
<b>Permanenter Wasserenthärter, elektronisch einstellbar</b>	Ja	<b>Durchmesser Zulaufschlauch</b>	DN15 - ½"
<b>Boiler mit Thermostop-System</b>	Ja - Standard	<b>Durchmesser Ablaufschlauch</b>	DN 20 - G ¾" Anschluss
<b>Tank mit Thermostop-System</b>	Ja	<b>Länge des Waschmittelschlauchs (rot)</b>	2,2 m
<b>Sanftanlaufsystem für die Waschpumpe</b>	Ja	<b>Schlauchlänge für Klarspüler (blau)</b>	2,2 m
<b>Standby-System</b>	Ja		

## Logistik-Informationen

<b>EAN Code</b>	8017709348496	<b>Nettogewicht</b>	68,000 kg
<b>Verpacktes Produkt Dimensionen</b>	660x700x990 mm	<b>Bruttogewicht</b>	76,000 kg



1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

## Kompatibel Zubehör




### KITDETKCC500

Externe Zusatz-Behälter für Reiniger- und Klarspüler. Inhalt je 1,0 l. Kompatibel für alle Gewerbe Geschirrspülmaschinen und Gläserspülmaschinen mit Korbabmessung 500x500 mm. Der Behälter ist mit einem Füllstandsensor ausgestattet und einfach zu installieren



### KITSONLIV

Saugglanzen-Kit passend für Easyline und PURA Modelle




### PB50D01

Tellerkorb für 18 Teller Abm. 500 x 500



### PB50G01

Universal-Grundkorb Abm. 500 x 500



### PB50G02

Kunststoff Universalkorb mit flachem Boden 500x500x170mm



### PHOOS01

Besteckköcher



### PHOOS04

Besteckkorb aus Polypropylen mit 4 Fächern



### WB50D01

Drahtgitter Tellerkorb für 18 Teller 250mm max Durchmesser oder Tablett 500x500mm



### WB50G01

Universalkorb mit flachem Boden, Abm. 500 x 500



### WB50G02

Korb für Gläser mit geneigtem Boden; Abm. 500 x 500



### WB50G03

Korb für Gläser mit geneigtem Boden; Abm. 500 x 500



### WB50G04

Korb für Gläser mit geneigtem Boden, Abm 500 x 500



### WB50PG5

Korb für 25 Kunststoffbehälter mit flachem Boden, Abm: 500 x 500 x 260



### WB50T02

Korb für 7 Bleche GN1/1 Tiefe 20 mm, Abm. 500 x 500 mm



### WH00S01

Einsatz für Tassen mit geneigtem Boden



### WS5

Untergestell für Unterbauspülmaschinen mit Frontbeladung, Abm 595 x 595 x 490 mm

## Benefit (TT)

---

### Ausbalancierte Tür

#### Müheloses Öffnen und Schließen

Die ausbalancierte Tür ist so konstruiert, dass sie sich leicht und mühelos öffnen und schließen lässt, was einen hohen Benutzerkomfort bietet. Darüber hinaus kann sie in einer halben Position arretiert werden, was besonders nützlich ist, um die natürliche Trocknung am Ende des Arbeitstages zu fördern, die Gesamthygiene zu verbessern und den Aufbau von Restfeuchtigkeit zu verhindern.

### 5-Stufen-System

Tiefenreinigung und makellose Spülergebnisse dank des patentierten Filtersystems.

Das innovative Smeg-Filtersystem besteht aus fünf Stufen zur vollständigen Entfernung aller Verunreinigungen: In der ersten Stufe werden größere Speisereste aufgefangen; in der zweiten und dritten Stufe werden feinere Partikel herausgefiltert. Die vierte Stufe verfügt über ein Vorfiltergitter, das verhindert, dass Rückstände in den Tank gelangen und das Wasser trüben. Die letzte Stufe schützt schließlich die Wasch- und Ablaufpumpen zusätzlich vor Verunreinigungen, die beim Reinigen des Filters versehentlich in den Tank gelangen könnten.

### HTR+ System

Selbstanpassendes Spülsystem für intelligentes Wassermanagement

Das selbstanpassende HTR+ System überwacht und reguliert die Spülmenge bei jedem Spülgang. Das intelligente Spülmanagement sorgt für die perfekte Wasser- und Wärmemenge auf dem Geschirr und liefert Zyklus für Zyklus gleichbleibende, zuverlässige Ergebnisse.

### Tiefgezogener Tank

Hervorragende Spülleistung und erhöhter Reinigungskomfort mit tiefgezogenen Wannenböden und Korbführungen

Smeg-Geschirrspüler sind mit tiefgezogenen Tank- und Korbführungen ausgestattet. Das Fehlen von scharfen Kanten sorgt für einen optimierten Spülfluss und garantiert Hygiene und eine einwandfreie Reinigungsleistung. Darüber hinaus vereinfacht dieses innovative Design die Reinigung der Maschine und reduziert die Notwendigkeit von Wartungseingriffen.

### Eingebauter Enthärter

Wirksame Wasseraufbereitung für gleichbleibend glänzende Gläser

Der integrierte Wasserenthärter mit kontinuierlicher Regeneration sorgt für eine wirksame Wasseraufbereitung, verbessert die Spülleistung und schont die Lebensdauer der Maschine. Der Regenerationsprozess des Harzes findet während des Waschzyklus ohne Unterbrechung statt und ermöglicht eine ständige Kontrolle der Wasserhärte. Dieses System beugt Kalkablagerungen vor, maximiert die Waschmitteleffizienz und garantiert makellose Ergebnisse auf Gläsern und Geschirr.

## **Doppelwandige Kontruktion**

Garantierte thermische und akustische Isolierung

Das doppelwandige Design der Untertischspülmaschinen wurde entwickelt, um die Energieeffizienz zu optimieren, indem der Wärmeverlust minimiert und die Wassererwärmung beschleunigt wird, was zu einem niedrigeren Energieverbrauch und schnelleren Startzeiten führt. Darüber hinaus bietet eine wirksame Schalldämmung, die dazu beiträgt, den Geräuschpegel zu senken und ein ruhigeres, angenehmeres Arbeitsumfeld für das Personal zu gewährleisten.

## **Ablaufpumpe**

Teilweiser Wasseraustausch während des Spülgangs für sauberes und hygienisches Geschirr

Die serienmäßige Ablaufpumpe, die mit einem System zum teilweisen Wasseraustausch ausgestattet ist, sorgt dafür, dass das schmutzigste Wasser bei jedem Spülgang automatisch entfernt wird. Dieser Mechanismus ermöglicht eine kontinuierliche Erneuerung des verwendeten Wassers, und gewährleistet, dass jede Phase des Spülvorgangs mit sauberem Wasser durchgeführt wird. Das Ergebnis ist eine optimale Spülleistung mit hervorragender Effizienz und einem tadellosen Hygieneniveau.

## **Sanftanlauf**

Effiziente Steuerung der Waschpumpe zum Schutz Ihrer Gläser

Die Soft-Start-Funktion leitet den Spülvorgang sanft und schrittweise ein und erhöht dabei den Wasserdruck schrittweise. Dieses System wurde entwickelt, um die empfindlichsten Gegenstände, wie z. B. Kristallgläser, optimal zu schützen.

Es verringert das Risiko von Splintern oder Beschädigungen erheblich. Gleichzeitig sorgt es für eine hervorragende Reinigungsleistung, und verbindet Effizienz und Sicherheit bei jedem Waschgang.

## **MyPersonal Wash**

10 voreingestellte Spülprogramme für eine komplette und gebrauchsfertige Lösung

Jedes Modell der PURA-Reihe bietet 10 getestete Programme, die gebrauchsfertige Lösungen für jede Spülanforderung gewährleisten. Mit der Funktion MyPersonal Wash können Parameter wie Zeit, Temperatur, Waschpumpendruck und Waschoptionen individuell angepasst werden, um die Zyklen für empfindliches Geschirr oder hartnäckigen Schmutz zu optimieren. Das Ergebnis ist ein maßgeschneiderter Waschgang, immer einwandfrei.

## **AdaptWash-System**

Konstant perfekter Spüldruck für makellose Ergebnisse bei jedem Spülgang

Das AdaptWash-System bietet 3 Druckstufen, die sich je nach ausgewähltem Programm automatisch anpassen und so eine optimale Reinigung für jede Art von Beladung gewährleisten.

## **Sichtbarkeit de Programme**

Anzeige der Programmauswahl für eine vereinfachte Verwaltung des Geschirrspülers

Der Benutzer kann die anzuzeigenden Programme auswählen und diejenigen ausblenden, die nicht benötigt werden oder ungenutzt sind. Diese Funktion trägt nicht nur dazu bei, eine unsachgemäße Nutzung des Geräts zu verhindern, sondern stellt auch einen bedeutenden Schritt zur vollständigen Anpassung der Benutzererfahrung dar.

## Doppelkorb

Doppelte Beladungskapazität für maximale Produktivität.

Konzipiert für maximale Produktivität und hohe Konfigurationsflexibilität. Diese Lösung stellt eine nachhaltige Wahl dar, da sie die Verarbeitung größerer Beladungen ermöglicht und gleichzeitig die Anzahl der erforderlichen Spülzyklen reduziert. Dadurch wird der Einsatz von Ressourcen wie Energie, Wasser und Reinigungsmitteln optimiert.