SPD525E

Tyyppi	Tason alle asennettavat astianpesukoneet
Astianpesutarvikkeet	Astianpesutarvikkeet; Lasit; Ruokailuvälineet; GN1/1-pellit
Korin mitat	500 x 500 mm
Säätöpaneeli	Topline
Tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihto säiliössä	Kyllä
Tyhjennyspumppu	Self-Adaptive HTR+
Keitintyyppi	Ilmakehän kattila
Pesupumppu	Säädettävä nopeus AdaptWash
DHR - tyhjennysveden lämmön talteenotto	Kyllä
Sähkövirta	400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz
Tuotemitat LxSxK	600x660x822 mm



Käyttökohteet

Toimialat	Baarit / kahvilat / bistrot /viinibaarit / pubit, Hotellit, Ravintolat/pitopalvelu, Leipomot/konditoriat, Hoitolaitokset, Ruokakaupat / elintarvikkeiden vähittäismyynti, Pitopalvelu, Kaupalliset ruokapalvelut, Lihakaupat/herkkukaupat

Estetiikka

Led väri	**Sarja**	Puhdas

Tekniset ominaisuudet

GN-vuokien määrä	7 x GN1/1
Astioiden pesu	Kyllä
Vedenkulutus sykliä kohti	2,5 l
Pesulämpötila (min.-maks.)	60 °C - 70 °C
Huuhtelulämpötila (min.-maks.)	65 °C - 87 °C
Kylmähuuhtelulämpötila	24 °C
Min. tulolämpötila	8 °C
Vedenkulutus/sykli	1,8 l
Maks. tulolämpötila	20 °C
Max veden kovuus	5°f - 3°dH
Tulopaine	100–1000 kPa
Pesuaineen täyttö	1,5 l/h
Huuhtele täyttö	0,4 l/h
Syvyys	400 mm
Syvyys luukku avattuna	1020 mm

Ohjelmat

Ohjelmat	10 muokattavissa olevaa ohjelmaa; Itsepuhdistavat ohjelmat
Lisävaruste	Extra rinse, Raikasvesisykli
Ohjelmataulukko	Pura-astianpesukone 500
Ohjelman näkyvyys	Kyllä
Max kori/h	60
Max tiskimäärä / tunti	1080
Mx lasit/ h	2160

Yhdistettävyys

SmegConnect	Kyllä	**Yhdistettävyys**	Wi-Fi

Sähköliitäntä

Säiliöelementin teho	2000 W	**Default tila**	8400 W
Boosterelementin teho	5700 W	**Elekrtonisen yhdistettävyyden vaihtoehto**	230 V 3~ / 24 A / 8,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz
Pesupumpun teho	700 W	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei

Käyttöliittymä

Näyttö	TFT Touch 4.3"	**Ohjelman edistymisen ilmaisin**	Kyllä
Käynnistyspainike	Kyllä	**Ohjelman päättymisen hälytys**	Kyllä
Huuhteluaineen lisäystarpeen ilmaisin	Kyllä	**Manuaalinen diagnostiikka**	Kyllä
Pesuaineen lisäystarpeen ilmaisin	Kyllä		

Rakenne

Säiliö	Deep drawn	**Suodatin**	5 vaiheen suodatinjärjestelmä
Rakenne	Kaksoisseinä	**Suodatinanturi**	Kyllä
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304	**Tankin tilavuus**	11 l
Musta paneeli	Ruostumaton teräs	**Keittimen volyymi**	6,5 l
Tasapainoitettu ovi	Kyllä	**Äänitaso**	Lpa 54,5 dBA
Yläpesujärjestelmä	Erillinen pesu- ja huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä	**USB-portti**	Kyllä
		Kotelointiluokka (IP)	IPX4
Alempi pesujärjestelmä	Erillinen pesu- ja huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä	**Säädettävät jalat**	Kyllä
		Käytettävän tilan korkeus	600 mm
Tankin suodatin	Ruostumaton teräs	**Power cable length**	180 cm

Ovihylly	Kolmella puolella
Peltien ohjaimet	Puristettu

Mukana tulevat lisävarusteet


Tiskikori	PB50D01	**Syöttöletku**	Kyllä 2 m
Ruokailuvälinekori	1x PHOOS04	**Tyhjennyspumppu**	Kyllä - 2m
Litteä kori	1x PB50G02		

Lisävälineet

Astianpesuaineen annostelupumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	**Automaattisen päivittäisen käynnistyksen toiminto**	Kyllä, oletustila OFF
Kuivausaineen annostelupumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	**Jaksolaskuri**	Kyllä
Kemikaalien pinnankorkeusanturi	Kyllä, vaihtoehtoinen KITSONLIV	**Break tank**	Kyllä
Kemikaalien annostus	gr/lt	**Vesiputken diametri**	DN15 - ½”
Thermostop-tehostin	Kyllä - oletus	**Tyhjennysletkun halkaisija**	DN20-G - 3/4”
Thermostop säiliö	Kyllä	**Pesuaineletkun pituus (punainen)**	2,2 m
Pehmeästi käynnistyvä astianpesupumppu	Kyllä	**Huuhteluaineletkun pituus (sininen)**	2,2 m
Valmiustilan järjestelmä	Kyllä		

Logistiikkatiedot

EAN-koodi	8017709361785	**Nettopaino (kg)**	61,000 kg
Pakkauksen mitat (LxSxK)	660x700x990 mm	**Nettopaino (kg)**	69,000 kg




1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories




KITDETKCC500

Säilytyssarja astianpesuaineelle (1 l) ja huuhtelukirkasteelle (1 l) pöytätason alapuolisille astianpesukoneille, 500 × 500 kori



PB50D01

Polypropeenikori 18 lautaselle, enintään Ø250 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 105 mm



PB50G02

Universaali polypropeenikori tasaisella pohjalla, sisäkorkeus 150 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 170 mm




PHOOS04

4-lokeroinen polypropeenikori ruokailuvälineille



WB50G01

Universaali teräskori, jossa litteä pohja 500x500



WB50G03

Teräskori kaltevalla pohjalla 20 lasille, enintään Ø95 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 235 mm




WH00S01

Teräskori 12 pienelle astialle



KITSONLIV

Anturin tasosarja



PB50G01

Universaali polypropeenikori tasaisella pohjalla, sisäkorkeus 73 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 100 mm



PHOOS01

Yksittäinen polypropeenikori aterimille



WB50D01

Teräskori 18 lautaselle, enintään Ø250 mm, tai 370 mm korkeille tarjottimille, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 92 mm



WB50G02

Teräskori kaltevalla pohjalla 25 lasille, enintään Ø90 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 170 mm



WB50G04

Teräskori kaltevalla pohjalla 12 lasille, enintään Ø110 mm, tai 9 lasille, enintään Ø135 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 165 mm



WB50T02

Teräskori 7 GN 1/1 -uunipellille, syvyys 20 mm, mitat (L×S) 500 × 500 mm



WS5

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu teline pöydän alle sijoitettaville lasinpesukoneille ja astianpesukoneille, 500 mm, mitat (L×S×K) 595×595×490 mm

Benefit (TT)

Tasapainotettu ovi

Vaivaton avaaminen ja sulkeminen

Tasapainotettu ovi on suunniteltu takaamaan sulavan ja vaivattoman avaamisen ja sulkemisen, tarjoten käyttäjälle korkean käyttömukavuuden. Lisäksi ovi voidaan lukita puoliväliasentoon, mikä on erityisen hyödyllinen ominaisuus luonnollisen kuivumisen edistämiseksi työpäivän päätteeksi, parantaen kokonaisvaltaista hygieniaa ja estäen jäljelle jäävän kosteuden kertymistä.

5-vaiheinen järjestelmä

Syväpuhdistus ja tahrattomat pesut patentoidulla suodatusjärjestelmällä

Smegin innovatiivinen suodatusjärjestelmä koostuu viidestä vaiheesta, jotka poistavat epäpuhtaudet kokonaisuudessaan: 1. vaiheessa kerätään suuremmat ruokajäämät; 2. ja 3. vaiheessa suodattuvat hienommat partikkelit; 4. vaiheessa esisuodatusritilä estää roskia pääsemästä altaaseen ja samentamasta vettä. Viimeinen vaihe on suunniteltu suojaamaan pesu- ja tyhjennyspumppuja entistä paremmin roskilta, jotka saattavat vahingossa joutua altaaseen suodattimien puhdistuksen aikana. Läsnäoloanturilla varustettu suodatin ilmoittaa, jos suodatusjärjestelmä ei ole paikoillaan, varmistaen turvallisen pesun joka kerta.

HTR+ -järjestelmä

Itseohjautuva huuhtelujärjestelmä älykkääseen vedenhallintaan

Itseohjautuva HTR+-järjestelmä valvoo ja säätää huuhteluveden määrää jokaisella pesukerralla. Älykäs huuhtelunhallinta varmistaa astioille juuri oikean määrän vettä ja lämpöä, tarjoten tasaiset ja luotettavat tulokset pesukerrasta toiseen.

DHR System

Drain heat recovery system, designed to optimise performance and maximise energy efficiency

At the end of the wash cycle, the residual hot water is directed into the DHR module, where a heat exchanger transfers the energy to the incoming mains cold water. The preheated water is then supplied to the boiler, helping to provide the hot water required for the subsequent rinse cycle. The result is tangible energy savings with every cycle, delivering immediate benefits in terms of operating costs and system sustainability: +18% energy savings per cycle.

Muotoiltu allas

Erinomainen pesuteho ja parannettu puhdistusmukavuus muotoillun altaan pohjan ja korin ohjauskiskojen ansiosta

Smegin astianpesukoneet on suunniteltu muotoillulla altaalla ja korin ohjauskiskoilla. Terävien reunojen puuttuminen varmistaa optimoidun pesuveden virtauksen, taaten hygienian ja moitteettoman puhdistustehon. Lisäksi tämä innovatiivinen rakenne yksinkertaistaa koneen puhdistusta, vähentäen huoltotoimenpiteiden tarvetta.

Integroitu kaksoisseinä

Taattu lämpö- ja äänieristys

Alapuolisten astianpesukoneiden kaksiseinäinen rakenne on suunniteltu optimoimaan energiatehokkuutta minimoimalla lämpöhäviöt ja nopeuttamalla veden lämmitystä, mikä johtaa pienempään energiankulutukseen ja nopeampaan käynnistysaikaan. Lisäksi se tarjoaa tehokkaan äänieristyksen, auttaen melutason vähentämisessä ja varmistaen hiljaisemman, miellyttävämmän työympäristön henkilökunnalle.

Tyhjennyspumppu

Osittainen vedenvaihto pesuohjelman aikana takaa puhtaat ja hygieeniset astiat

Vakiovarusteinen tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihtojärjestelmä, varmistaa likaisimman veden automaattisen poistamisen jokaisen pesuohjelman aikana. Tämä mekanismi mahdollistaa käytetyn veden jatkuvan uudistumisen, varmistaen, että jokainen pesuvaihe suoritetaan puhtaalla vedellä. Tuloksena on optimaalinen astianpesuteho, erinomainen tehokkuus ja moitteeton hygieniataso.

Soft-start -järjestelmä

Pesupumpun tehokas hallinta lasiesineiden suojaamiseksi

Soft-Start-toiminto käynnistää pesuohjelman pehmeästi ja asteittain, lisäten vedenpainetta vähitellen. Tämä järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan optimaalista suojaa kaikkein hauraimmille esineille, kuten kristallilaseille, vähentäen merkittävästi lohkeamien tai vaurioiden riskiä. Samalla se takaa erinomaisen pesutuloksen, yhdistäen tehokkuuden ja turvallisuuden jokaiseen pesukertaan.

MyPersonal Wash

10 esiasetettua pesuohjelmaa täydellistä ja käyttövalmista ratkaisua varten

Jokainen PURA-sarjan malli tarjoaa 10 testattua ohjelmaa, jotka takaavat käyttövalmiit ratkaisut kaikkiin pesutarpeisiin. MyPersonal Wash -toiminnon avulla voidaan mukauttaa parametreja, kuten aikaa, lämpötilaa, painetta ja pesuasetuksia, jolloin pesujaksot voidaan optimoida herkille astioille tai pinttyneelle lialle. Tuloksena on räätälöity pesu, aina virheetön.

AdaptWash-järjestelmä

Tasaisesti täydellinen pesupaine takaa virheettömän lopputuloksen jokaisella pesukerralla

AdaptWash-järjestelmä tarjoaa 3 painetasoa, jotka säätyvät automaattisesti valitun ohjelman mukaan, varmistaen optimaalisen puhdistuksen kaikentyyppisille täytöille.

Ohjelman näkyvyys

Ohjelman valinta näytetään yksinkertaista astianpesukoneen hallintaa varten

Käyttäjät voivat valita näytettävät ohjelmat ja piilottaa tarpeettomat tai käyttämättömät ohjelmat. Tämä ominaisuus auttaa estämään laitteen vääränlaisen käytön ja on myös merkittävä askel kohti käyttäjäkokemuksen täydellistä mukauttamista.