SPD526S

Typ	Brickdiskmaskin under bänk
Diskgods	Diskgods; Bestick; EN 600x400 brickor; GN1/1 brickor
Korg storlek	500x500 mm
Kontrollpanel	Topline
Avloppspump med partiellt vattenbyte i tanken	Ja
Sköljpump	Self-Adaptive HTR+
Typ av booster	Atmosfärisk booster
Diskpump	Variabel hastighet AdaptWash
El anslutning	400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz
Produktmått B x D x H	600x690x822 mm



Målgrupp

Branscher	Hotell, Restauranger / Catering, Bagerier / konditorier, Vårdinrättningar, Catering, Kommersiella mattjänster, Slakteributiker / Delikatessbutiker

Estetisk linje

Led belysning	Vit	**Serie**	Pura

Teknisk specifikation

Antal bleck	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400
Diskning av bleck	Ja
Vattenförbrukning per cykel	2,5 l
Disktemperatur (min-max)	60 °C - 70 °C
Sköljtemperatur (min-max)	65 °C - 87 °C
Min. inloppstemp.	8 °C
Vattenförbrukning/cykel	1,8 l
Max. inloppstemp.	60 °C
Max vattenhårdhet	60°f - 34°dH
Inloppstryck	100-1000 kPa
Mängd diskmedel	1,5 l/h
Mängd torkmedel	0,4 l/h
Inmatningshöjd	400 mm
Djup med öppen lucka	1020 mm

Program

Program	10 anpassningsbara program; Självrengöringsprogram
Tillval	Extra sköljning, Färskvatten cykel
Programtabell	Pura brickdiskmaskin 500
Programsynlighet	Ja
Max korg/timme	60
Max tallrikar/timme	1080
Max antal glas/timme	2160

Connectivity

SmegConnect	Ja	**Stödperiod för PST-certifikat [UK]**	24 months
Connectivity	Wi-Fi	**Slutdatum för UK PSTI-supportperiod**	2027-12-31

Elektrisk anslutning

Tankelementets effekt	2000 W	**Anslutningseffekt**	8400 W
Boosterelementets effekt	5700 W	**Elektriskt anslutning**	230 V 3~ / 24 A / 8,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 13 A / 2,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 15 A / 6,4 kW / 50 Hz
Diskpumpens effekt	700 W	**Typ av kontakt**	Nej

Gränssnitt

Display	TFT	**Diskmedel saknas varning**	Ja
Av/på indikator	Ja	**Programindikator**	Ja
Saltindikator	Ja	**Indikator för programslut**	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja	**Manuell diagnos**	Ja

Konstruktion

Tank	Pressad	**Filter**	5-stegsfiltersystem
Konstruktion	Dubbelmantlad	**Filtersensor**	Ja
Material tank	Rostfritt stål AISI 403	**Tankvolym**	11 l
Bakre panel	Rostfritt stål	**Booster volym**	6,5 l
Balanserad dörr	Ja	**Ljudnivå**	Lpa 54,5 dBA
Övre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål	**USB port**	Ja
		Kapslingsklass (IP)	IPX4
Nedre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål	**Justerbara fötter**	Ja
		Max höjd avloppsslang	600 mm
Tank filter	Rostfritt stål	**Power cable length**	180 cm
Dörrpackning	På 3 sidor		
Korggejders	Pressad		

Medföljande tillbehör


Diskkorg	PB50D01	**Korgar för plåtar**	WB50T03
Bestikskorg	1x PHOOS04	**Tilloppsslang**	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02	**Avloppsrör**	Ja - 2m
Antal galler	1 x KIT-WG500		

Utrustningar

Doseringspump diskmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Funktion för automatisk daglig start**	Ja, standard AV
Doseringspump torkmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Räknare antal diskar**	Ja
		Break tank	Ja
Nivåsensor kemikalier	Ja, tillval KITSONLIV	**Inkommande vattenrör diameter**	DN15 - ½”
Inbyggd avhärdare	Ja		
Thermostopp booster	Ja - standard	**Diameter avloppsrör**	DN20-G - 3/4”
Termostopp disktank	Ja	**Slanglängd för diskmedel (röd)**	2,2m
Mjukstartande diskpump	Ja		
Stand by-system	Ja	**Slanglängd för torkmedel (blå)**	2,2m

Logistisk information

EAN-kod	8017709348786	**Nettovikt (kg)**	70,000 kg
Mått emballage (BxDxH)	660x700x990 mm	**Bruttovikt (kg)**	78,000 kg



1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Kompatibela Tillbehör

KITSONLIV




Nivåsond, kit

KIT-WG500




Brickhållare för brickdiskmaskin

PB50D01




Polypropenkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm

PB50G01




Universell polypropenkorg med plan botten, invändig höjd 73 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 100 mm

PB50G02



Universell polypropenkorg med plan botten, invändig höjd 150 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

PB50T01



Polypropenkorg för 8 plåtar GN 1/1 h 40 mm, 500 x 500 mm

PHOOS01



Enkel polypropenkorg för bestick

PHOOS04



4 fack polypropenkorg för bestick

WB50D01



Trådkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, eller brickor med höjd 370 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 92 mm

WB50G01



Universell trådkorg med platt botten 500 x 500

WB50G02



Trådkorg med sluttande botten för 25 glas, max. Ø90 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

WB50G03



Trådkorg med sluttande botten för 20 glas, max. Ø95 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 235 mm

WB50G04



Trådkorg med sluttande botten för 12 glas, max. Ø110 mm, eller 9 glas, max. Ø135 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 165 mm

WB50PG5



Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm

WB50T02




Trådkorg för 7 plåtar GN 1/1, djup 20 mm, mått (B×D) 500 × 500 mm

WB50T03



Trådkorg för 6 plåtar GN 1/1, djup 60 mm, och EN 600 × 400 mm för modell med dubbla väggar. Radavstånd 64 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 206 mm

WB60T03



Trådkorg för 9 plåtar EN 600 × 400 mm, mått (B×D) 600 × 500 mm

WH00S01



Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



WS5

Stativ i rostfritt stål för underbänksglasdiskmaskiner och diskmaskiner, 500 mm, mått (B×D×H) 595×595×490 mm

Benefit (TT)

Balanserad dörr

Enkel öppning och stängning

Den motbalanserade dörren är utformad för att säkerställa smidig och enkel öppning och stängning, vilket ger hög användarvänlighet. Dessutom kan den låsas i halvläget, en särskilt användbar funktion för att främja naturlig torkning i slutet av arbetsdagen, förbättra den övergripande hygienen och förhindra att restfukt ökar.

5-stegssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 5 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra och tredje steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det fjärde steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring. Närvarosensorns filter varnar om filtreringssystemet är ur läge, vilket garanterar säker tvätt varje gång.

HTR+ System

Självanpassat sköljsystem för intelligent vattenhantering

Det Självadaptiva HTR +-systemet övervakar och justerar sköljvolymen med varje tvättcykel. Den intelligenta sköljningshanteringen säkerställer den perfekta mängden vatten och värme på disken, vilket ger konsekventa, tillförlitliga resultat, cykel efter cykel.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

Integrerad vattenavhärdning

Effektiv vattenbehandling för genomgående kristallklara glas

Den integrerade kontinuerliga regenereringsvattenmjukgöraren garanterar effektiv vattenbehandling, förbättrar diskprestandan och bevarar maskinens operativa livslängd. Hartsregenereringsprocessen sker under tvättcykeln utan avbrott, vilket ger konstant kontroll över vattnets hårdhet. Detta system förhindrar kalkavlagringar, maximerar rengöringsmedlets effektivitet och garanterar fläckfria resultat på glas och tallrikar.

Integrerad dubbelmantel

Garanterad värme- och ljudisolering

Dubbelmantelkonstruktionen hos diskmaskiner för installation under bänk är utformad för att optimera energieffektiviteten genom att minimera värmeförluster och accelerera vattenuppvärmning, vilket resulterar i lägre energiförbrukning och snabbare starttider. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.

MyPersonal Wash

10 förinställda tvättprogram för en komplett och färdig lösning

Varje modell i PURA-sortimentet erbjuder 10 testade program, vilket säkerställer färdiga lösningar för alla tvättbehov. Med MyPersonal Wash-funktionen kan parametrar som tid, temperatur, tryck och tvättalternativ anpassas, vilket optimerar cykler för känsliga rätter eller envis smuts. Resultatet är en skräddarsydd tvätt, alltid felfri.

AdaptWash-system

Konsekvent perfekt tvättryck för felfria resultat med varje tvätt

AdaptWash-systemet erbjuder 3 trycknivåer som automatiskt justeras baserat på det valda programmet, vilket säkerställer optimal rengöring för varje typ av last.

Euronorm

Kompatibilitet med EN 600x400 mm brickor

Dessa modeller erbjuder stor mångsidighet, med möjlighet att tvätta upp till 6 Euronorm-brickor 600x400 mm. Dessa funktioner gör produkterna extremt användbara för ett brett utbud av aktiviteter, såsom pizzerior, bagerier, bistroer, catering, restauranger och kaféer.

Programsynlighet

Programval visas för förenklad diskmaskinshantering

Användare kan välja de program som ska visas och dölja de som är onödiga eller oanvända. Denna funktion hjälper inte bara till att förhindra felaktig användning av apparaten utan utgör också ett viktigt steg mot att helt anpassa användarupplevelsen.