SPF516

Type	Hævet bakkeopvaskemaskine
Servise	Servise; Bestik; EN 600x400 bakker; GN1/1 bakker
Kurve størrelse	500x500 mm
Kontrolpanel	Elektronisk
Afløbspumpe med delvist vandskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	HTR system
Kedeltype	Atmosfærisk booster
Vaskepumper	Standard
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Produktdimensioner BxDxH	600x690x1315 mm



Målgruppe

Industrier	Hoteller, Restaurant/Catering, Bagerier / Konditorier, Plejefaciliteter, Catering, Kommercielle fødevaretjenester, Slagterforretninger / Delikatesser

Æstetik

Led-farve	Grøn	**Serie**	Easyline

Tekniske egenskaber

Antal bakker	7 x GN1/1
Opvask af bakker	Ja
Vandforbrug pr. cyklus	3,2 l
Min. indløbstemp.	8 °C
Vandforbrug/cyklus	3,2 l
Maks. indløbstemp.	60 °C
Maks. vandhårdhed	5°f - 3°dH
Indløbstryk	100-1000 kPa
Vaskemiddelmængde	1,5 l/h
Skyllevæske	0,4 l/h
Dybde brugbar belastning	400 mm
Dybde med åben luke	1290 mm
Maksimal tallerkendiameter	415 mm

Programmer

Programmer	6 automatiske programmer; 1 program, der kan tilpasses fuldt ud; Selvrensende programmer
Tilvalg	Ekstra skyl, Friskvandscyklus
Programtabel	Easyline opvaskemaskine og bakkeopvaskemaskine 500
Maksimum kurv/time	51
Maksimal tallerkendiameter	720
Maksimal glas/time	2160

Elektrisk tilslutning

Tankvarmeelementseffekt	2000 W	**Forbindelseseffekt**	6730 W
Boosterelementets effekt	6000 W	**Elektrisk tilslutning**	220 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 60 Hz; 220 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 17 A / 3.9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Vaskepumpeeffekt	730 W	**Stik**	Nej

Grænseflade

Display	8 cifre	**Cyklusudvikling alarm**	Ja
Tænd / sluk-knap	Ja	**Slut-cyklus, alarm**	Ja
Afspændingsmiddel mangler, alarm	Ja	**Manuel diagnose**	Ja
Vaskemiddel mangler, alarm	Ja		

Konstruktion

Tank	Presset	**Reolskinner**	Presset
Konstruktion	Dobbel plate	**Filter**	5-trinsfiltersystem
Tankmateriale	Rustfrit stål AISI 304	**Tank-volumen**	11 l
Bagpanel	Rustfrit stål	**Kedel-volumen**	6,5 l
Balanceret låge	Ja	**Støjniveau**	Lpa 54,5 dBA
Øverste vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål	**Kapslingsklasse (IP)**	IPX4
		Justerbare fødder	Ja
Nederste vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål	**Brugbar læssehøjde**	600 mm
Tank-filter	Rustfrit stål		
Pakning til låge	På 3 sider		

Medfølgende tilbehør


Flad kurv	1x PB50G02	**Tilførselsslange**	Ja - 2m
Antal gitre	1 x KIT-WG500	**Afløbsrør**	Ja - 2m

Udstyr

Doseringspumpe til opvaskemiddel	Ja, elektronisk styring	**Funktion til automatisk daglig start**	Ja, standard SLUK
Doseringspumpe til tørremiddel	Ja, elektronisk styring	**Cyklustæller**	Ja
Niveausensor til kemikalier	Ja, tilvalg KITSONLIV	**Break tank**	Ja
Thermostop booster	Ja - standard	**Vandtilførselsrør diameter**	DN15 - ½”
Termostop tank	Ja	**Afløb tilførselsrør diameter**	DN20-G 3/4"
Blødstartende vaskepumpe	Ja	**Slangelængde til opvaskemiddel (rød)**	2,2m
Stand-by system	Ja	**Slangelængde til skyllemiddel (blå)**	2,2m

Logistiske oplysninger

EAN-kode	8017709345686	**Nettovægt**	88,000 kg
Emballagemål (BxDxH)	660x700x990 mm	**Bruttovægt (kg)**	108,000 kg




1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories




KITSONLIV

Sondeniveausæt



PB50D01

Polypropylenkurv til 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm



PB50T01

Polypropylen kurv til 8 bakker GN 1/1 h 40 mm



PHOOS04

4 rums polypropylenkurv til bestik



WB50T02

Trådkurv til 7 bageplader GN 1/1, dybde 20 mm, mål (B×D) 500 × 500 mm




WH00S01

Trådindsats til 12 små enheder



KIT-WG500

Bakkeholder til bakkevasker



PB50G02

Universel polypropylenkurv med flad bund, indvendig højde 150 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm



PHOOS01

Enkel polypropylenkurv til bestik



WB50D01

Trådkurv til 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, eller bakker med højde 370 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 92 mm



WB50T03

Trådkurv til 6 bageplader GN 1/1, dybde 60 mm, og EN 600 × 400 mm til model med dobbeltvæg. Rækkeafstand 64 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 206 mm

Benefit (TT)

Balanceret låge

Ubesværet åbning og lukning

Den modvægtede dør er designet til at sikre jævn og ubesværet åbning og lukning, hvilket giver høj brugervenlighed. Derudover kan den låses i en halvvejs position, en særlig nyttig funktion til at fremme naturlig tørring i slutningen af arbejdsdagen, forbedre den generelle hygiejne og forhindre ophobning af resterende fugt.

5-trins system

Dybderengøring og pletfri vask med det patenterede filtreringssystem

Det innovative SMEG-filtreringssystem består af 5 trin for fuldstændigt at fjerne alle urenheder: 1. trin indfanger større madrester; i 2. og 3. trin indfanges finere partikler på dette filtreringstrin; 4. trin har et forfiltreringsgitter for at forhindre snavs i at trænge ind i tanken og gøre vandet uklart. Endelig er det sidste trin designet til yderligere at beskytte vaske- og dræningspumperne mod snavs, der ved et uheld kan komme ind i tanken under filterrensning. Tilstedeværelsessensorfilteret advarer, hvis filtreringssystemet er ude af position, hvilket sikrer sikker vask hver gang.

HTR System

Ensartede temperaturer og tryk for ensartet og effektiv opvask

Takket være HTR-systemet (High Temperature Rinse) og tilstedeværelsen af den atmosfæriske kedel kombineret med Thermostop, kommer det kolde indløbsvand ikke ind i kedlen under skylning, hvilket sikrer en konstant temperatur på 85°C. HTR-systemet holder vandet varmt for dyb desinficering og hurtig tørring, hvilket sikrer konstant tryk for ensartet og effektiv rengøring.

Støbt tank

Overlegen vaskeevne og forbedret rengøringskomfort med støbte karbunde og kurvestyr

Smeg opvaskemaskiner er designet med støbt tank- og kurvestyr. Fraværet af skarpe kanter sikrer et optimeret vaskeflow, der garanterer hygiejne og upåklagelig rengøringsydelse. Desuden forenkler dette innovative design maskinrengøring, hvilket reducerer behovet for vedligeholdelsesinterventioner.

Hævet version

Nem og hurtig på- og aflæsning af opvaskemaskinen

Det hævede design letter pålæsning og aflæsning af tallerkener, hvilket gør disse opgaver hurtigere og mere effektive. Dette resulterer i betydelige tidsbesparelser, især værdifulde i højintensive arbejdsmiljøer. Pladsen under opvaskemaskinen kan bruges til opbevaring af rengøringsmidler, redskaber eller andet tilbehør, hvilket giver en praktisk løsning til at optimere pladsforbruget, især i kompakte køkkener.

Integreret dobbelt lag

Garanteret termisk og akustisk isolering

Opvaskemaskine under bordpladens design med dobbeltlag er konstrueret til at optimere energieffektiviteten ved at minimere varmetab og accelerere vandopvarmning, hvilket resulterer i lavere energiforbrug og hurtigere opstartstider. Derudover giver det effektiv akustisk isolering, hvilket hjælper med at reducere støjniveauet og sikrer et mere støjsvagt og behageligt arbejdsmiljø for personalet.

Drænpumpe

Delvis vandudskiftning under vaskecyklussen til rene og hygiejniske tallerkener

Standard afløbspumpen, der er udstyret med et delvist vandudskiftningssystem, sikrer, at det mest snavsede vand automatisk fjernes ved hver vaskecyklus. Denne mekanisme giver mulighed for løbende fornyelse af det anvendte vand, hvilket sikrer, at hver fase af vaskeprocessen udføres med rent vand. Resultatet er optimal opvaskeevne med fremragende effektivitet og et upåklageligt hygiejneniveau.

Soft-start-system

Effektiv styring af vaskepumpen for at beskytte dine glasvarer

Soft-Start-funktionen starter vaskecyklussen forsigtigt og gradvist, hvilket gradvist øger vandtrykket. Dette system er designet til at give optimal beskyttelse til de mest skrøbelige genstande, såsom krystalglas, hvilket reducerer risikoen for skår eller beskadigelse betydeligt. Samtidig sikrer den fremragende rengøringsevne, der kombinerer effektivitet og sikkerhed i hver vaskecyklus.