

SPF516

Type	Hevet brettvasker
Servise	Servise; Bestikk; EN 600x400 brett; GN1/1 brett
Kurvestørrelse	500x500 mm
Kontrollpanel	Easyline 2016
Avløpspumpe med delvis vannskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	HTR system
Kjeletype	Atmosfærisk booster
Vaskepumpe	Standard
Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Produktmål BxDxH	600x690x1315 mm



Målgruppe

Industrier	Hoteller, Restauranter / Catering, Bakeri / Konditori, Pleiehjem, Catering, Restaurantbransje, Slakterbutikker / Delikatesseforretninger
------------	--

Estetisk linje

Led farge	Grønn	Serie	Easyline
-----------	-------	-------	----------

Tekniske egenskaper

Antall bakker	7 x GN1/1
Oppvask av brett	Ja
Vannforbruk per syklus	3,2 l
Min. innløpstemp.	8 °C
Vannforbruk/syklus	3,2 l
Maks. innløpstemp.	60 °C
Maks vannhardhet	5°f - 3°dH
Innløpstrykk	100-1000 kPa
Fylling av vaskemiddel	1,5 l/h
Fylling av skyllemiddel	0,4 l/h
Dybde brukbar last	400 mm
Dybde med åpen luke	1290 mm
Maksimum tallerkendiameter	415 mm

Programs

Programmer	6 automatiske programmer; 1 fullstendig tilpassbart program; Selvrensprogrammer
Tilvalg	Ekstra skyl, Ferskvannssyklus
Programtabell	Easyline oppvaskmaskin og brettvasker 500
Maksimum kurv/time	51
Maksimum tallerkener/ time	720
Maksimum glass/time	2160

Elektrisk tilkobling

Tankelementets effekt	2000 W	Tilkoblingseffekt	6730 W
Boosterelementets effekt	6000 W	Elektrisk kobling	220 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 60 Hz; 220 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 60 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Vaskepumpeeffekt	730 W	Støpseltype	Nei

Grensesnitt

Display	8 sifret	Syklus fremgangvarsling	Ja
På/av knapp	Ja	Stopp-syklus varsling	Ja
Skyllemiddel mangler varsling	Ja	Manuell diagnose	Ja
Vaskemiddel mangler varsling	Ja		

Konstruksjon

Tank	Presset	Rack guider	Presset
Konstruksjon	Dobbel plate	Filter	5-stegs filtersystem
Tankmateriale	Rustfritt stål	Tank Volum	11 l
Panel bak	Rustfritt stål	Koke volum	6,5 l
Balansert dør	Ja	Støynivå	Lpa 54,5 dBA
Øvre vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål	Kapslingsgrad (IP)	IPX4
Nedre vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål	Justerbare føtter	Ja
Tank filter	Rustfritt stål	Brukbar belastningshøyde	600 mm
Dørpakning	På 3 sider		

Medfølgende tilbehør

Flat kurv	1x PB50G02	Tilførselsslange	Ja - 2m
Antall rister	1 x KIT-WG500	avløpspumpe	Ja - 2m

utstyr

Doseringspumpe for oppvaskmiddel	Ja, elektronisk kontroll	Funksjon for automatisk daglig start	Ja, misligholdelse AV
Doseringspumpe for tørkemiddel	Ja, elektronisk kontroll	Syklusteller	Ja
Nivåsensor for kjemikalier	Ja, tilvalg KITSONLIV	Break tank	Ja
Thermostopp booster	Ja - standard	Vanntilførselsrør diameter	DN15 - ½"
Thermostopp tank	Ja	Avløp tilførselsrør diameter	DN20-G 3/4"
Mykstartende vaskpumpe	Ja	Slangelengde for vaskemiddel (rød)	2,2 m
Standby-system	Ja	Slangelengde for skyllemiddel (blå)	2,2 m

Logistisk informasjon


EAN-kode	8017709345686	Nettovekt (kg)	88,000 kg
Emballasjemål (BxDxH)	660x700x990 mm	Totalvekt (kg)	108,000 kg

Compatible Accessories




KITSONLIV

Sett nivåsonde




KIT-WG500

Brettholder for brettvasker




PB50D01

Polypropylenkurv for 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, mål (BxDxH) 500 x 500 x 105 mm



PB50G02

Universell polypropylenkurv med flat bunn, innvendig høyde 150 mm, mål (BxDxH) 500 x 500 x 170 mm



PB50T01

Polypropylen krurv for 8 stekebrett GN 1/1 h 40 mm, 500 x 500 mm



PHOOS01

Enkel polypropylenkurv for bestikk



PHOOS04

4-roms bestikkurv i polypropylen



WB50D01

Trådkurv for 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, eller brett med høyde 370 mm, mål (BxDxH) 500 x 500 x 92 mm



WB50T02

Trådkurv for 7 stekebrett GN 1/1, dybde 20 mm, mål (BxD) 500 x 500 mm



WB50T03

Trådkurv for 6 stekebrett GN 1/1, dybde 60 mm, og EN 600 x 400 mm for modell med doble vegger. Radavstand 64 mm, mål (BxDxH) 500 x 500 x 206 mm



WH00S01

Trådinnsats for 12 små brett

Benefit (TT)

Balansert dør

Uanstrengt åpning og lukking

Den avbalanserte døren er utformet for å sikre myk og uanstrengt åpning og lukking, noe som gir høy brukervennlighet. I tillegg kan den låses i mellomstilling, en spesielt nyttig egenskap for å fremme naturlig tørking på slutten av arbeidsdagen, forbedre den generelle hygienene og forhindre dannelse av gjenværende fuktighet.

5-trinns system

Dyp rengjøring og plettfri skylling med det patenterte filtreringssystemet

Det innovative filtreringssystemet til SMEG består av 5 trinn som fullstendig eliminere alle urenheter. Trinn 1 fanger opp større matrester, trinn 2 og 3 fanger opp finere partikler, trinn 4 har en forhåndsfiltreringsrist som hindrer at rusk trenger inn i tanken og gjør vannet uklart. Til slutt er det siste trinnet utformet for ytterligere å beskytte vaske- og avløpsspumpene mot eventuelle rester, som ved et uhell kan trenge inn i tanken under rensingen av filteret. Tilstedeværelsessensorfilteret varsler hvis filtreringssystemet er ute av posisjon, og sørger for sikker vask hver gang.

HTR-system

Konstante temperaturer og trykk for jevn og effektiv oppvask

Takket være HTR-systemet (High Temperature Rinse) og tilstedeværelsen av den atmosfæriske kjelen kombinert med Thermostop, kommer ikke det kalde innløpsvannet inn i kjelen under skylling, noe som sikrer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet holder vannet varmt for grundig desinfisering og rask tørking, noe som sikrer konstant trykk for jevn og effektiv rengjøring.

Støpt tank

Overlegen vaskeytelse og forbedret rengjøringskomfort med støpte bunner og kurvskinner

Smeg oppvaskmaskiner er designet med støpte tanker og kurvskinner. Fraværet av skarpe kanter sikrer en optimalisert vaskeflyt, garanterer hygiene og upåklagelig rengjøringsytelse. Dessuten forenkler denne innovative designen maskinrengjøring, noe som reduserer behovet for vedlikeholdsinngrep.

Hevet versjon

Enklere og raskere fylle- og tømmeoperasjoner

Den hevede utformingen gjør det enklere å fylle og tømme oppvaskmaskinen, noe som gjør disse oppgavene raskere og mer effektive. Dette resulterer i betydelige tidsbesparelser, som er spesielt verdifulle i høyintensive arbeidsmiljøer. Den ledige Plassen under oppvaskmaskinen kan brukes til å oppbevare vaskemidler, kjøkkenutstyr eller annet tilbehør, noe som gir en praktisk løsning for å optimalisere plassbruken, spesielt i kompakte kjøkken.

Integrert dobbel isolasjon

Garantert termisk og akustisk isolasjon

Den doble isolasjonen er utviklet for å optimalisere energieffektiviteten ved å redusere varmetap og akselerere vannoppvarmingen, noe som resulterer i lavere energiforbruk og raskere oppstartstider. I tillegg gir den effektiv lydisolasjon, bidrar til å redusere støynivå og sikrer et roligere og mer komfortabelt arbeidsmiljø for personalet.

Drenspumpe

Delvis vannutskifting under vaskeprogrammet for ren og hygienisk oppvask

Standard avløpspumpe, utstyrt med et delvis vannutvekslingssystem, sikrer at det skitneste vannet automatisk fjernes under hver vaskesyklus. Denne mekanismen sikrer kontinuerlig fornyelse av vannet som brukes, og gjør at hver fase av vaskeprosessen utføres med rent vann. Resultatet er optimal oppvaskytelse, med enestående effektivitet og et upåklagelig hygienivå.

Mykstartfunksjon

Effektiv styring av vaskepumpen for å beskytte glasstøyet ditt

Mykstartfunksjonen starter opp vaskesyklusen forsiktig og gradvis, og øker vanntrykket litt og litt. Dette systemet er utformet for å gi optimal beskyttelse av de mest skjøre gjenstandene, for eksempel krystallglass, noe som reduserer risikoen for avskalling eller skade. Samtidig sikrer den utmerket rengjøringsytelse, og kombinerer effektivitet og sikkerhet i hver vaskesyklus.