

SPG413M

Type	Underbenk glassopvasker
Servise	Servise; Glass; Bestikk
Kurvestørrelse	400x400 mm
Kontrollpanel	Easyline 2016
Avløpspumpe med delvis vannskifte i tanken	Ja
Kjeletype	Trykkjele
Vaskepumpe	Standard
Elektrisk tilkobling	230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz
Produktmål BxDxH	460x600x705 mm



Målgruppe

Industrier	Bar / Kaféer / Bistro / Vinbarer / Puber, Restauranter / Catering
------------	---

Estetisk linje

Led farge	Hvit	Serie	Easyline
-----------	------	-------	----------

Tekniske egenskaper

Vannforbruk per syklus	2,3 l
Vasketemperatur (min-max)	60 °C
Skylleteperatur (min-max)	71 °C - 83 °C
Min. innløpstemp.	8 °C
Vannforbruk/syklus	2,3 l
Maks. innløpstemp.	60 °C
Maks vannhardhet	5°f - 3°dH
Innløpstrykk	kald 15°C
Fylling av vaskemiddel	1,5 l/h
Fylling av skyllemiddel	0,4 l/h
Dybde brukbar last	315 mm
Dybde med åpen luke	930 mm
Maksimum tallerkendiameter	300 mm
Maksimum glasshøyde	300 mm

Programs

Programmer

6 automatiske programmer; 1 fullstendig tilpassbart program; Selvrensprogrammer; Skylleprogram med kaldt vann

Tilvalg

Ekstra skylle, Ferskvannssyklus

Programtabell

Easyline glassvasker 400

Maksimum kurv/time

60

Maksimum tallerkener/ time

480

Maksimum glass/time

1500

Elektrisk tilkobling

Tankelementets effekt 1400 W

Boosterelementets effekt 2800 W

Vaskepumpeeffekt 300 W

Tilkoblingseffekt 4800 W

Støpseltype Nei

Grensesnitt

Display 8 sifret

Antall knapper 5

På/av knapp Ja

Skyllemiddel mangler varsling Ja

Vaskemiddel mangler varsling Ja

Syklus fremgangvarsling Ja

Stopp-syklus varsling Ja

Manuell diagnose Ja

Konstruksjon

Tank Presset

Konstruksjon Dobbel plate

Tankmateriale Rustfritt stål

Panel bak Rustfritt stål

Balansert dør Ja

Øvre vaskesystem Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål

Nedre vaskesystem Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål

Tank filter Rustfritt stål

Dørpakning På 3 sider

Rack guider Presset

Filter 5-stegs filtersystem

Tank Volum 7 l

Koke volum 4 l

Støynivå Lpa 55 dBA

Kapslingsgrad (IP) IPX4

Justerbare føtter Ja

Brukbar belastningshøyde 600 mm

Medfølgende tilbehør

Glass kurv WB40G02

Bestikkurv PHOOS01

Flat kurv WB40G01

Tilførselsslange Ja - 1.5m


avløpspumpe Ja - 2m

utstyr

Doseringspumpe for oppvaskmiddel	Ja, elektronisk kontroll	Funksjon for automatisk daglig start	Ja, misligholdelse AV
Doseringspumpe for tørkemiddel	Ja, elektronisk kontroll	Syklusteller	Ja
Nivåsensor for kjemikalier	Ja, tilvalg KITSONLIV	Break tank	Ja
Thermostopp booster	Ja - standard	Vanntilførselsrør diameter	DN10 - 3/8"
Termostopp tank	Ja	Avløp tilførselsrør diameter	DN20-G 3/4"
Mykstartende vaskpumpe	Ja	Slangelengde for vaskemiddel (rød)	2,2 m
Standby-system	Ja	Slangelengde for skyllemiddel (blå)	2,2 m

Logistisk informasjon

EAN-kode	8017709326715	Nettovekt (kg)	41,000 kg
Emballasjemål (BxDxH)	515x710x850 mm	Totalvekt (kg)	47,000 kg



1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories



KITDETKCC400

Kit for oppbevaring av oppvaskmiddel (1 l) og skyllemiddel (1 l) for underbenkoppvaskmaskiner, 400 x 400-kurv



PB40C02

Universell dobbel polypropylenkurv med flat bunn, 20 små tallerkener i øvre kurv, innvendig høyde på nedre kurv 120 mm, mål (BxDxH) 400 x 400 x 227 mm




PHOOS01

Enkel polypropylenkurv for bestikk



RB40G01

Universal trådkurv med flat bunn 400




WB40G01

Universal trådkurv med flat bunn 400x400



WB40G03

Trådkurv med skrå bunn for 9 glass, maks. Ø95 mm, mål (BxDxH) 400 x 400 x 168 mm



WH00S01

Trådinnsats for 12 små brett



KITSONLIV

Sett nivåsonde



PHOGR4

Vinklet glassholderinnsats, konfigurerbar med opptil 4 enheter med 4 glass hver, for kurv PB40G01, 400 x 400 mm



RB40A3

Adapter for rund kurv



WB40D01

Trådkurv for 8 tallerkener, maks. Ø315 mm, mål (BxD) 400 x 400 mm



WB40G02

Trådkurv med skrå bunn for 16 glass, maks. Ø90 mm, mål (BxDxH) 400 x 400 x 168 mm



WB40PG4

Trådkurv for plastglass med flat bunn, 400X400X210 mm



WS4

Underramme for glassvasker 400 mm

Benefit (TT)

Balansert dør

Uanstrengt åpning og lukking

Den avbalanserte døren er utformet for å sikre myk og uanstrengt åpning og lukking, noe som gir høy brukervennlighet. I tillegg kan den låses i mellomstilling, en spesielt nyttig egenskap for å fremme naturlig tørking på slutten av arbeidsdagen, forbedre den generelle hygienene og forhindre dannelse av gjenværende fuktighet.

5-trinns system

Dyp rengjøring og plettfri skylling med det patenterte filtreringssystemet

Det innovative filtreringssystemet til SMEG består av 5 trinn som fullstendig eliminere alle urenheter. Trinn 1 fanger opp større matrester, trinn 2 og 3 fanger opp finere partikler, trinn 4 har en forhåndsfiltreringsrist som hindrer at rusk trenger inn i tanken og gjør vannet uklart. Til slutt er det siste trinnet utformet for ytterligere å beskytte vaske- og avløpspumpene mot eventuelle rester, som ved et uhell kan trenge inn i tanken under rensingen av filteret. Tilstedeværelsessensorfilteret varsler hvis filtreringssystemet er ute av posisjon, og sørger for sikker vask hver gang.

Støpt tank

Overlegen vaskeytelse og forbedret rengjøringskomfort med støpte bunner og kurvskinner

Smeg oppvaskmaskiner er designet med støpte tanker og kurvskinner. Fraværet av skarpe kanter sikrer en optimalisert vaskeflyt, garanterer hygiene og upåklagelig rengjøringsytelse. Dessuten forenkler denne innovative designen maskinrengjøring, noe som reduserer behovet for vedlikeholdsinngrep.

Integrert dobbel isolasjon

Garantert termisk og akustisk isolasjon

Den doble isolasjonen er utviklet for å optimalisere energieffektiviteten ved å redusere varmetap og akselerere vannoppvarmingen, noe som resulterer i lavere energiforbruk og raskere oppstartstider. I tillegg gir den effektiv lydisolasjon, bidrar til å redusere støynivå og sikrer et roligere og mer komfortabelt arbeidsmiljø for personalet.

Drenspumpe

Delvis vannutskifting under vaskeprogrammet for ren og hygienisk oppvask

Standard avløpspumpe, utstyrt med et delvis vannutvekslingssystem, sikrer at det skitneste vannet automatisk fjernes under hver vaskesyklus. Denne mekanismen sikrer kontinuerlig fornyelse av vannet som brukes, og gjør at hver fase av vaskeprosessen utføres med rent vann. Resultatet er optimal oppvaskytelse, med enestående effektivitet og et upåklagelig hygienivå.

Mykstartfunksjon

Effektiv styring av vaskepumpen for å beskytte glasstøyet ditt

Mykstartfunksjonen starter opp vaskesyklusen forsiktig og gradvis, og øker vanntrykket litt og litt. Dette systemet er utformet for å gi optimal beskyttelse av de mest skjøre gjenstandene, for eksempel krystallglass, noe som reduserer risikoen for avskalling eller skade. Samtidig sikrer den utmerket rengjøringsytelse, og kombinerer effektivitet og sikkerhet i hver vaskesyklus.